

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 46726-2013 z dnia 2013-02-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wróblew

Przebudowa chodnika w miejscowości Smardzew polegająca na wymianie nawierzchni chodnika o powierzchni 951,23 m² Projekt obejmuje przebudowę istniejącego chodnika o nawierzchni gruntowej ograniczonego częściowo istniejącym krawężnikiem w...

Termin składania ofert: 2013-02-19

Numer ogłoszenia: 25589 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 46726 - 2013 data 04.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew, woj. łódzkie, tel. 043 8286612, fax. 043 8213415.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

W ogłoszeniu jest: Przebudowa chodnika w miejscowości Smardzew polegająca na wymianie nawierzchni chodnika o powierzchni 951,23 m² Projekt obejmuje przebudowę istniejącego chodnika o nawierzchni gruntowej ograniczonego częściowo istniejącym krawężnikiem w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Smardzew na działkach nr 87 i 294. Początek chodnika od drogi powiatowej nr 1713E do remizy OSP przy drodze krajowej nr 12. Całkowita długość chodnika 783m, szerokość od 1,50 m do 2,00 m - średnio 1,75 m. Przebudowa będzie obejmowała: rozbiórkę istniejącej konstrukcji chodnika, rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży, demontaż wpustów ulicznych, rozbiórkę istniejących poboczy. Wykonanie chodnika o powierzchni 952,23m² o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej cementowo - piaskowej gr. 5 cm oraz podbudowie z chudego betonu o grubości 10 cm. Chodnik ograniczony krawężnikiem o długości 787,2 m od strony jezdni o wymiarach 20x30 cm ustawiony na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony działek zaprojektowano obrzeże betonowe. Na całej długości chodnika zaprojektowano ściek przy krawężnikowy z kostki wibroprasowanej. Roboty nie obejmują nawierzchni wjazdów do posesji. Istniejące studzienki kanalizacji deszczowej wyregulować do właściwych rzędnych. Dodatkowo należy wykonać dwie studzienki wraz z budową przykanalika do kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni drogi i robotami towarzyszącymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa skrócony projekt budowlany oraz przedmiar robót..

W ogłoszeniu powinno być: Przebudowa chodnika w miejscowości Smardzew polegająca na wymianie

nawierzchni chodnika o powierzchni 951,23 m² Projekt obejmuje przebudowę istniejącego chodnika o nawierzchni gruntowej ograniczonego częściowo istniejącym krawężnikiem w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Smardzew na działkach nr 87 i 294. Początek chodnika od drogi powiatowej nr 1713E do remizy OSP przy drodze krajowej nr 12. Całkowita długość chodnika 783m, szerokość od 1,50 m do 2,00 m - średnio 1,75 m. Przebudowa będzie obejmowała: rozbiórkę istniejącej konstrukcji chodnika, rozbiórkę istniejących krawężników i obrzeży, demontaż wpustów ulicznych, rozbiórkę istniejących poboczy. Wykonanie chodnika o powierzchni 952,23m² o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej cementowo - piaskowej gr. 5 cm oraz podbudowie z chudego betonu o grubości 10 cm. Chodnik ograniczony krawężnikiem o długości 787,2 m od strony jezdni o wymiarach 20x30 cm ustawiony na podsypce cementowo - piaskowej gr. 3 cm ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Od strony działek zaprojektowano obrzeże betonowe. Na całej długości chodnika zaprojektowano ściek przy krawężnikowy z kostki wibroprasowanej. Istniejące studzienki kanalizacji deszczowej wyregulować do właściwych rzędnych. Dodatkowo należy wykonać dwie studzienki wraz z budową przykanalika do kanalizacji deszczowej z odtworzeniem nawierzchni drogi i robotami towarzyszącymi. Zjazd do posesji o pow. 412,52m² z kostki brukowej koloru czerwonego o gr. 8 cm na podsypce piaskowej o grubości 5 cm oraz podbudowie z chudego betonu gr. 12 cm. Zjazd od strony posesji ograniczony obniżonym krawężnikiem. Pas pomiędzy istniejącą nawierzchnią a ściekiem uzupełnić podbudową z kruszywa gr. 15cm na gruncie stabilizowanym gr. 10 cm. Wierzchnia warstwa podbudowy z destruktu asfaltowego grubości 10 cm (materiał inwestora)..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.02.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Wróblew Wróblew 15 98-285 Wróblew pok. nr 12..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.02.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew, pok. 12.

WÓJT GMINY
Tomasz Woźniak