



LEGENDA

- jezdnia z masy mineralno - asfaltowej - warstwa wyrównawcza i ścieralna
- jezdnia z masy mineralno - asfaltowej z wymianą konstrukcji podbudowy
- chodnik z kostki bruk., beton. gr. 8 cm. kol. szarego
- zjazdy na posesje z kostki bruk., beton. gr. 8 cm. kol. czarnego
- istniejące zjazdy z kostki brukowej, betonowej - do przełożenia i dostos. wysokościowego
- gruntowe pobocze jezdni
- zjazdy na posesje i pola uprawne z kamienia łamanego 0/31,5
- zieleń
- rowy odwadniające nieumocnione i obsiane trawą
- rowy odwadniające umocnione płytami betonowymi, ażurowymi 60x40x10
- skarpy nasypów czy wykopów umocnione płytami betonowymi, ażurowymi 60x40x10
- rowy odwadniające umocnione betonowymi elementami prefabrykowanymi ypu "U" o wym. 74x59x68
- sciek z 3 rzędów kostki brukowej, beton. grub. 8 cm. koloru szarego
- poszerzenie jezdni w obr. skrzyżowania oraz półzatoła autobusowa z kostki bruk., beton. kol. czarnego gr. 8 cm.
- krawędzie jezdni z masy mineralno bitumicznej
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 10 cm.
- krawężnik betonowy 15x30 wystający 2 cm.
- krawężnik betonowy, prostokątny 12x25 wystający 0 cm.
- krawężnik betonowy, trapezowy wystający 2 cm.
- obrzeże betonowe 8x30.
- zewnętrzne krawędzie nieumocnionego rowu
- mur oporowy z prefabrykowanych elementów żelbetowych typu "L"
- zewnętrzne krawędzie nieumocnionego pobocza jezdni
- zewnętrzne krawędzie zjazdów na posesje i pola umocnionych kamieniem łamanym 0/31,5
- rowy odwadniające umocnione betonowymi elementami prefabrykowanymi ypu "U" o wym. 74x59x68 przykryte od góry płytami drogowymi, betonowymi 300x100x15

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 114302 E
KOBIERZYCKO – SĘDZICE (GMINA WRÓBLEW)
plan sytuacyjny

Lokalizacja	gm. Wróblew, droga pom. m. Kobierzyce a m. Sędzice	
Skala	1:500	Nr rys. 1
Inwestor	Gmina Wróblew, Wróblew 15 98-285 Wróblew	maj 2016
Projektował:	inż. Karol Galant upr. bud. nr WKP/0310/ZOOD/11	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. bud. nr BN-10.9/78/81	