


## szczegół konstrukcyjny A



— kostka bet. bruk. kolorowa grub. 8 cm.  
 — podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm.  
 — podbudowa z betonu C 8/10 gr. 10 cm  
 — stabilizacja gruntu cementem  
 Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

— krawężnik betonowy 15x30 wystający 2 cm  
 — podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm  
 — ława z betonu C 12/15 z oporem

— warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grub. 4 cm.  
 — warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grub. 4 cm.  
 — podbudowa poszerzenia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 20 cm.  
 — stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

### PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 114302 E KOBIERZYCKO – SĘDZICE (GMINA WRÓBLEW) szczegół konstrukcyjny A

Lokalizacja	gm. Wróblew, droga pom. m. Kobierzyce a m. Sędzice	
Skala	1:50	Nr rys. 3
Inwestor	Gmina Wróblew, Wróblew 15 98-285 Wróblew	maj 2016
Projektował:	inż. Karol Gałant upr. bud. nr WKP/0310/ZOOD/11	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. bud. nr BN-10.9/78/81	