



- LEGENDA**
- jezdnia z masy mineralno - asfaltowej - warstwa wyrównawcza i ścierna
  - jezdnia z masy mineralno - asfaltowej z wymianą konstrukcji podbudowy
  - chodnik z kostki bruk., beton. gr. 8 cm. kol. szarego
  - zjazdy na posesje z kostki bruk., beton. gr. 8 cm. kol. czarnego
  - istniejące zjazdy z kostki brukowej, betonowej - do przełożenia i dostos. wysokościowego
  - gruntowe pobocze jezdni
  - zjazdy na posesje i pola uprawne z kamienia łamanego 0/31,5
  - zielen
  - rowy odwadniające nieumocnione i obsiane trawą
  - rowy odwadniające umocnione płytami betonowymi, ażurowymi 60x40x10
  - skarpy nasypów czy wykopów umocnione płytami betonowymi, ażurowymi 60x40x10
  - rowy odwadniające umocnione betonowymi elementami prefabrykowanymi ypu "U" o wym. 74x59x68
  - ściek z 3 rzędów kostki brukowej, beton. grub. 8 cm. koloru szarego
  - poszerzenie jezdni w obr. skrzyżowania oraz półzatoka autobusowa z kostki bruk., beton. kol. czarnego gr. 8 cm.
  - krawędzie jezdni z masy mineralno bitumicznej
  - krawężnik betonowy 15x30 wystający 10 cm.
  - krawężnik betonowy 15x30 wystający 2 cm.
  - krawężnik betonowy, prostokątny 12x25 wystający 0 cm.
  - krawężnik betonowy, trapezowy wystający 2 cm.
  - obrzeże betonowe 8x30.
  - zewnętrzne krawędzie nieumocnionego rowu
  - mur oporowy z prefabrykowanych elementów żelbetonowych typu "L"
  - zewnętrzne krawędzie nieumocnionego pobocza jezdni
  - zewnętrzne krawędzie zjazdów na posesje i pola umocnionych kamieniem łamanym 0/31,5
  - rowy odwadniające umocnione betonowymi elementami prefabrykowanymi ypu "U" o wym. 74x59x68 przykryte od góry płytami drogowymi, betonowymi 300x100x15

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ 114302 E		
KOBIERZYCKO – SĘDZICE (GMINA WRÓBLEW)		
plan sytuacyjny		
Lokalizacja	gm. Wróblew, droga pom. m. Kobierzyce a m. Sędzice	
Skala	1:500	Nr rys. 1
Inwestor	Gmina Wróblew, Wróblew 15	maj 2016
98-285 Wróblew		
Projektował:	inż. Karol Galant upr. bud. nr WKP/0310/ZOOD/11	
Sprawił:	mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. bud. nr BN-10.9/78/81	