


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY B



kostka bet. bruk. typu 'cegła-holland' grub. 8 cm.
 koloru szarego
 podsypka cementowo-płaskowa 14 gr. 10 cm.
 warstwa kamienia łamanego (kłifca) 8/31,5 gr. 5 cm.
 warstwa kamienia łamanego (tłucznia) 31,5/63 gr. 20 cm.
 warstwa odcinająca z płasku grub. 40 cm.

opornik betonowy 12x25 wyst. od 0 do 2 cm.
 podsypka cen.-płask. grub. 5 cm.
 ława z oporem z betonu C 12/15
 warstwa odcinająca z płasku grub. 40 cm.

PRZEBUDOWA DROGI W MIEJSCOWOŚCI WRÓBLEW (KOZINY) szczegół konstrukcyjny B

Lokalizacja	dz. 127, obr. Wróblew	
Skala	1:10	Nr rys. 5
Inwestor	Gmina Wróblew, Wróblew 15 98-285 Wróblew	sierpień 2017
Projektował:	inż. Karol Galant upr. bud. nr WKP/0315/ZOOD/11	
Sprawdził:	mgr inż. Jan Tomankiewicz upr. bud. nr BN-10.9/78/81	