



UWAGA:
-wszystkie przejścia instalacyjne np. piony c.o., piony kanalizacyjne między poszczególnymi strefami pożarowymi uszczelnienie ogniochronna szczelną masą klasy odporności ogniowej EI20 uniemożliwiająca rozprzestrzenianie się dymu i ognia

LEGENDA:
-ściany istniejące
-elementy projektowane mrurowane z bloczków YTONG lub równoważne
-elementy usunięte
-część budynku w ramie adaptowana na sale przeszkolne

WENTYLACJA:
-wentylacja w ścianie istniejącej prowadzona od parteru lub piwnicy wg opisu
-wentylacji doprowadzona powyżej parteru na kondygnacjach wg opisu

saluda architekci

www.saldoc.com

ul. Krakowska Prochocice 29

98-200 Sieradz

tel. 607 942 842

mgr inż. arch. ANNA BOBROWSKA-SALUDA

11/R-516/LOIA/06

mgr inż. WALDEMAR SALUDA

LOD/0761/PWK/07

mgr inż. arch. BEATA ELAS

mgr inż. KRZYSZTOF SZYMAŃSKI

150

KWIECIEŃ 2013r.

130306

A-002

R00

zleceniodawca: GMINA WRÓBLEW

adres: WRÓBLEW 15, 98-285 WRÓBLEW

NR POK.

NAMNA POMIESZCZENIA

POM. POK. [m²]

01

WIATRODAP

10,42m²

02

SZATNIA

117,20m²

03

GRUPA 1

43,25m²

03a

ŁAZIENKA GRUPY 1

6,71m²

04

GRUPA 2

42,62m²

04a

ŁAZIENKA GRUPY 2

6,71m²

05

GRUPA 3

42,73m²

05a

ŁAZIENKA GRUPY 3

6,71m²

06

GRUPA 4 - STARSZAKI

49,88m²

06a

ŁAZIENKA GRUPY 4

15,16m²

07

TOILETA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2,30m²

08

TOILETA DLA PERSONELU

5,75m²

09

SCHOWEK PORZĄDKOWY

5,75m²

10

POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

55,30m²

11

HALL (EWAKUACJA)

61,51m²

12

WIATRODAP (EWAKUACJA)

7,00m²

STOLARKA OKIENNA WEWNĘTRZNA	
OTWARTOŚĆ SCHEMAT	
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

STOLARKA OKIENNA ZEWNĘTRZNA	
OTWARTOŚĆ SCHEMAT	
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
1. STOLARKA OKIENNA WSP. PRZENIKANIE CIĘPŁA k=1,0 W/K² WYPOSAŻONA W NAWIEWNIKI POWIERZCHA EWENTUALNE MOŻNA ZASTOSOWAĆ NAWIEWNIKI W ŚCIANIE POD OKNEM
2. DRZWI ZEWN. - WSP. PRZENIKANIE CIĘPŁA k=2,6 W/K² (OCIEPIONE)
3. DRZWI OD ŁAZIENKI Z DOLNYM NAWIEWIEM POWIERZCHA
4. ZAMONTOWAĆ SAMOZAMYKACZ NA DRZWIACH WG OPISU NA RYSUNKU PARTERU

WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SKALA 1:100