



II - oznaczenia pionów instalacji w.z., c.w.u. i wody cyrkulacyjnej

A - oznaczenia pionów kanalizacyjnych (zakończyć zaworem napowietrzającym)

- urządzenie nowe zamontowane po wcześniejszym zdemontowaniu starego urządzenia w tym samym miejscu
- urządzenie przewidziane do demontażu
- urządzenie nowe
- urządzenie przeniesione z innej lokalizacji lub o obniżonej wysokości montażu
- urządzenie istniejące bez zmian
- elementy budowlane do usunięcia

- UWAGI:
1. Linia cienką (0,25 mm) zaznaczono elementy instalacji istniejącej
  2. Wszystkie punkty poboru wody w pomieszczeniach nr :6a, 7, 8, i 9 podłączyć do istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
  3. Przewody doprowadzające wodę zimną do punktu wykonać z rur PP  $\phi 20$ , natomiast doprowadzające wodę ciepłą do punktu z rur  $\phi 16$
  4. Hydranty podlegające wymianie połączyć z istniejącymi odgałęzieniami z rur stalowych ocynkowanych  $\phi 32$
  5. Piony kanalizacyjne zakończyć zaworami napowietrzającymi

## saluda architekci

ul. Krakowskie Przedmieście 21  
98-200 Sieradz

tel. 607 942 842

obiekt ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI PARTERU I/LUB PIWNICY WRAZ Z ROZBUDOWĄ I PRZEBUDOWĄ ORAZ LIKWIDACJĄ BARIER W PORUSZANIU SIĘ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBECNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NA PRZEDSZKOLE NA DZ. NR EWID. 248, 249 ORAZ 250/2 WRÓBLEW, GM. WRÓBLEW

inwestor GMINA WRÓBLEW  
WRÓRRI FW 15 98-285 WRÓRRI FW

rysunek Rzut parteru - instalacja wod-kan

proj. sanit. mgr inż. MARCIN GÓRSKI

upr. nr LOD/0659/PWOS/06

skala 1:100

data K W I E C I Ą 2013r.

nr projektu 130306

nr rys. 02-S

rewizja