

DECYZJA NR 7/19/2024
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 zwanej dalej „*Kpa*”), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) zwanej dalej „*ustawą oos*”, w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1890), a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) oraz po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Inwestora AGRI-DROB Sp. z o.o. z siedzibą Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki,

ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:
„Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie” i określam następujące warunki:

I. Zakres, skala i miejsce lokalizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie chowu brojlerów kurzych do łącznej, maksymalnej obsady 1 512 DJP. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101, obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, w ramach którego przewiduje się:

1. Budowę czterech budynków inwentarskich – kurników (K5-K8 ze sterowniami), z których każdy będzie posiadał:
 - łączną powierzchnię utrzymania zwierząt nie większą niż 2 800 m²;
 - Maksymalnie 47 880 stanowisk (191,52 DJP) przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych przed ubiórką;
 - Maksymalnie 39 900 stanowisk (159,6 DJP) przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych po ubiórce.
2. 8 szt. silosów paszowych do 25 t (50 m³).
3. 4 szt. silosów zbożowych do 17 t (36 m³).
4. Zbiornik na ścieki socjalno-bytowe do 5 m³.
5. 2 szt. zbiorników technologicznych do 20 m³.
6. Do 8 szt. naziemnych zbiorników na gaz płynny do 6 400 dm³.
7. Tereny utwardzone.
8. Budynek gospodarczy.
9. 2 szt. zbiorników buforowych na wodę.
10. Agregat prądotwórczy do 200 Kw.
11. Zieleń izolacyjna.

Ponadto zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

1. Modyfikację paramentów systemu wentylacji istniejących kurników (K1-K4).
2. Zmianę systemu ogrzewania istniejących kurników (K1-K4).
3. Zmianę pojemności istniejących zbiorników na odcieki z 4 szt. o poj. 5 m³ na 2 szt. o poj. 10 m³ każdy.

II. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. W planowanych do realizacji budynkach inwentarskich:
 - Maksymalne zagęszczenie ptaków winno wynosić nie więcej niż 42 kg/m²;
 - Chów brojlerów kurzych prowadzić do maksymalnej wagi art. 2,4 kg w cyklach trwających maksymalnie 43 dni;
 - Prowadzić maksymalnie 7 cykli produkcyjnych, a w pozostałym okresie roku obiekty powinny być niezasiedlone i w tym czasie wykonywane winny być czynności związane z ich przygotowaniem do wprowadzenia nowej obsady (przeznaczone na usunięcie obornika oraz mycie i dezynfekcję budynków);
 - Prowadzić ubiórkę przy wadze art. 2 kg brojlerów każdego z 7 cykli.
2. Dopuszcza się usunięcie 5 szt. drzew i art. 60 m² krzewów znajdujących się na działce r. nr 101.
3. W ramach działań kompensacyjnych należy nasadzić i utrzymać min. 9 sztuk drzew – dęby szypułkowe, w możliwie bliskiej lokalizacji w stosunku do położenia zadrzewienia, które będzie podlegać wycince.
4. Usuwanie drzew i krzewów, a także prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz związane z usuwaniem roślinności zielnej (makroniwelacja) należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.
5. Lokalizować zaplecza placu budowy (zaplecze socjalne, baza techniczna i skład materiałów) z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajętości terenu oraz przekształcenia jego powierzchni.
6. Zaplecze socjalne budowy wyposażać w przenośne toalety. Ścieki sanitarne opróżniać poprzez zewnętrzny transport specjalistyczny i zagospodarować zgodnie z przepisami prawa.
7. Właściwie przygotować i zorganizować roboty, a także zaplecza prac, przemieszczanie się maszyn budowlanych i środków transportowych po ściśle wytyczonych drogach dojazdowych (wykorzystanie przede wszystkim sieci istniejących dróg lokalnych tak, aby ograniczyć do minimum oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby oraz szatę roślinną).
8. Wykorzystywać sprawny technicznie sprzęt mechaniczny celem eliminacji wycieków płynów eksploatacyjnych, paliw lub innych substancji ropopochodnych do gruntu. Roboty budowlane prowadzić w sposób uniemożliwiający wystąpienie zanieczyszczeń gruntów na terenie prac. Stan techniczny maszyn budowlanych winien być kontrolowany przez ich operatorów, a niezbędne naprawy wykonywać – w miarę możliwości – na terenie zaplecza budowy lub poza terenem inwestycji, zaś tankowanie pojazdów i maszyn dokonywać poza miejscem realizacji inwestycji (w miejscu do tego przeznaczonym na utwardzonych stanowiskach, wyposażonych z zapas sorbentów w celu szybkiej neutralizacji ewentualnych rozlewów).
9. Przed rozpoczęciem budowy zabezpieczyć teren inwestycyjny ogrodzeniem (art. siatką ogrodzeniową o ciasnym splocie), by zasiedlająca powierzchnie przyległe fauna nie przedostawała się w obszar objęty działaniami realizacyjnymi.
10. Wykopy należy kontrolować na obecność płazów, gadów lub innych drobnych zwierząt, które mogą przedostać się na plac budowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zwierzęta należy odławiać i przenosić poza teren przedsięwzięcia w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku. Kontrole winny być przeprowadzane codziennie rano i wieczorem, w tym ostatnią kontrolę obecności zwierząt należy przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

11. Ograniczyć do minimum czas utrzymania otwartych wykopów.
12. Wykonywać prace ziemne (nie dopuszczając do powstawania „zlewni” wód opadowych w wykonanych wykopach), przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. W przypadku pojawienia się wody w wykopach należy ją wypompować na teren zielony inwestycji, w celu zawrócenia z powrotem do obiegu naturalnego, nie powodując przy tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.
13. Masy ziemne pochodzące z wykopów należy tymczasowo zmagazynować i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, następnie rozplantować na terenie należącym do wnioskodawcy w sposób niepowodujący zmiany kierunku odpływu wód lub przekazywać do wykorzystania innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Zebrać i przechować humus w sposób selektywny oraz wykorzystywać go w obrębie terenu inwestycyjnego.
15. Prowadzić selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów oraz systematyczne ich odbieranie przez wyspecjalizowane uprawnione firmy, w celach ich recyklingu lub unieszkodliwienia.
16. Tymczasowe magazynowanie odpadów i substancji chemicznych prowadzić w ściśle wytyczonych miejscach, odpowiednio zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
17. Po zakończeniu prac budowlanych teren uporządkować, zaleca się aby powierzchnie nieutwardzone zagospodarować jako tereny zielone.
18. W związku z koniecznością zachowania odpowiedniego zagęszczenia ptaków należy w trakcie każdego z cykli kontrolować wagę brojlerów kurzych za pomocą wag elektronicznych lub innych.
19. Na etapie eksploatacji gromadzić odpady w warunkach zapewniających zatrzymanie ewentualnych odcieków i uniemożliwienie przenikania ich do środowiska gruntowo-wodnego, tj. w odpowiednich pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu, z ograniczonym dostępem dla osób trzecich i zagospodarowywać je (systematycznie usuwać), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20. Odpady pochodzące z leczenia i/lub badania zwierząt powinny być zagospodarowane przez lekarza weterynarii obsługującego gospodarstwo.
21. Zbycie (zagospodarowanie) pomiotu należy dokonywać na podstawie stosownych umów w ilościach, sposobach i terminach stosowania zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
22. Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności, bezpośrednio po śmierci, umieszczać poza terenem budynków inwentarskich w szczelnym kontenerze przeznaczonym na padlinę i przekazywać do odbioru uprawnionym podmiotom zajmujący się utylizacją tego typu materiału w możliwie jak najszybszym czasie, jednak nie później niż 24 godziny w okresie letnim i 48 godzin w okresie zimowym.
23. Stosować automaty paszowe zapewniające optymalne wykorzystanie pasz celem zminimalizowania ilości emitowanych do powietrza pyłów.
24. Zaopatrzenie w wodę realizować z wodociągu gminnego.
25. Pobór wód opomiarować wodomierzem, celem kontroli racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.
26. Zapewnić zwierzętom stały dostęp do wody z uwzględnieniem systemu jej oszczędnego gospodarowania. Stosować niewyciekowy system pojenia. Dokonywać regularnie kalibracji instalacji do pojenia.
27. Prowadzić bieżące kontrole stanu technicznego instalacji wodociągowej pozwalające na wykrycie ewentualnych rozszczelnień.
28. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych nie narażone na zanieczyszczenia odprowadzać do gruntu w obrębie działki inwestycyjnej, nie powodując przy

tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

29. Po zakończonym cyklu produkcyjnym, każdą z części budynków inwentarskich wyczyścić, umyć za pomocą myjki ciśnieniowej oraz wysuszyć. Do mycia nie stosować chemicznych środków myjących bez detergentów. Po wyschnięciu ścian i posadzek w obiektach przystąpić do zabiegów dezynfekcji metodą: oprysku, zamgławiania lub zadymiania.
30. Dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia powinna odbywać się z wykorzystaniem preparatów nietoksycznych, ulegających biodegradacji oraz nie stwarzających zagrożenia dla środowiska.
31. Stosować środki, preparaty, dodatki bazujące na Efektywnych mikroorganizmach (EM), tj.: wewnątrz – jako dodatek w żywieniu (do paszy i do wody) oraz zewnątrz – jako oprysk, zamgławianie, polewanie.
32. Ścieki technologiczne (z mycia kurników) kierować kanalizacją technologiczną do projektowanych zbiorników bezodpływowych.
33. Stosować właściwe zabiegi pielęgnacyjne pasów zieleni, by projektowane pasy zieleni izolacyjnej zachowały swoją funkcję przez cały okres użytkowania obiektów inwentarskich.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Zaprojektować cztery budynki inwentarskie – kurniki (K5-K8 ze sterownikami), o powierzchni utrzymania zwierząt nie większą niż 2 800 m² i maksymalnej obsadzie 191,52 DJP każdy, tj. 47 880 stanowisk przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych przed ubiórką.
2. Nowoprojektowane budynki należy zlokalizować w następujących odległościach od granic działki:

Budynek	Odległość do granicy północnej (+/- 5 m)	Odległość do granicy południowej (+/- 5 m)	Odległość do granicy zachodniej (+/- 5 m)	Odległość do granicy wschodniej (+/- 5 m)
K-5	110 m	47 m	89 m	161 m
K-6	145 m	11 m	93 m	158 m
K-7	110 m	47 m	235 m	16 m
K-8	145 m	11 m	238 m	13 m

3. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) winny być wyposażone w system wentylacji składający się (każdy z budynków):
 - 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 20 100 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,6 m;
 - 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20 %) i wysokości wylotu w osi art. 1,6 m;
 - 4 wentylatory szczytowe o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20 %) i wysokości wylotu w osi art. 3,2 m.
4. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) należy wyposażyć w dwie osłony ścienne (dla każdego kurnika), tj.: emitor zastępczy (wyrzutnia, do której skierowane będą emitery poziome), powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m.
5. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) docelowo winny być wyposażone w system ogrzewania hal inwentarskich – nagrzewnice gazowe:
 - Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;

– Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda.

6. Zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania gazu wyprowadzać do atmosfery indywidualnym pionowym emitorem o zadaszonym wylocie o średnicy 0,15 m umieszczonym na wysokości minimum 2,5 m n.p.t.
7. Zaprojektować i wykonać 8 silosów paszowych o pojemności do 25 t (50 m^3) każdy.
8. Zaprojektować i wykonać 4 silosów paszowych o pojemności do 17 t (36 m^3) każdy.
9. Zaprojektować i wykonać 8 naziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności do $6\,400 \text{ dm}^3$ każdy.
10. Zaprojektować i wykonać zbiornik na ścieki bytowe o pojemności do 5 m^3 .
11. Zaprojektować i wykonać 2 zbiorniki na ścieki technologiczne o pojemności 20 m^3 .
12. Zaprojektować i wykonać 2 sztuki zbiorników buforowych na wodę.
13. Zaprojektować i wykonać budynek gospodarczy.
14. Zaprojektować i wykonać utwardzenie terenu – sumaryczna powierzchnia utwardzona na działkach przedsięwzięcia do $11\,000 \text{ m}^2$.
15. Zaprojektować i wykonać pasy zieleni – nasadzenie Tchuji Brabant w rozstawie 50-70 cm wzdłuż południowej granicy działki o długości do 364 m, wzdłuż wschodniej granicy działki o długości do 78 m oraz 53 m wzdłuż zachodniej granicy działki na wysokości obiektów inwentarskich. Wiek sadzonek, ich wysokość i gęstość sadzenia należy dobrać w taki sposób, aby w jak najszybszym czasie stworzyć zwarty szpaler spełniający funkcje izolacyjne względem otaczających terenów.
16. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić modyfikację paramentów systemu wentylacji kurnikach (K1-K4), tj.: każdy budynek inwentarski docelowo winien być wyposażony w:
 - 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. $19\,000 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 8,8 m;
 - 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. $41\,306 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 1,6 m;
 - 4 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. $41\,306 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 3,2 m.
17. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić zmianę systemu ogrzewania kurników (K1-K4), tj.: każdy budynek inwentarski docelowo winien być wyposażony w nagrzewnice gazowe:
 - Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda,
18. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić zmianę pojemności istniejących zbiorników na odcieki z 4 szt. o poj. 5 m^3 na 2 szt. o poj. 10 m^3 każdy.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie rans granicznego oddziaływania na środowisko.

V. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik – charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 19.06.2019 r. (data wpływu 24.06.2019 r.), wnioskodawca firma AGRI – DROP Sp. z o.o., Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki w imieniu którym działa pełnomocnik, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie”.

Przedmiotowy teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 oraz z § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. *polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile progi te zostały określone; chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia; Instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach niebędących produktami spożywczymi gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.*

Organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Wróblew.

Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kpa pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 15.07.2019 r. organ prowadzący postępowanie zawiadomił o jego wszczęciu. Jednocześnie Wójt Gminy Wróblew działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami) pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 15.07.2019 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (zgodnie z zakresem kompetencji przekazane przez adresata do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd Zlewni w Sieradzu (zgodnie z zakresem kompetencji przekazane przez adresata, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu), Marszałka Województwa Łódzkiego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na *Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie.*

Na tym etapie postępowania wydana została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu pozytywna z uwzględnieniem zastrzeżeń opinia znak: PPIS.ZNS.460.154.37.2019 z dnia 31.07.2019 r. dotycząca realizacji inwestycji polegającej na Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

W dniu 31.10.2019 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek pełnomocnika w osobie Katarzyny Szymurskiej o zawieszenie przedmiotowego postępowania wobec czego Wójt Gminy Wróblew, postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019 z dnia 21.11.2019 r. zawiesił postępowanie. Postanowienie zostało również przekazane stronom postępowania i organom uzgadniającym i opiniującym. Następnie na wniosek pełnomocnika, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 22.05.2020 r. Wójt Gminy Wróblew postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 06.08.2020 r. postanowił podjąć zawieszone postępowanie, o fakcie tym poinformowano strony postępowania i organy uzgadniające i opiniujące. Po podjęciu zawieszonego postępowania organ prowadzący postępowanie pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 18.08.2020 r. przekazał do instytucji opiniujących przedłożony przez inwestora aneks nr 1 do raportu. Wobec kolejnych wezwań i konieczności przygotowania przez wnioskodawcę stosownych dokumentów na wniosek pełnomocnika, Wójt Gminy Wróblew postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 08.11.2022 r. zawiesił przedmiotowe postępowanie. Z kolei w dniu 04.07.2023 r. na wniosek pełnomocnika przedmiotowe postępowanie zostało odwieszone postanowieniem Wójta Gminy Wróblew znak: RIT.6220.7.2019.EP.

Wobec treści pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.92.2019.Two.22 z dnia 07.09.2022 r. Wójt Gminy Wróblew na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś* wystąpił ponownie do RDOŚ w Łodzi (pismo znak RIT.6220.7.2019.EP z dnia 04.07.2023 r.) o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 i 73 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Następnie na skutek pisma RDOŚ w Łodzi znak: WOOŚ.4221.92.2019.Two.23 z dnia 17.07.2023 r. Wójt Gminy Wróblew na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś* wystąpił ponownie do RDOŚ w Łodzi pismem znak RIT.6220.7.2019.EP z dnia 24.10.2023 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie* – przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Wraz z wystąpieniem ale odrębnym pismem z dnia 24.10.2023 r. przekazano do wszystkich instytucji uzgadniających, opracowany przez wnioskodawcę sporządzony w formie jednolitego dokumentu raport. W toku prowadzonego postępowania wnioskodawca zmienił udzielone pełnomocnictwo, które zostało ustalone dla Pani Julity Maciejewskiej, o fakcie tym organ prowadzący postępowanie zawiadomił instytucje uzgadniające pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 05.01.2024 r.

Na skutek stanowisk RDOŚ w Łodzi w piśmie WOOŚ.4221.108.2023.Two.2 z dnia 03.01.2024 r. oraz Marszałka Województwa łódzkiego przedstawionym w piśmie ŚRIII7220.48.2023.MKW z dnia 28.12.2023 r. przekazany został przez wnioskodawcę uzupełniony jednolity Raport określony jako tom 1 i 2 który pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 14.03.2024 r. został przekazany przez organ prowadzący postępowanie do wszystkich instytucji uzgadniających i opiniujących. Natomiast na skutek pisma z Marszałka Województwa łódzkiego znak: ŚRIII.7220.18.2024.MKW z dnia 25.03.2024 r. Wójt Gminy Wróblew wystąpił na podstawie art. 77 ust. 1 *ustawy ooś* z ponownym wnioskiem pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 28.03.2024 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wraz z wystąpieniem organ prowadzący postępowanie w dniu 28.03.2024 r. przekazał pozostałym instytucjom uzgadniającym ujednolicony raport tom 1 i 2 z przekazanym uzupełnieniem określonym przez wnioskodawcę jako załącznik nr 1.

Na skutek stanowiska Marszałka Województwa Łódzkiego przedstawionego w piśmie znak: ŚRIII.7220.18.2024.MS z dnia 24.05.2024 r. Wójt Gminy Wróblew wystąpił na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś z ponownym wnioskiem do Marszałka Województwa Łódzkiego – pismo znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 04.07.2024 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie* wraz z wystąpieniem do wszystkich instytucji przekazano odrębnym pismem z dnia 04.07.2024 r. dokument przedłożony przez wnioskodawcę określony jako załącznik nr 1 do tekstu ujednoliconego Raportu.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, uzgadniając i określając warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – postanowieniem znak PO.RZŚ.436.88.2022.KS z dnia 27.06.2024 r.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak WOOŚ.4221.108.2023.Two.7 z dnia 01.08.2024 r. – uzgadniając realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w wariantcie inwestorskim i określił warunki jego realizacji.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Marszałek Województwa Łódzkiego pismem znak KLSIV.7220.26.2024.MS z dnia 30.08.2024 r.- opiniując pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia.

Swoje wcześniejsze stanowisko podtrzymał również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem znak: ZNS.90281.161.2024 z dnia 15.07.2024 r.

Po zgromadzeniu całości materiału w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Wróblew obwieszczeniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 26.09.2024 r. stosownie do art. 33 ust. 1 i w związku z art. 79 ust. 1 ustawy ooś podał do publicznej wiadomości informacje o wyznaczeniu 30 dniowego terminu na udział społeczeństwa tj. od dnia 02 października 2024 r. do dnia 31 października 2024 r., w tym o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew, o możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. W przewidzianym na udział społeczeństwa 30-dniowym terminie, o którym mowa powyżej swoje uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania złożył Pan Wojciech Pindych (pismo z dnia 16.10.2024 r.) w którym to wyraził swój brak zgody na rozbudowę przedmiotowego przedsięwzięcia, opisując uwagi i wnioski do już istniejącej fermy drobiu a nie uwagi i wniosku do planowanej rozbudowy która jest przedmiotem niniejszego postępowania. W związku z powyższym tutejszy organ uznał że ww. pismo pozostaje bez wpływu na przedmiotowe rozstrzygnięcie.

Następnie stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w trybie art. 49 *Kpa* zawiadomiono strony postępowania o zgromadzeniu całości dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją i ewentualne wniesienie uwag w siedmiodniowym terminie od daty doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski od stron postępowania.

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101, obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, w maksymalnej obsadzie brojlerów kurzych 1 512 DJP i w zakresie określonym w pkt I niniejszej decyzji.

Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu działek inwestycyjnych, to tereny charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego oraz leśnego. Od północy do działek inwestycyjnych przylega działka o nr ewid.

98, na której znajdują się grunty rolne. Do wschodniej granicy działek inwestycyjnych, przylega działka o nr ewid. 86, na której znajduje się droga gruntowa, dalej rozpościera się las. Południowa granica terenu inwestycji sąsiaduje z działką o nr ewid. 117, przez którą przebiega droga gruntowa, dalej znajdują się grunty rolne. Od zachodu działki inwestycyjne graniczą z działkami o nr ewid. 106, 100/3, 99/1. Na działce o nr ewid. 106 znajduje się droga gruntowa, działki o nr ewid. 100/3, 99/1 pokrywają grunty pod uprawę rolną. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie od zachodu z drogi o nr ewid. 106.

Po realizacji przedsięwzięcia maksymalna obsada w budynkach kształtowała się będzie na następującym poziomie:

- K-1: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-2: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-3: (pow. hodowlana 2 160 m²) 45 360 szt. (181,44 DJP) do 5 tygodnia życia, 37 800 szt. (151,2 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-4: (pow. hodowlana 2 160 m²) 45 360 szt. (181,44 DJP) do 5 tygodnia życia, 37 800 szt. (151,2 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-5: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-6: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-7: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-8: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany.

Elementem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie wykopów pod fundamenty budynków. Na obszarze bezpośredniej lokalizacji budynków inwentarskich zostanie zlikwidowana pokrywa glebowa z istniejącą właściwą dla tego miejsca agrocenozą. W miejscu, gdzie powstaną budynki inwentarskie nastąpią nieodwracalne zmiany w podłożu. Roboty ziemne rozpoczęte będą od zdjęcia warstwy gruntu próchniczego (humusu). Po zakończeniu budowy w całości lub w części użyta zostanie do zagospodarowania terenu wokół inwestycji. Prace ziemne będą wykonywane w porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. Ewentualne odwadnianie wykopów należy wykonywać przy użyciu pompy, a wodę kierować na teren inwestycyjny, w sposób nie zmieniający stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

Na terenie bezpośredniej lokalizacji inwestycji, w związku z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu, wystąpi także likwidacja fauny glebowej. Oddziaływanie na szatę roślinną będzie miało miejsce wyłącznie na etapie inwestycyjnym.

Prace prowadzone na etapie budowy nie będą miały wpływu na bilans wodny. Pewne zagrożenie dla wód gruntowych może wystąpić jedynie podczas wykonywania prac budowlanych. Stąd prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych, zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.

Źródłem hałasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia budowlane, jak również pojazdy dowożące na teren budowy surowce, materiały budowlane oraz sprzęt stanowiący wyposażenie projektowanego przedsięwzięcia. Należy uznać, że faza realizacji będzie

krótkotrwała w czasie. Okresowa działalność fazy budowy w zakresie oddziaływania akustycznego ograniczać się będzie wyłącznie do pory dziennej.

Na terenie przedmiotowych działek nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków grzybów i roślin. Ponadto, w obrębie zinwentaryzowanego zadrzewienia nie stwierdzono siedlisk gatunków chronionych zwierząt, w tym dziupli lub gniazd.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się w granicach działki r. nr 101. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz drzew i krzewów znajdujących się w granicach ww. działki wymagających usunięcia.

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia 5 cm nad ziemią [cm]	Obwód pnia 130 cm nad ziemią [cm]	Powierzchnia [m ²]	Uwagi
1	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	188	177		
2	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	125	102		
3	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	129	105		
4	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	131	93		
5	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	164	138		
6	lilak pospolity	<i>Syringa vulgris</i>			20	
7	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>			10	
8	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>			30	liczne odrosty korzeniowe w S części działki; wiele pni o obwodach poniżej 65 cm

Sumarycznie należy nasadzić 9 sztuk drzew – dęby szypułkowe, w możliwie bliskiej lokalizacji w stosunku do położenia zadrzewienia, które będzie podlegać wycince.

Usuwanie drzew i krzewów, a także prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz związane z usuwaniem roślinności zielnej należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.

W projektowanych obiektach inwentarskich przewiduje się utrzymywanie zwierząt w systemie ściółkowym, gdzie prowadzony będzie chów z niezbędnymi przerwami, podczas których ze względów technologicznych – czyszczenie i konserwacja – wyłączona z użytkowania będzie całość powierzchni inwentarskich budynków.

Po każdym z planowanych siedmiu cykli powierzchni chowu będą czyszczone, myte i dezynfekowane. Przeprowadzane będzie również czyszczenie i dezynfekcja urządzeń. Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń ograniczy ryzyko strat powodowanych chorobami zakaźnymi atakującymi stado. Mycie w kurników odbywać się będzie z użyciem bieżącej wody, za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego. Do mycia nie należy stosować detergentów. Po wyschnięciu ścian i posadzki w danym obiekcie przystępować się będzie do zabiegów dezynfekcji poprzez zastosowanie roztworu odkażającego

jedną z metod: oprysku, zamgławiania lub zadymiania. Po każdym etapie chowu czyszczeniu i konserwacji podlegać będą również urządzenia. Sprawdzać się będzie działanie wszelkiego rodzaju mechanizmów – wentylacja, karmniki, poidła, instalacja wodna, oświetlenie. Wszelkie usterki i nieprawidłowości będą niezwłocznie usuwane lub naprawiane.

Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z wodociągu publicznego. Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę na terenie przedsięwzięcia kształtowało się będzie na poziomie 30 177 m³/rok.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia żywienie zwierząt odbywać będzie się „na sucho” paszami dostosowanymi do fazy wzrostu i zapotrzebowania na składniki pokarmowe.

Z uwagi na utrzymywane zwierząt w systemie ściółkowym w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będzie nawóz naturalny (pomiot). W planowanych budynkach inwentarskich powstawać będzie rocznie art. 3 250 Mg pomiotu (łącznie w istniejących i planowych budynkach inwentarskich powstawać będzie art. 6 426 Mg pomiotu). Załadunek pomiotu odbywał się będzie za pomocą maszyn na podstawione przyczepy. Przyczepy ustawione będą przed kurnikiem. W celu ograniczenia emisji, przyczepy posiadały będą pokrycie brezentowe, zakładane zaraz po załadunku obornika. Nie zakłada się czasowego przetrzymywania obornika na terenie działki. Bezpośrednio po załadunku na środki transportu będzie on wywożony z terenu wnioskodawcy. Obornik będzie zbywany do biogazowi. Poza zapewnieniem obioru obornika przez biogazownie dopuszcza się możliwość innego sposobu zagospodarowania obornika, tj.: zbywanie rolnikom na cele nawożenia, zbywanie do firm wykorzystujących pomiot w produkcji, art. produkujące podłoże do pieczarek lub inna forma zagospodarowania.

Z uwagi na fakt, że budynki inwentarskie czyszczone będą „na mokro” za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego (bez użycia detergentów) podczas eksploatacji inwestycji będą powstawały ścieki technologiczne, które gromadzone będą w planowanych do realizacji w bezodpływowych zbiornikach na ścieki technologiczne o pojemności 20 m³. Pobór wody będzie monitorowany zarówno przez pracowników obsługi, jak i przez urządzenia sterujące mikroklimatem. System monitoringu ma za zadanie wczesne wykrycie ewentualnych awarii oraz szybką reakcję na powstałe zagrożenie.

Ponadto, w ramach eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą ścieki socjalno-bytowe, które gromadzone będą w projektowanych dwóch bezodpływowym zbiorniku na ścieki o pojemności 5 m³.

W etapach funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą odpady wynikające z procesu technologicznego chowu brojlerów kurzych, procesów pomocniczych związanych z bieżącą eksploatacją projektowanego budynku inwentarskiego, w tym: opakowania po środkach służących do dezynfekcji pomieszczeń, zużyte elementy wynikające z eksploatacji oświetlenia, zużyte elementy i urządzenia z systemów automatycznego sterowania wentylacją powstające w wyniku bieżącej konserwacji i/lub naprawy, opakowania po zużytych środkach weterynaryjnych – związanych z profilaktycznym stanem kontrolowania dobrostanu zwierząt lub w innych przypadku przebudowa remont i modernizacja instalacji. Wytwarzane w wyniku funkcjonowania ocenianego przedsięwzięcia odpady, magazynowane będą w miejscach do tego celu przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów, z zachowaniem wymagań sanitarno-weterynaryjnych, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, a następnie będą one odbierane systematycznie przez uprawnionych odbiorców poszczególnych odpadów.

Zwłoki zwierząt inwentarskich przechowywane będą w szczelnym, zamkniętym kontenerze odbierane przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do transportu i utylizacji padliny, która odbierać będzie ten materiał niezwłocznie czyli nie później niż 24 godziny od zgłoszenia w porze letniej i 48 godzin w okresie zimowym.

Na terenie przedmiotowej inwestycji powstawać będą wody opadowe i roztopowe w ilości. Założono, iż powstające wody opadowe zarówno z połaci dachowych, jak i z terenów utwardzonych będą wodami czystymi i zostaną odprowadzone bezpośrednio do gruntu w obrębie działek wnioskodawcy.

System ogrzewania kurników oparty zostanie na nagrzewnicach gazowych, które przedstawiają się następująco:

- Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-5: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-6: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-7: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-8: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda.

W celu zabezpieczenia dostaw prądu w sytuacjach wyjątkowych i awariach, na terenie fermy zamontowane będą dwa agregaty prądotwórcze o mocy do 160 Kw i do 200 Kw.

Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu działek inwestycyjnych, to tereny charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego oraz leśnego. Od północy do działek inwestycyjnych przylega działka o nr ewid. 98, na której znajdują się grunty rolne. Do wschodniej granicy działek inwestycyjnych, przylega działka o nr ewid. 86, na której znajduje się droga gruntowa, dalej za drogą rozpościera się las. Południowa granica terenu inwestycji sąsiaduje z działką o nr ewid. 117, przez którą przebiega droga gruntowa, dalej znajdują się grunty rolne. Od zachodu działki inwestycyjne graniczą z działkami o nr ewid. gr. 106, 100/3, 99/1. Na działce o nr ewid. 106 znajduje się droga gruntowa, działki o nr ewid. 100/3, 99/1 pokrywają grunty pod uprawę rolną. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie od zachodu, z drogi o nr ewid. 106.

Każdy z budynków inwentarskich K-1–K-4 wyposażony będzie w:

- 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 19 000 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,8 m;
- 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 41 306 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 1,6 m;
- 4 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 41 306 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 3,2 m.

Każdy z budynków inwentarskich K-5–K-8 wyposażony będzie w:

- 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 20 100 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,6 m;
- 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20%) i wysokości wylotu w osi art. 1,6 m;
- 4 wentylatory szczytowe o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20%) i wysokości wylotu w osi art. 3,2 m.

Na fermie zostaną zamontowane elektroniczne systemy alarmowe. Komputerowy system sterowania mikroklimatem (wentylacja, ogrzewanie, schładzanie) zostanie połączony z systemem alarmowym i powiadamiającym o awariach i przekroczeniach zakładanych norm temperatury i wilgotności. System monitorować będzie również poziom napięcia elektrycznego.

Na terenie inwestycyjnym źródłem zanieczyszczeń do powietrza będzie emisja zorganizowana związana z chowem brojlerów kurzych. Głównymi substancjami zanieczyszczającymi powietrze, które powstają w trakcie chowu brojlerów kurzych są amoniak, dwutlenek azotu, pyły. Ponadto innymi źródłami emisji pyłów i gazów do powietrza będzie ruch pojazdów. Jak wynika z przeprowadzonej analizy w zakresie oddziaływania zanieczyszczeń na stan czystości powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, maksymalne

wartości poziomu 1-godzinowego w przypadku amoniaku, dwutlenku azotu i pyłu PM₁₀, poza wnioskowanymi działkami osiągać mogą wartości wyższe (dla amoniaku 2 262,86 µg/m³, dla dwutlenku azotu 388,38 µg/m³, dla pyłu PM₁₀ 357,12 µg/m³) niż przypisane im poziomy odniesienia D1 (dla amoniaku 400 µg/m³, dla dwutlenku azotu 200 µg/m³, dla pyłu PM₁₀ 280 µg/m³). Jednocześnie częstość przekroczeń wartości D1 jest mniejsza od wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,2% (dla amoniaku 0,13 %, dla dwutlenku azotu 0,02 %, dla pyłu PM₁₀ 0,01%). Zatem zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) uznaje się, że wartość odniesienia dla ww. substancji w powietrzu uśredniona dla jednej godziny jest dotrzymana, gdyż wartość ta nie jest przekroczona więcej niż przez 0,2 % czasu w roku.

Chów brojlerów kurzych wiązać się będzie również z wydzielaniem substancji złoonych, powodujących uciążliwości odorowe. Emisje odorów uwalniane z obiektów inwentarskich są złożoną mieszaniną ponad 150 składników w różnych stężeniach, nie tylko dotyczą amoniaku i siarkowodoru. Należy wskazać, że odór powodowany przez mikrobiologiczny rozkład substancji organicznych (art. kału, moczu i paszy) jest mieszaniną związków chemicznych w atmosferze (gazów złoonych, tj. substancji wywołujących nieprzyjemne odczucia węchowe). Z analizy dokonanej w raporcie wynika, że oddziaływanie odorowe na terenie zabudowy zagrodowej, znajdujących się na dz. o nr 121 obr. Rowy gm. Wróblew, będzie charakteryzowało się znacznym oddziaływaniem. W związku z tym wskazano na potrzebę zastosowania środków minimalizujących uciążliwość odorową – zastosowanie przez Wnioskodawcę wewnątrz, jako dodatek w żywieniu (do paszy i do wody) oraz zewnątrz, jako oprysk, zamgławianie, polewanie „Efektywnych mikroorganizmów”, których zadaniem jest ograniczenie procesów fermentacji, podczas której uwalniane są lotne związki organiczne. W pkt II ppkt 30 niniejszego postanowienia wskazano środki minimalizujące emisję substancji złoonych poprzez zastosowanie technologii EM (Efektywne Mikroorganizmy) w celu zapobiegania występowania procesów gnilnych w układzie pokarmowym, poprawienia strawności paszy i neutralizacji mykotoksyn, stosowania w postaci oprysku oraz jako dodatek do gnojowicy co pozwala na szybki rozkład odchodów do postaci niewydzielającej tak bardzo intensywnych woni. Ponadto zgodnie §12 z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, budowle rolnicze uciążliwe dla otoczenia, w szczególności z uwagi zapachy, powinny być odizolowane od przyległych terenów pasem zieleni złożonym z roślinności średnio- i wysokopiennej. W dokumentacji wskazano również na potrzebę stosowania środków minimalizujących uciążliwość odorową w postaci zastosowania pasów zieleni izolacyjnej. W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej na terenie inwestycyjnym. Przewidziano nasadzenie TchujiBrabant w rozstawie 50-70 cm wzdłuż południowej granicy działki o długości do 364 m, wzdłuż wschodniej granicy działki o długości do 78 m oraz 53 m wzdłuż zachodniej granicy działki na wysokości obiektów inwentarskich. Pas zieleni należy wykonać na etapie realizacji inwestycji po zakończeniu prac ziemnych związanych z budową obiektów i infrastruktury.

Zgodnie z pismem Urzędu Gminy Wróblew, znak: RIT.6200.2.2022.EP z dnia 11.04.2022 r. najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się:

- na działce nr 115 w odległości art. 500 m, na działce nr 109 w odległości art. 318 m, na działce nr 105 w odległości art. 270 m w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku na zachód;
- na działce nr 82 w odległości art. 850 m, na działce nr 389 w odległości art. 270 m w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku północno-zachodnim;
- na działce nr 2/3 w odległości art. 840 m, na działce nr 8/2 w odległości art. 680 m, na działce nr 11/9 w odległości art. 630 m, w obrębie geodezyjnym Gęsówka Nowa, w kierunku na północ;
- na działce nr 30 w odległości art. 620 m, na działce nr 33/2 i 33/1 w odległości art. 630 m, na działce nr 35, 36/1, 37 w odległości art. 640 m, na działce nr 38 w odległości art. 650 m, na działce nr 84 w

- odległości art. 580 m, na działce nr 89 w odległości art. 600 m, w obrębie geodezyjnym Gęsówka, w kierunku na północny-wschód;
- na działce nr 129/2, 131/1, 131/2, 131/3 w odległości art. 530 m, na działce nr 121 w odległości art. 324 m, w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku na południe.
- Źródła powierzchniowe hałasu stanowić będą:

Obiekt	L _{wew} – śr. poziom hałasu wewnątrz hali, budynku [Db]		R izolacyjność akustyczna przegród [Db]	
	dzień	noc	ściana	dach
Budynki K-1-K-4	75	0	45	27
Budynki K-5-K-8	75	0	25	25
Budynek trafostacji z agregatem A	98	98	45	27
Kontener agregatu prądotwórczego A2	98	98	25	25

Przedmiotowa inwestycja od momentu rozpoczęcia eksploatacji będzie źródłem emisji hałasu do środowiska. W związku z eksploatacją instalacji chowu brojlera kurzego w budynkach inwentarskich w celu wymiany powietrza zostaną zamontowane wentylatory dachowe i wentylatory ściennie (szczytowe). Działanie wentylatorów przyjęto jako ciągłe, zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy. Źródłami hałasu o charakterze ruchomym na terenie obiektu będą samochody osobowe i ciężarowe oraz sporadycznie pojazdy robocze poruszające się po drogach wewnętrznych oraz wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu przedsięwzięcia.

W ramach analizy akustycznej założono, że maksymalnie na teren inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej, wjeżdżać będzie 14 pojazdów ciężkich. Wjazd pojazdów ciężkich oraz ich poruszanie się po terenie inwestycji związane będą z dostawą paszy (art. 4 pojazdy dzienne), odbiorem pomiotu (art. 2 pojazdy dzienne), odbiorem kur lub dostarczaniem młodych ptaków (art. 4 pojazdy dzienne), dostarczaniem paliwa (art. 2 pojazdy dzienne), wywozem nieczystości ciekłych (art. 2 pojazdy dzienne). Przyjęto również wjazd pojazdów ciężkich oraz ich poruszanie się po terenie inwestycji w porze nocnej związane będą z odbiorem ptaków (art. 2 pojazdy).

Punktowe źródła hałasu w istniejących i planowanych budynkach inwentarskich stanowić będą:

Obiekt	Kod źródła hałasu	Miejsce zainstalowania [ściana/dach]	Wysokość wyrzutni w osi wentylatora [m]	Średnica wyrzutni [m]	Czas działania [h]		Moc akustyczna [Db]
					dzień	noc	
K-1	E-1 ÷ E-10	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-11 ÷ E-20	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-21 ÷ E-24	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-2	E-25 ÷ E-34	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-35 ÷ E-44	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-45 ÷ E-48	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-3	E-49 ÷ E-58	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-59 ÷ E-68	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-69 ÷ E-72	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-4	E-73 ÷ E-82	dach	8,8	0,80	16	8	81

Obiekt	Kod źródła hałasu	Miejsce zainstalowania [ściana/dach]	Wysokość wyrzutni w osi wentylatora [m]	Średnica wyrzutni [m]	Czas działania [h]		Moc akustyczna [Db]
					dzień	noc	
	E-83 ÷ E-92	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-93 ÷ E-96	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
	E-97 ÷ E-106	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
K-5	E-107 ÷ E-116	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-117 ÷ E-120	ściana	3,2	1,40	16	0	90
	E-121 ÷ E-130	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
K-6	E-131 ÷ E-140	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-141 ÷ E-144	ściana	3,2	1,40	16	0	90
	E-145 ÷ E-154	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
K-7	E-155 ÷ E-164	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-165 ÷ E-168	ściana	3,2	1,40	16	0	90
	E-169 ÷ E-178	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
K-8	E-179 ÷ E-188	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-189 ÷ E-192	ściana	3,2	1,40	16	0	90

W ramach przedsięwzięcia przewidziano zgrupowanie wentylatorów szczytowych obok siebie i obudowanie ich osłonami (kurtynami) wykonanymi na stałej ramie z profili stalowej w postaci blachy warstwowej lub blachy falistej. System ten zachowuje zalety wydajności wentylacji ściennej, zarazem ograniczając rozprzestrzenianie się hałasu i kierując rozproszony strumień wyrzucanego powietrza pionowo do góry. Zastosowane zostaną po dwie osłony ścienne dla kurników K-5-K-8, tj.:

- Kurnik K-5: W-1 i W-2 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-5, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-6: W-3 i W-4 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-6, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-7: W-5 i W-6 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-7, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-8: W-7 i W-8 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-8, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu na klimat akustyczny omawianej inwestycji zastosowano następujące rozwiązania organizacyjno-techniczne:

- stosowanie sprawnych technicznie pojazdów, spełniających normy emisji hałasu do otoczenia;
- zastosowano odpowiednio dobraną wentylację, wykorzystującą wentylatory charakteryzujące się niskim poziomem mocy akustycznej oraz niskim zużyciem energii elektrycznej;
- dostosowanie ruchu pojazdów wewnątrz fermy do godzin i tras minimalizujących ilość osób narażonych.

Na podstawie wykonanej analizy akustycznej należy stwierdzić, że inwestycja wraz z instalacjami, które usytuowane zostaną na jej terenie, nie przekracza dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w strefach mogących być zagrożonymi w porze dziennej i nocnej. Po wykonaniu obliczeń i symulacji komputerowej, a następnie porównaniu z dopuszczalnymi wartościami równoważnego poziomu dźwięku w środowisku, nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach, mogących być zagrożonymi hałasem. Prawidłowa eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu ww. systemu

wentylacji oraz zaimplementowanie działań minimalizujących, nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji w zakresie emisji hałasu dla najbliższych zlokalizowanych terenów chronionych akustycznie.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Najbliższą zlokalizowaną formą ochrony przyrody jest Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu w przybliżonej odległości 2,0 km.

Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie rzonego przedsięwzięcia nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność i spójność sieci Obszarów Natura 2000, a zwłaszcza na najbliższy położony specjalny obszar ochrony ptaków - Zbiornik Jezioro PLB100002 położony w odległości art. 11,3 km.

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia rans granicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokoienia, lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ustalona, że teren na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W rejonie terenu inwestycji i jego najbliższego otoczenia nie wyznaczono stref ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszaru jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600082 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Myja o kodzie PLRW600010183149. Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) JCWPd PLGW600082 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600082 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Dla danej JCWPd nie wskazano odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych. JCWP PLRW600010183149 Myja posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły (umiarkowany potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego) i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona.

Mając powyższe na uwadze ustalono jak na wstępie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wróblew, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a *Kpa* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się prawomocna i ostateczna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji; wydające

decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś*; przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a *ustawy ooś*.

4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 a *ustawy ooś* w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

5. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

6. W okresie, o którym mowa w art. 72 ust. 3 i 4 ww. *ustawy ooś*, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś* lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

7. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach..

WÓJT GMINY
(-) Tomasz Woźniak

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 *Kpa* w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*.
3. aa.

Do wiadomości zgodnie z art. 74 ust. 4 *ustawy ooś*:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.
4. Marszałek Województwa Łódzkiego

Zgodnie z art. 85 ust. 3 *ustawy ooś* treść decyzji zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wróblew.

DECYZJA NR 7/19/2024
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 zwanej dalej „*Kpa*”), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) zwanej dalej „*ustawą oos*”, w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1890), a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) oraz po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Inwestora AGRI-DROB Sp. z o.o. z siedzibą Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki,

ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: „Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie” i określam następujące warunki:

I. Zakres, skala i miejsce lokalizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie chowu brojlerów kurzych do łącznej, maksymalnej obsady 1 512 DJP. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101, obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, w ramach którego przewiduje się:

1. Budowę czterech budynków inwentarskich – kurników (K5-K8 ze sterowniami), z których każdy będzie posiadał:
 - łączną powierzchnię utrzymania zwierząt nie większą niż 2 800 m²;
 - Maksymalnie 47 880 stanowisk (191,52 DJP) przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych przed ubiórką;
 - Maksymalnie 39 900 stanowisk (159,6 DJP) przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych po ubiorce.
2. 8 szt. silosów paszowych do 25 t (50 m³).
3. 4 szt. silosów zbożowych do 17 t (36 m³).
4. Zbiornik na ścieki socjalno-bytowe do 5 m³.
5. 2 szt. zbiorników technologicznych do 20 m³.
6. Do 8 szt. naziemnych zbiorników na gaz płynny do 6 400 dm³.
7. Tereny utwardzone.
8. Budynek gospodarczy.
9. 2 szt. zbiorników buforowych na wodę.
10. Agregat prądotwórczy do 200 Kw.
11. Zieleń izolacyjna.

Ponadto zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

1. Modyfikację paramentów systemu wentylacji istniejących kurników (K1-K4).
2. Zmianę systemu ogrzewania istniejących kurników (K1-K4).
3. Zmianę pojemności istniejących zbiorników na odcieki z 4 szt. o poj. 5 m³ na 2 szt. o poj. 10 m³ każdy.

II. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. W planowanych do realizacji budynkach inwentarskich:
 - Maksymalne zagęszczenie ptaków winno wynosić nie więcej niż 42 kg/m²;
 - Chów brojlerów kurzych prowadzić do maksymalnej wagi art. 2,4 kg w cyklach trwających maksymalnie 43 dni;
 - Prowadzić maksymalnie 7 cykli produkcyjnych, a w pozostałym okresie roku obiekty powinny być niezasiedlone i w tym czasie wykonywane winny być czynności związane z ich przygotowaniem do wprowadzenia nowej obsady (przeznaczone na usunięcie obornika oraz mycie i dezynfekcję budynków);
 - Prowadzić ubiórkę przy wadze art. 2 kg brojlerów każdego z 7 cykli.
2. Dopuszcza się usunięcie 5 szt. drzew i art. 60 m² krzewów znajdujących się na działce r. nr 101.
3. W ramach działań kompensacyjnych należy nasadzić i utrzymać min. 9 sztuk drzew – dęby szypułkowe, w możliwie bliskiej lokalizacji w stosunku do położenia zadrzewienia, które będzie podlegać wycince.
4. Usuwanie drzew i krzewów, a także prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz związane z usuwaniem roślinności zielnej (makroniwelacja) należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.
5. Lokalizować zaplecza placu budowy (zaplecze socjalne, baza techniczna i skład materiałów) z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajętości terenu oraz przekształcenia jego powierzchni.
6. Zaplecze socjalne budowy wyposażać w przenośne toalety. Ścieki sanitarne opróżniać poprzez zewnętrzny transport specjalistyczny i zagospodarować zgodnie z przepisami prawa.
7. Właściwie przygotować i zorganizować roboty, a także zaplecza prac, przemieszczanie się maszyn budowlanych i środków transportowych po ściśle wytyczonych drogach dojazdowych (wykorzystanie przede wszystkim sieci istniejących dróg lokalnych tak, aby ograniczyć do minimum oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby oraz szatę roślinną).
8. Wykorzystywać sprawny technicznie sprzęt mechaniczny celem eliminacji wycieków płynów eksploatacyjnych, paliw lub innych substancji ropopochodnych do gruntu. Roboty budowlane prowadzić w sposób uniemożliwiający wystąpienie zanieczyszczeń gruntów na terenie prac. Stan techniczny maszyn budowlanych winien być kontrolowany przez ich operatorów, a niezbędne naprawy wykonywać – w miarę możliwości – na terenie zaplecza budowy lub poza terenem inwestycji, zaś tankowanie pojazdów i maszyn dokonywać poza miejscem realizacji inwestycji (w miejscu do tego przeznaczonym na utwardzonych stanowiskach, wyposażonych z zapas sorbentów w celu szybkiej neutralizacji ewentualnych rozlewów).
9. Przed rozpoczęciem budowy zabezpieczyć teren inwestycyjny ogrodzeniem (art. siatką ogrodzeniową o ciasnym splocie), by zasiedlająca powierzchnie przyległe fauna nie przedostawała się w obszar objęty działaniami realizacyjnymi.
10. Wykopy należy kontrolować na obecność płazów, gadów lub innych drobnych zwierząt, które mogą przedostać się na plac budowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zwierzęta należy odławiać i przenosić poza teren przedsięwzięcia w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku. Kontrole winny być przeprowadzane codziennie rano i wieczorem, w tym ostatnią kontrolę obecności zwierząt należy przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

11. Ograniczyć do minimum czas utrzymania otwartych wykopów.
12. Wykonywać prace ziemne (nie dopuszczając do powstawania „zlewni” wód opadowych w wykonanych wykopach), przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. W przypadku pojawienia się wody w wykopach należy ją wypompować na teren zielony inwestycji, w celu zawrócenia z powrotem do obiegu naturalnego, nie powodując przy tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.
13. Masy ziemne pochodzące z wykopów należy tymczasowo zmagazynować i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, następnie rozplantować na terenie należącym do wnioskodawcy w sposób niepowodujący zmiany kierunku odpływu wód lub przekazywać do wykorzystania innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Zebrać i przechować humus w sposób selektywny oraz wykorzystywać go w obrębie terenu inwestycyjnego.
15. Prowadzić selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów oraz systematyczne ich odbieranie przez wyspecjalizowane uprawnione firmy, w celach ich recyklingu lub unieszkodliwienia.
16. Tymczasowe magazynowanie odpadów i substancji chemicznych prowadzić w ściśle wytyczonych miejscach, odpowiednio zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
17. Po zakończeniu prac budowlanych teren uporządkować, zaleca się aby powierzchnie nieutwardzone zagospodarować jako tereny zielone.
18. W związku z koniecznością zachowania odpowiedniego zagęszczenia ptaków należy w trakcie każdego z cykli kontrolować wagę brojlerów kurzych za pomocą wag elektronicznych lub innych.
19. Na etapie eksploatacji gromadzić odpady w warunkach zapewniających zatrzymanie ewentualnych odcieków i uniemożliwienie przenikania ich do środowiska gruntowo-wodnego, tj. w odpowiednich pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu, z ograniczonym dostępem dla osób trzecich i zagospodarowywać je (systematycznie usuwać), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20. Odpady pochodzące z leczenia i/lub badania zwierząt powinny być zagospodarowane przez lekarza weterynarii obsługującego gospodarstwo.
21. Zbycie (zagospodarowanie) pomiotu należy dokonywać na podstawie stosownych umów w ilościach, sposobach i terminach stosowania zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
22. Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności, bezpośrednio po śmierci, umieszczać poza terenem budynków inwentarskich w szczelnym kontenerze przeznaczonym na padlinę i przekazywać do odbioru uprawnionym podmiotom zajmujący się utylizacją tego typu materiału w możliwie jak najszybszym czasie, jednak nie później niż 24 godziny w okresie letnim i 48 godzin w okresie zimowym.
23. Stosować automaty paszowe zapewniające optymalne wykorzystanie pasz celem zminimalizowania ilości emitowanych do powietrza pyłów.
24. Zaopatrzenie w wodę realizować z wodociągu gminnego.
25. Pobór wód opomiarować wodomierzem, celem kontroli racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.
26. Zapewnić zwierzętom stały dostęp do wody z uwzględnieniem systemu jej oszczędnego gospodarowania. Stosować niewyciekowy system pojenia. Dokonywać regularnie kalibracji instalacji do pojenia.
27. Prowadzić bieżące kontrole stanu technicznego instalacji wodociągowej pozwalające na wykrycie ewentualnych rozszczelnień.
28. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych nie narażone na zanieczyszczenia odprowadzać do gruntu w obrębie działki inwestycyjnej, nie powodując przy

tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

29. Po zakończonym cyklu produkcyjnym, każdą z części budynków inwentarskich wyczyścić, umyć za pomocą myjki ciśnieniowej oraz wysuszyć. Do mycia nie stosować chemicznych środków myjących bez detergentów. Po wyschnięciu ścian i posadzek w obiektach przystąpić do zabiegów dezynfekcji metodą: oprysku, zamgławiania lub zadymiania.
30. Dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia powinna odbywać się z wykorzystaniem preparatów nietoksycznych, ulegających biodegradacji oraz nie stwarzających zagrożenia dla środowiska.
31. Stosować środki, preparaty, dodatki bazujące na Efektywnych mikroorganizmach (EM), tj.: wewnątrz – jako dodatek w żywieniu (do paszy i do wody) oraz zewnątrz – jako oprysk, zamgławianie, polewanie.
32. Ścieki technologiczne (z mycia kurników) kierować kanalizacją technologiczną do projektowanych zbiorników bezodpływowych.
33. Stosować właściwe zabiegi pielęgnacyjne pasów zieleni, by projektowane pasy zieleni izolacyjnej zachowały swoją funkcję przez cały okres użytkowania obiektów inwentarskich.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Zaprojektować cztery budynki inwentarskie – kurniki (K5-K8 ze sterownikami), o powierzchni utrzymania zwierząt nie większą niż 2 800 m² i maksymalnej obsadzie 191,52 DJP każdy, tj. 47 880 stanowisk przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych przed ubiórką.
2. Nowoprojektowane budynki należy zlokalizować w następujących odległościach od granic działki:

Budynek	Odległość do granicy północnej (+/- 5 m)	Odległość do granicy południowej (+/- 5 m)	Odległość do granicy zachodniej (+/- 5 m)	Odległość do granicy wschodniej (+/- 5 m)
K-5	110 m	47 m	89 m	161 m
K-6	145 m	11 m	93 m	158 m
K-7	110 m	47 m	235 m	16 m
K-8	145 m	11 m	238 m	13 m

3. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) winny być wyposażone w system wentylacji składający się (każdy z budynków):
 - 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 20 100 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,6 m;
 - 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20 %) i wysokości wylotu w osi art. 1,6 m;
 - 4 wentylatory szczytowe o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20 %) i wysokości wylotu w osi art. 3,2 m.
4. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) należy wyposażyć w dwie osłony ścienne (dla każdego kurnika), tj.: emitor zastępczy (wyrzutnia, do której skierowane będą emitery poziome), powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m.
5. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) docelowo winny być wyposażone w system ogrzewania hal inwentarskich – nagrzewnice gazowe:
 - Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;

– Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda.

6. Zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania gazu wyprowadzać do atmosfery indywidualnym pionowym emitorem o zadaszonym wylocie o średnicy 0,15 m umieszczonym na wysokości minimum 2,5 m n.p.t.
7. Zaprojektować i wykonać 8 silosów paszowych o pojemności do 25 t (50 m^3) każdy.
8. Zaprojektować i wykonać 4 silosów paszowych o pojemności do 17 t (36 m^3) każdy.
9. Zaprojektować i wykonać 8 naziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności do $6\,400 \text{ dm}^3$ każdy.
10. Zaprojektować i wykonać zbiornik na ścieki bytowe o pojemności do 5 m^3 .
11. Zaprojektować i wykonać 2 zbiorniki na ścieki technologiczne o pojemności 20 m^3 .
12. Zaprojektować i wykonać 2 sztuki zbiorników buforowych na wodę.
13. Zaprojektować i wykonać budynek gospodarczy.
14. Zaprojektować i wykonać utwardzenie terenu – sumaryczna powierzchnia utwardzona na działkach przedsięwzięcia do $11\,000 \text{ m}^2$.
15. Zaprojektować i wykonać pasy zieleni – nasadzenie Tchuji Brabant w rozstawie 50-70 cm wzdłuż południowej granicy działki o długości do 364 m, wzdłuż wschodniej granicy działki o długości do 78 m oraz 53 m wzdłuż zachodniej granicy działki na wysokości obiektów inwentarskich. Wiek sadzonek, ich wysokość i gęstość sadzenia należy dobrać w taki sposób, aby w jak najszybszym czasie stworzyć zwarty szpaler spełniający funkcje izolacyjne względem otaczających terenów.
16. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić modyfikację paramentów systemu wentylacji kurnikach (K1-K4), tj.: każdy budynek inwentarski docelowo winien być wyposażony w:
 - 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. $19\,000 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 8,8 m;
 - 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. $41\,306 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 1,6 m;
 - 4 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. $41\,306 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 3,2 m.
17. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić zmianę systemu ogrzewania kurników (K1-K4), tj.: każdy budynek inwentarski docelowo winien być wyposażony w nagrzewnice gazowe:
 - Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda,
18. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić zmianę pojemności istniejących zbiorników na odcieki z 4 szt. o poj. 5 m^3 na 2 szt. o poj. 10 m^3 każdy.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie rans granicznego oddziaływania na środowisko.

V. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik – charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 19.06.2019 r. (data wpływu 24.06.2019 r.), wnioskodawca firma AGRI – DROP Sp. z o.o., Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki w imieniu którym działa pełnomocnik, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie”.

Przedmiotowy teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 oraz z § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. *polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile progi te zostały określone; chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia; Instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach niebędących produktami spożywczymi gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.*

Organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Wróblew.

Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kpa pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 15.07.2019 r. organ prowadzący postępowanie zawiadomił o jego wszczęciu. Jednocześnie Wójt Gminy Wróblew działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami) pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 15.07.2019 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (zgodnie z zakresem kompetencji przekazane przez adresata do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd Zlewni w Sieradzu (zgodnie z zakresem kompetencji przekazane przez adresata, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu), Marszałka Województwa Łódzkiego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na *Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie.*

Na tym etapie postępowania wydana została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu pozytywna z uwzględnieniem zastrzeżeń opinia znak: PPIS.ZNS.460.154.37.2019 z dnia 31.07.2019 r. dotycząca realizacji inwestycji polegającej na Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

W dniu 31.10.2019 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek pełnomocnika w osobie Katarzyny Szymurskiej o zawieszenie przedmiotowego postępowania wobec czego Wójt Gminy Wróblew, postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019 z dnia 21.11.2019 r. zawiesił postępowanie. Postanowienie zostało również przekazane stronom postępowania i organom uzgadniającym i opiniującym. Następnie na wniosek pełnomocnika, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 22.05.2020 r. Wójt Gminy Wróblew postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 06.08.2020 r. postanowił podjąć zawieszone postępowanie, o fakcie tym poinformowano strony postępowania i organy uzgadniające i opiniujące. Po podjęciu zawieszonego postępowania organ prowadzący postępowanie pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 18.08.2020 r. przekazał do instytucji opiniujących przedłożony przez inwestora aneks nr 1 do raportu. Wobec kolejnych wezwań i konieczności przygotowania przez wnioskodawcę stosownych dokumentów na wniosek pełnomocnika, Wójt Gminy Wróblew postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 08.11.2022 r. zawiesił przedmiotowe postępowanie. Z kolei w dniu 04.07.2023 r. na wniosek pełnomocnika przedmiotowe postępowanie zostało odwieszone postanowieniem Wójta Gminy Wróblew znak: RIT.6220.7.2019.EP.

Wobec treści pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.92.2019.Two.22 z dnia 07.09.2022 r. Wójt Gminy Wróblew na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś* wystąpił ponownie do RDOŚ w Łodzi (pismo znak RIT.6220.7.2019.EP z dnia 04.07.2023 r.) o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 i 73 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Następnie na skutek pisma RDOŚ w Łodzi znak: WOOŚ.4221.92.2019.Two.23 z dnia 17.07.2023 r. Wójt Gminy Wróblew na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś* wystąpił ponownie do RDOŚ w Łodzi pismem znak RIT.6220.7.2019.EP z dnia 24.10.2023 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie* – przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Wraz z wystąpieniem ale odrębnym pismem z dnia 24.10.2023 r. przekazano do wszystkich instytucji uzgadniających, opracowany przez wnioskodawcę sporządzony w formie jednolitego dokumentu raport. W toku prowadzonego postępowania wnioskodawca zmienił udzielone pełnomocnictwo, które zostało ustalone dla Pani Julity Maciejewskiej, o fakcie tym organ prowadzący postępowanie zawiadomił instytucje uzgadniające pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 05.01.2024 r.

Na skutek stanowisk RDOŚ w Łodzi w piśmie WOOŚ.4221.108.2023.Two.2 z dnia 03.01.2024 r. oraz Marszałka Województwa łódzkiego przedstawionym w piśmie ŚRIII7220.48.2023.MKW z dnia 28.12.2023 r. przekazany został przez wnioskodawcę uzupełniony jednolity Raport określony jako tom 1 i 2 który pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 14.03.2024 r. został przekazany przez organ prowadzący postępowanie do wszystkich instytucji uzgadniających i opiniujących. Natomiast na skutek pisma z Marszałka Województwa łódzkiego znak: ŚRIII.7220.18.2024.MKW z dnia 25.03.2024 r. Wójt Gminy Wróblew wystąpił na podstawie art. 77 ust. 1 *ustawy ooś* z ponownym wnioskiem pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 28.03.2024 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wraz z wystąpieniem organ prowadzący postępowanie w dniu 28.03.2024 r. przekazał pozostałym instytucjom uzgadniającym ujednolicony raport tom 1 i 2 z przekazanym uzupełnieniem określonym przez wnioskodawcę jako załącznik nr 1.

Na skutek stanowiska Marszałka Województwa Łódzkiego przedstawionego w piśmie znak: ŚRIII.7220.18.2024.MS z dnia 24.05.2024 r. Wójt Gminy Wróblew wystąpił na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś z ponownym wnioskiem do Marszałka Województwa Łódzkiego – pismo znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 04.07.2024 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie* wraz z wystąpieniem do wszystkich instytucji przekazano odrębnym pismem z dnia 04.07.2024 r. dokument przedłożony przez wnioskodawcę określony jako załącznik nr 1 do tekstu ujednoliconego Raportu.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, uzgadniając i określając warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – postanowieniem znak PO.RZŚ.436.88.2022.KS z dnia 27.06.2024 r.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak WOOŚ.4221.108.2023.Two.7 z dnia 01.08.2024 r. – uzgadniając realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w wariantcie inwestorskim i określił warunki jego realizacji.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Marszałek Województwa Łódzkiego pismem znak KLSIV.7220.26.2024.MS z dnia 30.08.2024 r.- opiniując pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia.

Swoje wcześniejsze stanowisko podtrzymał również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem znak: ZNS.90281.161.2024 z dnia 15.07.2024 r.

Po zgromadzeniu całości materiału w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Wróblew obwieszczeniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 26.09.2024 r. stosownie do art. 33 ust. 1 i w związku z art. 79 ust. 1 ustawy o oś podał do publicznej wiadomości informacje o wyznaczeniu 30 dniowego terminu na udział społeczeństwa tj. od dnia 02 października 2024 r. do dnia 31 października 2024 r., w tym o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew, o możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. W przewidzianym na udział społeczeństwa 30-dniowym terminie, o którym mowa powyżej swoje uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania złożył Pan Wojciech Pindych (pismo z dnia 16.10.2024 r.) w którym to wyraził swój brak zgody na rozbudowę przedmiotowego przedsięwzięcia, opisując uwagi i wnioski do już istniejącej fermy drobiu a nie uwagi i wniosku do planowanej rozbudowy która jest przedmiotem niniejszego postępowania. W związku z powyższym tutejszy organ uznał że ww. pismo pozostaje bez wpływu na przedmiotowe rozstrzygnięcie.

Następnie stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w trybie art. 49 *Kpa* zawiadomiono strony postępowania o zgromadzeniu całości dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją i ewentualne wniesienie uwag w siedmiodniowym terminie od daty doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski od stron postępowania.

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101, obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, w maksymalnej obsadzie brojlerów kurzych 1 512 DJP i w zakresie określonym w pkt I niniejszej decyzji.

Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu działek inwestycyjnych, to tereny charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego oraz leśnego. Od północy do działek inwestycyjnych przylega działka o nr ewid.

98, na której znajdują się grunty rolne. Do wschodniej granicy działek inwestycyjnych, przylega działka o nr ewid. 86, na której znajduje się droga gruntowa, dalej rozpościera się las. Południowa granica terenu inwestycji sąsiaduje z działką o nr ewid. 117, przez którą przebiega droga gruntowa, dalej znajdują się grunty rolne. Od zachodu działki inwestycyjne graniczą z działkami o nr ewid. 106, 100/3, 99/1. Na działce o nr ewid. 106 znajduje się droga gruntowa, działki o nr ewid. 100/3, 99/1 pokrywają grunty pod uprawę rolną. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie od zachodu z drogi o nr ewid. 106.

Po realizacji przedsięwzięcia maksymalna obsada w budynkach kształtowała się będzie na następującym poziomie:

- K-1: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-2: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-3: (pow. hodowlana 2 160 m²) 45 360 szt. (181,44 DJP) do 5 tygodnia życia, 37 800 szt. (151,2 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-4: (pow. hodowlana 2 160 m²) 45 360 szt. (181,44 DJP) do 5 tygodnia życia, 37 800 szt. (151,2 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-5: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-6: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-7: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-8: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany.

Elementem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie wykopów pod fundamenty budynków. Na obszarze bezpośredniej lokalizacji budynków inwentarskich zostanie zlikwidowana pokrywa glebowa z istniejącą właściwą dla tego miejsca agrocenozą. W miejscu, gdzie powstaną budynki inwentarskie nastąpią nieodwracalne zmiany w podłożu. Roboty ziemne rozpoczęte będą od zdjęcia warstwy gruntu próchniczego (humusu). Po zakończeniu budowy w całości lub w części użyta zostanie do zagospodarowania terenu wokół inwestycji. Prace ziemne będą wykonywane w porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. Ewentualne odwadnianie wykopów należy wykonywać przy użyciu pompy, a wodę kierować na teren inwestycyjny, w sposób nie zmieniający stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

Na terenie bezpośredniej lokalizacji inwestycji, w związku z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu, wystąpi także likwidacja fauny glebowej. Oddziaływanie na szatę roślinną będzie miało miejsce wyłącznie na etapie inwestycyjnym.

Prace prowadzone na etapie budowy nie będą miały wpływu na bilans wodny. Pewne zagrożenie dla wód gruntowych może wystąpić jedynie podczas wykonywania prac budowlanych. Stąd prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych, zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.

Źródłem hałasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia budowlane, jak również pojazdy dowożące na teren budowy surowce, materiały budowlane oraz sprzęt stanowiący wyposażenie projektowanego przedsięwzięcia. Należy uznać, że faza realizacji będzie

krótkotrwała w czasie. Okresowa działalność fazy budowy w zakresie oddziaływania akustycznego ograniczać się będzie wyłącznie do pory dziennej.

Na terenie przedmiotowych działek nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków grzybów i roślin. Ponadto, w obrębie zinwentaryzowanego zadrzewienia nie stwierdzono siedlisk gatunków chronionych zwierząt, w tym dziupli lub gniazd.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się w granicach działki r. nr 101. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz drzew i krzewów znajdujących się w granicach ww. działki wymagających usunięcia.

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia 5 cm nad ziemią [cm]	Obwód pnia 130 cm nad ziemią [cm]	Powierzchnia [m ²]	Uwagi
1	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	188	177		
2	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	125	102		
3	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	129	105		
4	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	131	93		
5	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	164	138		
6	lilak pospolity	<i>Syringa vulgris</i>			20	
7	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>			10	
8	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>			30	liczne odrosty korzeniowe w S części działki; wiele pni o obwodach poniżej 65 cm

Sumarycznie należy nasadzić 9 sztuk drzew – dęby szypułkowe, w możliwie bliskiej lokalizacji w stosunku do położenia zadrzewienia, które będzie podlegać wycince.

Usuwanie drzew i krzewów, a także prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz związane z usuwaniem roślinności zielnej należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.

W projektowanych obiektach inwentarskich przewiduje się utrzymywanie zwierząt w systemie ściółkowym, gdzie prowadzony będzie chów z niezbędnymi przerwami, podczas których ze względów technologicznych – czyszczenie i konserwacja – wyłączona z użytkowania będzie całość powierzchni inwentarskich budynków.

Po każdym z planowanych siedmiu cykli powierzchni chowu będą czyszczone, myte i dezynfekowane. Przeprowadzane będzie również czyszczenie i dezynfekcja urządzeń. Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń ograniczy ryzyko strat powodowanych chorobami zakaźnymi atakującymi stado. Mycie w kurników odbywać się będzie z użyciem bieżącej wody, za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego. Do mycia nie należy stosować detergentów. Po wyschnięciu ścian i posadzki w danym obiekcie przystępować się będzie do zabiegów dezynfekcji poprzez zastosowanie roztworu odkażającego

jedną z metod: oprysku, zamgławiania lub zadymiania. Po każdym etapie chowu czyszczeniu i konserwacji podlegać będą również urządzenia. Sprawdzać się będzie działanie wszelkiego rodzaju mechanizmów – wentylacja, karmniki, poidła, instalacja wodna, oświetlenie. Wszelkie usterki i nieprawidłowości będą niezwłocznie usuwane lub naprawiane.

Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z wodociągu publicznego. Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę na terenie przedsięwzięcia kształtowało się będzie na poziomie 30 177 m³/rok.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia żywienie zwierząt odbywać będzie się „na sucho” paszami dostosowanymi do fazy wzrostu i zapotrzebowania na składniki pokarmowe.

Z uwagi na utrzymywane zwierząt w systemie ściółkowym w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będzie nawóz naturalny (pomiot). W planowanych budynkach inwentarskich powstawać będzie rocznie art. 3 250 Mg pomiotu (łącznie w istniejących i planowych budynkach inwentarskich powstawać będzie art. 6 426 Mg pomiotu). Załadunek pomiotu odbywał się będzie za pomocą maszyn na podstawione przyczepy. Przyczepy ustawione będą przed kurnikiem. W celu ograniczenia emisji, przyczepy posiadały będą pokrycie brezentowe, zakładane zaraz po załadunku obornika. Nie zakłada się czasowego przetrzymywania obornika na terenie działki. Bezpośrednio po załadunku na środki transportu będzie on wywożony z terenu wnioskodawcy. Obornik będzie zbywany do biogazowi. Poza zapewnieniem obioru obornika przez biogazownie dopuszcza się możliwość innego sposobu zagospodarowania obornika, tj.: zbywanie rolnikom na cele nawożenia, zbywanie do firm wykorzystujących pomiot w produkcji, art. produkujące podłoże do pieczarek lub inna forma zagospodarowania.

Z uwagi na fakt, że budynki inwentarskie czyszczone będą „na mokro” za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego (bez użycia detergentów) podczas eksploatacji inwestycji będą powstawały ścieki technologiczne, które gromadzone będą w planowanych do realizacji w bezodpływowych zbiornikach na ścieki technologiczne o pojemności 20 m³. Pobór wody będzie monitorowany zarówno przez pracowników obsługi, jak i przez urządzenia sterujące mikroklimatem. System monitoringu ma za zadanie wczesne wykrycie ewentualnych awarii oraz szybką reakcję na powstałe zagrożenie.

Ponadto, w ramach eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą ścieki socjalno-bytowe, które gromadzone będą w projektowanych dwóch bezodpływowym zbiorniku na ścieki o pojemności 5 m³.

W etapach funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą odpady wynikające z procesu technologicznego chowu brojlerów kurzych, procesów pomocniczych związanych z bieżącą eksploatacją projektowanego budynku inwentarskiego, w tym: opakowania po środkach służących do dezynfekcji pomieszczeń, zużyte elementy wynikające z eksploatacji oświetlenia, zużyte elementy i urządzenia z systemów automatycznego sterowania wentylacją powstające w wyniku bieżącej konserwacji i/lub naprawy, opakowania po zużytych środkach weterynaryjnych – związanych z profilaktycznym stanem kontrolowania dobrostanu zwierząt lub w innych przypadku przebudowa remont i modernizacja instalacji. Wytwarzane w wyniku funkcjonowania ocenianego przedsięwzięcia odpady, magazynowane będą w miejscach do tego celu przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów, z zachowaniem wymagań sanitarno-weterynaryjnych, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, a następnie będą one odbierane systematycznie przez uprawnionych odbiorców poszczególnych odpadów.

Zwłoki zwierząt inwentarskich przechowywane będą w szczelnym, zamkniętym kontenerze odbierane przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do transportu i utylizacji padliny, która odbierać będzie ten materiał niezwłocznie czyli nie później niż 24 godziny od zgłoszenia w porze letniej i 48 godzin w okresie zimowym.

Na terenie przedmiotowej inwestycji powstawać będą wody opadowe i roztopowe w ilości. Założono, iż powstające wody opadowe zarówno z połaci dachowych, jak i z terenów utwardzonych będą wodami czystymi i zostaną odprowadzone bezpośrednio do gruntu w obrębie działek wnioskodawcy.

System ogrzewania kurników oparty zostanie na nagrzewnicach gazowych, które przedstawiają się następująco:

- Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-5: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-6: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-7: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-8: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda.

W celu zabezpieczenia dostaw prądu w sytuacjach wyjątkowych i awariach, na terenie fermy zamontowane będą dwa agregaty prądotwórcze o mocy do 160 Kw i do 200 Kw.

Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu działek inwestycyjnych, to tereny charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego oraz leśnego. Od północy do działek inwestycyjnych przylega działka o nr ewid. 98, na której znajdują się grunty rolne. Do wschodniej granicy działek inwestycyjnych, przylega działka o nr ewid. 86, na której znajduje się droga gruntowa, dalej za drogą rozpościera się las. Południowa granica terenu inwestycji sąsiaduje z działką o nr ewid. 117, przez którą przebiega droga gruntowa, dalej znajdują się grunty rolne. Od zachodu działki inwestycyjne graniczą z działkami o nr ewid. gr. 106, 100/3, 99/1. Na działce o nr ewid. 106 znajduje się droga gruntowa, działki o nr ewid. 100/3, 99/1 pokrywają grunty pod uprawę rolną. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie od zachodu, z drogi o nr ewid. 106.

Każdy z budynków inwentarskich K-1–K-4 wyposażony będzie w:

- 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 19 000 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,8 m;
- 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 41 306 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 1,6 m;
- 4 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 41 306 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 3,2 m.

Każdy z budynków inwentarskich K-5–K-8 wyposażony będzie w:

- 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 20 100 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,6 m;
- 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20%) i wysokości wylotu w osi art. 1,6 m;
- 4 wentylatory szczytowe o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20%) i wysokości wylotu w osi art. 3,2 m.

Na fermie zostaną zamontowane elektroniczne systemy alarmowe. Komputerowy system sterowania mikroklimatem (wentylacja, ogrzewanie, schładzanie) zostanie połączony z systemem alarmowym i powiadamiającym o awariach i przekroczeniach zakładanych norm temperatury i wilgotności. System monitorować będzie również poziom napięcia elektrycznego.

Na terenie inwestycyjnym źródłem zanieczyszczeń do powietrza będzie emisja zorganizowana związana z chowem brojlerów kurzych. Głównymi substancjami zanieczyszczającymi powietrze, które powstają w trakcie chowu brojlerów kurzych są amoniak, dwutlenek azotu, pyły. Ponadto innymi źródłami emisji pyłów i gazów do powietrza będzie ruch pojazdów. Jak wynika z przeprowadzonej analizy w zakresie oddziaływania zanieczyszczeń na stan czystości powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, maksymalne

wartości poziomu 1-godzinowego w przypadku amoniaku, dwutlenku azotu i pyłu PM₁₀, poza wnioskowanymi działkami osiągać mogą wartości wyższe (dla amoniaku 2 262,86 µg/m³, dla dwutlenku azotu 388,38 µg/m³, dla pyłu PM₁₀ 357,12 µg/m³) niż przypisane im poziomy odniesienia D1 (dla amoniaku 400 µg/m³, dla dwutlenku azotu 200 µg/m³, dla pyłu PM₁₀ 280 µg/m³). Jednocześnie częstość przekroczeń wartości D1 jest mniejsza od wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,2% (dla amoniaku 0,13 %, dla dwutlenku azotu 0,02 %, dla pyłu PM₁₀ 0,01%). Zatem zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) uznaje się, że wartość odniesienia dla ww. substancji w powietrzu uśredniona dla jednej godziny jest dotrzymana, gdyż wartość ta nie jest przekroczona więcej niż przez 0,2 % czasu w roku.

Chów brojlerów kurzych wiązać się będzie również z wydzielaniem substancji złowonnych, powodujących uciążliwości odorowe. Emisje odorów uwalniane z obiektów inwentarskich są złożoną mieszaniną ponad 150 składników w różnych stężeniach, nie tylko dotyczą amoniaku i siarkowodoru. Należy wskazać, że odór powodowany przez mikrobiologiczny rozkład substancji organicznych (art. kału, moczu i paszy) jest mieszaniną związków chemicznych w atmosferze (gazów złowonnych, tj. substancji wywołujących nieprzyjemne odczucia węchowe). Z analizy dokonanej w raporcie wynika, że oddziaływanie odorowe na terenie zabudowy zagrodowej, znajdujących się na dz. o nr 121 obr. Rowy gm. Wróblew, będzie charakteryzowało się znacznym oddziaływaniem. W związku z tym wskazano na potrzebę zastosowania środków minimalizujących uciążliwość odorową – zastosowanie przez Wnioskodawcę wewnątrz, jako dodatek w żywieniu (do paszy i do wody) oraz zewnątrz, jako oprysk, zamgławianie, polewanie „Efektywnych mikroorganizmów”, których zadaniem jest ograniczenie procesów fermentacji, podczas której uwalniane są lotne związki organiczne. W pkt II ppkt 30 niniejszego postanowienia wskazano środki minimalizujące emisję substancji złowonnych poprzez zastosowanie technologii EM (Efektywne Mikroorganizmy) w celu zapobiegania występowania procesów gnilnych w układzie pokarmowym, poprawienia strawności paszy i neutralizacji mykotoksyn, stosowania w postaci oprysku oraz jako dodatek do gnojowicy co pozwala na szybki rozkład odchodów do postaci niewydzielającej tak bardzo intensywnych woni. Ponadto zgodnie §12 z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, budowle rolnicze uciążliwe dla otoczenia, w szczególności z uwagi zapachy, powinny być odizolowane od przyległych terenów pasem zieleni złożonym z roślinności średnio- i wysokopiennej. W dokumentacji wskazano również na potrzebę stosowania środków minimalizujących uciążliwość odorową w postaci zastosowania pasów zieleni izolacyjnej. W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej na terenie inwestycyjnym. Przewidziano nasadzenie TchujiBrabant w rozstawie 50-70 cm wzdłuż południowej granicy działki o długości do 364 m, wzdłuż wschodniej granicy działki o długości do 78 m oraz 53 m wzdłuż zachodniej granicy działki na wysokości obiektów inwentarskich. Pas zieleni należy wykonać na etapie realizacji inwestycji po zakończeniu prac ziemnych związanych z budową obiektów i infrastruktury.

Zgodnie z pismem Urzędu Gminy Wróblew, znak: RIT.6200.2.2022.EP z dnia 11.04.2022 r. najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się:

- na działce nr 115 w odległości art. 500 m, na działce nr 109 w odległości art. 318 m, na działce nr 105 w odległości art. 270 m w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku na zachód;
- na działce nr 82 w odległości art. 850 m, na działce nr 389 w odległości art. 270 m w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku północno-zachodnim;
- na działce nr 2/3 w odległości art. 840 m, na działce nr 8/2 w odległości art. 680 m, na działce nr 11/9 w odległości art. 630 m, w obrębie geodezyjnym Gęsówka Nowa, w kierunku na północ;
- na działce nr 30 w odległości art. 620 m, na działce nr 33/2 i 33/1 w odległości art. 630 m, na działce nr 35, 36/1, 37 w odległości art. 640 m, na działce nr 38 w odległości art. 650 m, na działce nr 84 w

- odległości art. 580 m, na działce nr 89 w odległości art. 600 m, w obrębie geodezyjnym Gęsówka, w kierunku na północny-wschód;
- na działce nr 129/2, 131/1, 131/2, 131/3 w odległości art. 530 m, na działce nr 121 w odległości art. 324 m, w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku na południe.
- Źródła powierzchniowe hałasu stanowić będą:

Obiekt	L _{wew} – śr. poziom hałasu wewnątrz hali, budynku [Db]		R izolacyjność akustyczna przegród [Db]	
	dzień	noc	ściana	dach
Budynki K-1-K-4	75	0	45	27
Budynki K-5-K-8	75	0	25	25
Budynek trafostacji z agregatem A	98	98	45	27
Kontener agregatu prądotwórczego A2	98	98	25	25

Przedmiotowa inwestycja od momentu rozpoczęcia eksploatacji będzie źródłem emisji hałasu do środowiska. W związku z eksploatacją instalacji chowu brojlera kurzego w budynkach inwentarskich w celu wymiany powietrza zostaną zamontowane wentylatory dachowe i wentylatory ściennie (szczytowe). Działanie wentylatorów przyjęto jako ciągłe, zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy. Źródłami hałasu o charakterze ruchomym na terenie obiektu będą samochody osobowe i ciężarowe oraz sporadycznie pojazdy robocze poruszające się po drogach wewnętrznych oraz wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu przedsięwzięcia.

W ramach analizy akustycznej założono, że maksymalnie na teren inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej, wjeżdżać będzie 14 pojazdów ciężkich. Wjazd pojazdów ciężkich oraz ich poruszanie się po terenie inwestycji związane będą z dostawą paszy (art. 4 pojazdy dzienne), odbiorem pomiotu (art. 2 pojazdy dzienne), odbiorem kur lub dostarczaniem młodych ptaków (art. 4 pojazdy dzienne), dostarczaniem paliwa (art. 2 pojazdy dzienne), wywozem nieczystości ciekłych (art. 2 pojazdy dzienne). Przyjęto również wjazd pojazdów ciężkich oraz ich poruszanie się po terenie inwestycji w porze nocnej związane będą z odbiorem ptaków (art. 2 pojazdy).

Punktowe źródła hałasu w istniejących i planowanych budynkach inwentarskich stanowić będą:

Obiekt	Kod źródła hałasu	Miejsce zainstalowania [ściana/dach]	Wysokość wyrzutni w osi wentylatora [m]	Średnica wyrzutni [m]	Czas działania [h]		Moc akustyczna [Db]
					dzień	noc	
K-1	E-1 ÷ E-10	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-11 ÷ E-20	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-21 ÷ E-24	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-2	E-25 ÷ E-34	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-35 ÷ E-44	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-45 ÷ E-48	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-3	E-49 ÷ E-58	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-59 ÷ E-68	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-69 ÷ E-72	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-4	E-73 ÷ E-82	dach	8,8	0,80	16	8	81

Obiekt	Kod źródła hałasu	Miejsce zainstalowania [ściana/dach]	Wysokość wyrzutni w osi wentylatora [m]	Średnica wyrzutni [m]	Czas działania [h]		Moc akustyczna [Db]
					dzień	noc	
	E-83 ÷ E-92	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-93 ÷ E-96	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-5	E-97 ÷ E-106	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-107 ÷ E-116	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-117 ÷ E-120	ściana	3,2	1,40	16	0	90
K-6	E-121 ÷ E-130	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-131 ÷ E-140	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-141 ÷ E-144	ściana	3,2	1,40	16	0	90
K-7	E-145 ÷ E-154	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-155 ÷ E-164	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-165 ÷ E-168	ściana	3,2	1,40	16	0	90
K-8	E-169 ÷ E-178	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-179 ÷ E-188	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-189 ÷ E-192	ściana	3,2	1,40	16	0	90

W ramach przedsięwzięcia przewidziano zgrupowanie wentylatorów szczytowych obok siebie i obudowanie ich osłonami (kurtynami) wykonanymi na stałej ramie z profili stalowej w postaci blachy warstwowej lub blachy falistej. System ten zachowuje zalety wydajności wentylacji ściennej, zarazem ograniczając rozprzestrzenianie się hałasu i kierując rozproszony strumień wyrzucanego powietrza pionowo do góry. Zastosowane zostaną po dwie osłony ścienne dla kurników K-5-K-8, tj.:

- Kurnik K-5: W-1 i W-2 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-5, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-6: W-3 i W-4 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-6, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-7: W-5 i W-6 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-7, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-8: W-7 i W-8 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-8, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu na klimat akustyczny omawianej inwestycji zastosowano następujące rozwiązania organizacyjno-techniczne:

- stosowanie sprawnych technicznie pojazdów, spełniających normy emisji hałasu do otoczenia;
- zastosowano odpowiednio dobraną wentylację, wykorzystującą wentylatory charakteryzujące się niskim poziomem mocy akustycznej oraz niskim zużyciem energii elektrycznej;
- dostosowanie ruchu pojazdów wewnątrz fermy do godzin i tras minimalizujących ilość osób narażonych.

Na podstawie wykonanej analizy akustycznej należy stwierdzić, że inwestycja wraz z instalacjami, które usytuowane zostaną na jej terenie, nie przekracza dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w strefach mogących być zagrożonymi w porze dziennej i nocnej. Po wykonaniu obliczeń i symulacji komputerowej, a następnie porównaniu z dopuszczalnymi wartościami równoważnego poziomu dźwięku w środowisku, nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach, mogących być zagrożonymi hałasem. Prawidłowa eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu ww. systemu

wentylacji oraz zaimplementowanie działań minimalizujących, nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji w zakresie emisji hałasu dla najbliższych zlokalizowanych terenów chronionych akustycznie.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Najbliższą zlokalizowaną formą ochrony przyrody jest Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu w przybliżonej odległości 2,0 km.

Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie rzeczonego przedsięwzięcia nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność i spójność sieci Obszarów Natura 2000, a zwłaszcza na najbliższy położony specjalny obszar ochrony ptaków - Zbiornik Jezioro PLB100002 położony w odległości art. 11,3 km.

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia rans granicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia, lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W rejonie terenu inwestycji i jego najbliższego otoczenia nie wyznaczono stref ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszaru jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600082 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Myja o kodzie PLRW600010183149. Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) JCWPd PLGW600082 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600082 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Dla danej JCWPd nie wskazano odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych. JCWP PLRW600010183149 Myja posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły (umiarkowany potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego) i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona.

Mając powyższe na uwadze ustalono jak na wstępie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wróblew, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a *Kpa* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się prawomocna i ostateczna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji; wydające

decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś*; przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a *ustawy ooś*.

4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 a *ustawy ooś* w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

5. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

6. W okresie, o którym mowa w art. 72 ust. 3 i 4 ww. *ustawy ooś*, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś* lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

7. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach..

WÓJT GMINY
(-) Tomasz Woźniak

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 *Kpa* w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*.
3. aa.

Do wiadomości zgodnie z art. 74 ust. 4 *ustawy ooś*:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.
4. Marszałek Województwa Łódzkiego

Zgodnie z art. 85 ust. 3 *ustawy ooś* treść decyzji zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wróblew.

DECYZJA NR 7/19/2024
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 zwanej dalej „*Kpa*”), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) zwanej dalej „*ustawą oos*”, w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1890), a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) oraz po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Inwestora AGRI-DROB Sp. z o.o. z siedzibą Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki,

ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:
„Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie” i określam następujące warunki:

I. Zakres, skala i miejsce lokalizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie chowu brojlerów kurzych do łącznej, maksymalnej obsady 1 512 DJP. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101, obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, w ramach którego przewiduje się:

1. Budowę czterech budynków inwentarskich – kurników (K5-K8 ze sterowniami), z których każdy będzie posiadał:
 - łączną powierzchnię utrzymania zwierząt nie większą niż 2 800 m²;
 - Maksymalnie 47 880 stanowisk (191,52 DJP) przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych przed ubiórką;
 - Maksymalnie 39 900 stanowisk (159,6 DJP) przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych po ubiorce.
2. 8 szt. silosów paszowych do 25 t (50 m³).
3. 4 szt. silosów zbożowych do 17 t (36 m³).
4. Zbiornik na ścieki socjalno-bytowe do 5 m³.
5. 2 szt. zbiorników technologicznych do 20 m³.
6. Do 8 szt. naziemnych zbiorników na gaz płynny do 6 400 dm³.
7. Tereny utwardzone.
8. Budynek gospodarczy.
9. 2 szt. zbiorników buforowych na wodę.
10. Agregat prądotwórczy do 200 Kw.
11. Zieleń izolacyjna.

Ponadto zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

1. Modyfikację paramentów systemu wentylacji istniejących kurników (K1-K4).
2. Zmianę systemu ogrzewania istniejących kurników (K1-K4).
3. Zmianę pojemności istniejących zbiorników na odcieki z 4 szt. o poj. 5 m³ na 2 szt. o poj. 10 m³ każdy.

II. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. W planowanych do realizacji budynkach inwentarskich:
 - Maksymalne zagęszczenie ptaków winno wynosić nie więcej niż 42 kg/m²;
 - Chów brojlerów kurzych prowadzić do maksymalnej wagi art. 2,4 kg w cyklach trwających maksymalnie 43 dni;
 - Prowadzić maksymalnie 7 cykli produkcyjnych, a w pozostałym okresie roku obiekty powinny być niezasiedlone i w tym czasie wykonywane winny być czynności związane z ich przygotowaniem do wprowadzenia nowej obsady (przeznaczone na usunięcie obornika oraz mycie i dezynfekcję budynków);
 - Prowadzić ubiórkę przy wadze art. 2 kg brojlerów każdego z 7 cykli.
2. Dopuszcza się usunięcie 5 szt. drzew i art. 60 m² krzewów znajdujących się na działce r. nr 101.
3. W ramach działań kompensacyjnych należy nasadzić i utrzymać min. 9 sztuk drzew – dęby szypułkowe, w możliwie bliskiej lokalizacji w stosunku do położenia zadrzewienia, które będzie podlegać wycince.
4. Usuwanie drzew i krzewów, a także prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz związane z usuwaniem roślinności zielnej (makroniwelacja) należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.
5. Lokalizować zaplecza placu budowy (zaplecze socjalne, baza techniczna i skład materiałów) z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajętości terenu oraz przekształcenia jego powierzchni.
6. Zaplecze socjalne budowy wyposażać w przenośne toalety. Ścieki sanitarne opróżniać poprzez zewnętrzny transport specjalistyczny i zagospodarować zgodnie z przepisami prawa.
7. Właściwie przygotować i zorganizować roboty, a także zaplecza prac, przemieszczanie się maszyn budowlanych i środków transportowych po ściśle wytyczonych drogach dojazdowych (wykorzystanie przede wszystkim sieci istniejących dróg lokalnych tak, aby ograniczyć do minimum oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby oraz szatę roślinną).
8. Wykorzystywać sprawny technicznie sprzęt mechaniczny celem eliminacji wycieków płynów eksploatacyjnych, paliw lub innych substancji ropopochodnych do gruntu. Roboty budowlane prowadzić w sposób uniemożliwiający wystąpienie zanieczyszczeń gruntów na terenie prac. Stan techniczny maszyn budowlanych winien być kontrolowany przez ich operatorów, a niezbędne naprawy wykonywać – w miarę możliwości – na terenie zaplecza budowy lub poza terenem inwestycji, zaś tankowanie pojazdów i maszyn dokonywać poza miejscem realizacji inwestycji (w miejscu do tego przeznaczonym na utwardzonych stanowiskach, wyposażonych z zapas sorbentów w celu szybkiej neutralizacji ewentualnych rozlewów).
9. Przed rozpoczęciem budowy zabezpieczyć teren inwestycyjny ogrodzeniem (art. siatką ogrodzeniową o ciasnym splocie), by zasiedlająca powierzchnie przyległe fauna nie przedostawała się w obszar objęty działaniami realizacyjnymi.
10. Wykopy należy kontrolować na obecność płazów, gadów lub innych drobnych zwierząt, które mogą przedostać się na plac budowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zwierzęta należy odławiać i przenosić poza teren przedsięwzięcia w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku. Kontrole winny być przeprowadzane codziennie rano i wieczorem, w tym ostatnią kontrolę obecności zwierząt należy przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

11. Ograniczyć do minimum czas utrzymania otwartych wykopów.
12. Wykonywać prace ziemne (nie dopuszczając do powstawania „zlewni” wód opadowych w wykonanych wykopach), przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. W przypadku pojawienia się wody w wykopach należy ją wypompować na teren zielony inwestycji, w celu zawrócenia z powrotem do obiegu naturalnego, nie powodując przy tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.
13. Masy ziemne pochodzące z wykopów należy tymczasowo zmagazynować i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, następnie rozplantować na terenie należącym do wnioskodawcy w sposób niepowodujący zmiany kierunku odpływu wód lub przekazywać do wykorzystania innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Zebrać i przechować humus w sposób selektywny oraz wykorzystywać go w obrębie terenu inwestycyjnego.
15. Prowadzić selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów oraz systematyczne ich odbieranie przez wyspecjalizowane uprawnione firmy, w celach ich recyklingu lub unieszkodliwienia.
16. Tymczasowe magazynowanie odpadów i substancji chemicznych prowadzić w ściśle wytyczonych miejscach, odpowiednio zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
17. Po zakończeniu prac budowlanych teren uporządkować, zaleca się aby powierzchnie nieutwardzone zagospodarować jako tereny zielone.
18. W związku z koniecznością zachowania odpowiedniego zagęszczenia ptaków należy w trakcie każdego z cykli kontrolować wagę brojlerów kurzych za pomocą wag elektronicznych lub innych.
19. Na etapie eksploatacji gromadzić odpady w warunkach zapewniających zatrzymanie ewentualnych odcieków i uniemożliwienie przenikania ich do środowiska gruntowo-wodnego, tj. w odpowiednich pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu, z ograniczonym dostępem dla osób trzecich i zagospodarowywać je (systematycznie usuwać), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20. Odpady pochodzące z leczenia i/lub badania zwierząt powinny być zagospodarowane przez lekarza weterynarii obsługującego gospodarstwo.
21. Zbycie (zagospodarowanie) pomiotu należy dokonywać na podstawie stosownych umów w ilościach, sposobach i terminach stosowania zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
22. Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności, bezpośrednio po śmierci, umieszczać poza terenem budynków inwentarskich w szczelnym kontenerze przeznaczonym na padlinę i przekazywać do odbioru uprawnionym podmiotom zajmujący się utylizacją tego typu materiału w możliwie jak najszybszym czasie, jednak nie później niż 24 godziny w okresie letnim i 48 godzin w okresie zimowym.
23. Stosować automaty paszowe zapewniające optymalne wykorzystanie pasz celem zminimalizowania ilości emitowanych do powietrza pyłów.
24. Zaopatrzenie w wodę realizować z wodociągu gminnego.
25. Pobór wód opomiarować wodomierzem, celem kontroli racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.
26. Zapewnić zwierzętom stały dostęp do wody z uwzględnieniem systemu jej oszczędnego gospodarowania. Stosować niewyciekowy system pojenia. Dokonywać regularnej kalibracji instalacji do pojenia.
27. Prowadzić bieżące kontrole stanu technicznego instalacji wodociągowej pozwalające na wykrycie ewentualnych rozszczelnień.
28. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych nie narażone na zanieczyszczenia odprowadzać do gruntu w obrębie działki inwestycyjnej, nie powodując przy

tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

29. Po zakończonym cyklu produkcyjnym, każdą z części budynków inwentarskich wyczyścić, umyć za pomocą myjki ciśnieniowej oraz wysuszyć. Do mycia nie stosować chemicznych środków myjących bez detergentów. Po wyschnięciu ścian i posadzek w obiektach przystąpić do zabiegów dezynfekcji metodą: oprysku, zamgławiania lub zadymiania.
30. Dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia powinna odbywać się z wykorzystaniem preparatów nietoksycznych, ulegających biodegradacji oraz nie stwarzających zagrożenia dla środowiska.
31. Stosować środki, preparaty, dodatki bazujące na Efektywnych mikroorganizmach (EM), tj.: wewnątrz – jako dodatek w żywieniu (do paszy i do wody) oraz zewnątrz – jako oprysk, zamgławianie, polewanie.
32. Ścieki technologiczne (z mycia kurników) kierować kanalizacją technologiczną do projektowanych zbiorników bezodpływowych.
33. Stosować właściwe zabiegi pielęgnacyjne pasów zieleni, by projektowane pasy zieleni izolacyjnej zachowały swoją funkcję przez cały okres użytkowania obiektów inwentarskich.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Zaprojektować cztery budynki inwentarskie – kurniki (K5-K8 ze sterownikami), o powierzchni utrzymania zwierząt nie większą niż 2 800 m² i maksymalnej obsadzie 191,52 DJP każdy, tj. 47 880 stanowisk przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych przed ubiórką.
2. Nowoprojektowane budynki należy zlokalizować w następujących odległościach od granic działki:

Budynek	Odległość do granicy północnej (+/- 5 m)	Odległość do granicy południowej (+/- 5 m)	Odległość do granicy zachodniej (+/- 5 m)	Odległość do granicy wschodniej (+/- 5 m)
K-5	110 m	47 m	89 m	161 m
K-6	145 m	11 m	93 m	158 m
K-7	110 m	47 m	235 m	16 m
K-8	145 m	11 m	238 m	13 m

3. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) winny być wyposażone w system wentylacji składający się (każdy z budynków):
 - 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 20 100 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,6 m;
 - 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20 %) i wysokości wylotu w osi art. 1,6 m;
 - 4 wentylatory szczytowe o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20 %) i wysokości wylotu w osi art. 3,2 m.
4. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) należy wyposażyć w dwie osłony ścienne (dla każdego kurnika), tj.: emitor zastępczy (wyrzutnia, do której skierowane będą emitery poziome), powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m.
5. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) docelowo winny być wyposażone w system ogrzewania hal inwentarskich – nagrzewnice gazowe:
 - Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;

– Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda.

6. Zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania gazu wyprowadzać do atmosfery indywidualnym pionowym emitorem o zadaszonym wylocie o średnicy 0,15 m umieszczonym na wysokości minimum 2,5 m n.p.t.
7. Zaprojektować i wykonać 8 silosów paszowych o pojemności do 25 t (50 m^3) każdy.
8. Zaprojektować i wykonać 4 silosów paszowych o pojemności do 17 t (36 m^3) każdy.
9. Zaprojektować i wykonać 8 naziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności do $6\,400 \text{ dm}^3$ każdy.
10. Zaprojektować i wykonać zbiornik na ścieki bytowe o pojemności do 5 m^3 .
11. Zaprojektować i wykonać 2 zbiorniki na ścieki technologiczne o pojemności 20 m^3 .
12. Zaprojektować i wykonać 2 sztuki zbiorników buforowych na wodę.
13. Zaprojektować i wykonać budynek gospodarczy.
14. Zaprojektować i wykonać utwardzenie terenu – sumaryczna powierzchnia utwardzona na działkach przedsięwzięcia do $11\,000 \text{ m}^2$.
15. Zaprojektować i wykonać pasy zieleni – nasadzenie Tchuji Brabant w rozstawie 50-70 cm wzdłuż południowej granicy działki o długości do 364 m, wzdłuż wschodniej granicy działki o długości do 78 m oraz 53 m wzdłuż zachodniej granicy działki na wysokości obiektów inwentarskich. Wiek sadzonek, ich wysokość i gęstość sadzenia należy dobrać w taki sposób, aby w jak najszybszym czasie stworzyć zwarty szpaler spełniający funkcje izolacyjne względem otaczających terenów.
16. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić modyfikację paramentów systemu wentylacji kurnikach (K1-K4), tj.: każdy budynek inwentarski docelowo winien być wyposażony w:
 - 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. $19\,000 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 8,8 m;
 - 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. $41\,306 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 1,6 m;
 - 4 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. $41\,306 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 3,2 m.
17. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić zmianę systemu ogrzewania kurników (K1-K4), tj.: każdy budynek inwentarski docelowo winien być wyposażony w nagrzewnice gazowe:
 - Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda,
18. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić zmianę pojemności istniejących zbiorników na odcieki z 4 szt. o poj. 5 m^3 na 2 szt. o poj. 10 m^3 każdy.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie rans granicznego oddziaływania na środowisko.

V. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik – charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 19.06.2019 r. (data wpływu 24.06.2019 r.), wnioskodawca firma AGRI – DROP Sp. z o.o., Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki w imieniu którym działa pełnomocnik, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie”.

Przedmiotowy teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 oraz z § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. *polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile progi te zostały określone; chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia; Instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach niebędących produktami spożywczymi gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.*

Organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Wróblew.

Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kpa pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 15.07.2019 r. organ prowadzący postępowanie zawiadomił o jego wszczęciu. Jednocześnie Wójt Gminy Wróblew działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami) pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 15.07.2019 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (zgodnie z zakresem kompetencji przekazane przez adresata do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd Zlewni w Sieradzu (zgodnie z zakresem kompetencji przekazane przez adresata, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu), Marszałka Województwa Łódzkiego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na *Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie.*

Na tym etapie postępowania wydana została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu pozytywna z uwzględnieniem zastrzeżeń opinia znak: PPIS.ZNS.460.154.37.2019 z dnia 31.07.2019 r. dotycząca realizacji inwestycji polegającej na Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

W dniu 31.10.2019 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek pełnomocnika w osobie Katarzyny Szymurskiej o zawieszenie przedmiotowego postępowania wobec czego Wójt Gminy Wróblew, postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019 z dnia 21.11.2019 r. zawiesił postępowanie. Postanowienie zostało również przekazane stronom postępowania i organom uzgadniającym i opiniującym. Następnie na wniosek pełnomocnika, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 22.05.2020 r. Wójt Gminy Wróblew postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 06.08.2020 r. postanowił podjąć zawieszone postępowanie, o fakcie tym poinformowano strony postępowania i organy uzgadniające i opiniujące. Po podjęciu zawieszonego postępowania organ prowadzący postępowanie pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 18.08.2020 r. przekazał do instytucji opiniujących przedłożony przez inwestora aneks nr 1 do raportu. Wobec kolejnych wezwań i konieczności przygotowania przez wnioskodawcę stosownych dokumentów na wniosek pełnomocnika, Wójt Gminy Wróblew postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 08.11.2022 r. zawiesił przedmiotowe postępowanie. Z kolei w dniu 04.07.2023 r. na wniosek pełnomocnika przedmiotowe postępowanie zostało odwieszone postanowieniem Wójta Gminy Wróblew znak: RIT.6220.7.2019.EP.

Wobec treści pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.92.2019.Two.22 z dnia 07.09.2022 r. Wójt Gminy Wróblew na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś* wystąpił ponownie do RDOŚ w Łodzi (pismo znak RIT.6220.7.2019.EP z dnia 04.07.2023 r.) o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 i 73 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Następnie na skutek pisma RDOŚ w Łodzi znak: WOOŚ.4221.92.2019.Two.23 z dnia 17.07.2023 r. Wójt Gminy Wróblew na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś* wystąpił ponownie do RDOŚ w Łodzi pismem znak RIT.6220.7.2019.EP z dnia 24.10.2023 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie* – przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Wraz z wystąpieniem ale odrębnym pismem z dnia 24.10.2023 r. przekazano do wszystkich instytucji uzgadniających, opracowany przez wnioskodawcę sporządzony w formie jednolitego dokumentu raport. W toku prowadzonego postępowania wnioskodawca zmienił udzielone pełnomocnictwo, które zostało ustalone dla Pani Julity Maciejewskiej, o fakcie tym organ prowadzący postępowanie zawiadomił instytucje uzgadniające pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 05.01.2024 r.

Na skutek stanowisk RDOŚ w Łodzi w piśmie WOOŚ.4221.108.2023.Two.2 z dnia 03.01.2024 r. oraz Marszałka Województwa łódzkiego przedstawionym w piśmie ŚRIII7220.48.2023.MKW z dnia 28.12.2023 r. przekazany został przez wnioskodawcę uzupełniony jednolity Raport określony jako tom 1 i 2 który pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 14.03.2024 r. został przekazany przez organ prowadzący postępowanie do wszystkich instytucji uzgadniających i opiniujących. Natomiast na skutek pisma z Marszałka Województwa łódzkiego znak: ŚRIII.7220.18.2024.MKW z dnia 25.03.2024 r. Wójt Gminy Wróblew wystąpił na podstawie art. 77 ust. 1 *ustawy ooś* z ponownym wnioskiem pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 28.03.2024 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wraz z wystąpieniem organ prowadzący postępowanie w dniu 28.03.2024 r. przekazał pozostałym instytucjom uzgadniającym ujednolicony raport tom 1 i 2 z przekazanym uzupełnieniem określonym przez wnioskodawcę jako załącznik nr 1.

Na skutek stanowiska Marszałka Województwa Łódzkiego przedstawionego w piśmie znak: ŚRIII.7220.18.2024.MS z dnia 24.05.2024 r. Wójt Gminy Wróblew wystąpił na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś z ponownym wnioskiem do Marszałka Województwa Łódzkiego – pismo znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 04.07.2024 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie* wraz z wystąpieniem do wszystkich instytucji przekazano odrębnym pismem z dnia 04.07.2024 r. dokument przedłożony przez wnioskodawcę określony jako załącznik nr 1 do tekstu ujednoliconego Raportu.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, uzgadniając i określając warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – postanowieniem znak PO.RZŚ.436.88.2022.KS z dnia 27.06.2024 r.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak WOOŚ.4221.108.2023.Two.7 z dnia 01.08.2024 r. – uzgadniając realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w wariantcie inwestorskim i określił warunki jego realizacji.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Marszałek Województwa Łódzkiego pismem znak KLSIV.7220.26.2024.MS z dnia 30.08.2024 r.- opiniując pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia.

Swoje wcześniejsze stanowisko podtrzymał również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem znak: ZNS.90281.161.2024 z dnia 15.07.2024 r.

Po zgromadzeniu całości materiału w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Wróblew obwieszczeniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 26.09.2024 r. stosownie do art. 33 ust. 1 i w związku z art. 79 ust. 1 ustawy o oś podał do publicznej wiadomości informacje o wyznaczeniu 30 dniowego terminu na udział społeczeństwa tj. od dnia 02 października 2024 r. do dnia 31 października 2024 r., w tym o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew, o możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. W przewidzianym na udział społeczeństwa 30-dniowym terminie, o którym mowa powyżej swoje uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania złożył Pan Wojciech Pindych (pismo z dnia 16.10.2024 r.) w którym to wyraził swój brak zgody na rozbudowę przedmiotowego przedsięwzięcia, opisując uwagi i wnioski do już istniejącej fermy drobiu a nie uwagi i wniosku do planowanej rozbudowy która jest przedmiotem niniejszego postępowania. W związku z powyższym tutejszy organ uznał że ww. pismo pozostaje bez wpływu na przedmiotowe rozstrzygnięcie.

Następnie stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w trybie art. 49 *Kpa* zawiadomiono strony postępowania o zgromadzeniu całości dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją i ewentualne wniesienie uwag w siedmiodniowym terminie od daty doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski od stron postępowania.

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101, obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, w maksymalnej obsadzie brojlerów kurzych 1 512 DJP i w zakresie określonym w pkt I niniejszej decyzji.

Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu działek inwestycyjnych, to tereny charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego oraz leśnego. Od północy do działek inwestycyjnych przylega działka o nr ewid.

98, na której znajdują się grunty rolne. Do wschodniej granicy działek inwestycyjnych, przylega działka o nr ewid. 86, na której znajduje się droga gruntowa, dalej rozpościera się las. Południowa granica terenu inwestycji sąsiaduje z działką o nr ewid. 117, przez którą przebiega droga gruntowa, dalej znajdują się grunty rolne. Od zachodu działki inwestycyjne graniczą z działkami o nr ewid. 106, 100/3, 99/1. Na działce o nr ewid. 106 znajduje się droga gruntowa, działki o nr ewid. 100/3, 99/1 pokrywają grunty pod uprawę rolną. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie od zachodu z drogi o nr ewid. 106.

Po realizacji przedsięwzięcia maksymalna obsada w budynkach kształtowała się będzie na następującym poziomie:

- K-1: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-2: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-3: (pow. hodowlana 2 160 m²) 45 360 szt. (181,44 DJP) do 5 tygodnia życia, 37 800 szt. (151,2 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-4: (pow. hodowlana 2 160 m²) 45 360 szt. (181,44 DJP) do 5 tygodnia życia, 37 800 szt. (151,2 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-5: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-6: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-7: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-8: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany.

Elementem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie wykopów pod fundamenty budynków. Na obszarze bezpośredniej lokalizacji budynków inwentarskich zostanie zlikwidowana pokrywa glebowa z istniejącą właściwą dla tego miejsca agrocenozą. W miejscu, gdzie powstaną budynki inwentarskie nastąpią nieodwracalne zmiany w podłożu. Roboty ziemne rozpoczęte będą od zdjęcia warstwy gruntu próchniczego (humusu). Po zakończeniu budowy w całości lub w części użyta zostanie do zagospodarowania terenu wokół inwestycji. Prace ziemne będą wykonywane w porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. Ewentualne odwadnianie wykopów należy wykonywać przy użyciu pompy, a wodę kierować na teren inwestycyjny, w sposób nie zmieniający stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

Na terenie bezpośredniej lokalizacji inwestycji, w związku z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu, wystąpi także likwidacja fauny glebowej. Oddziaływanie na szatę roślinną będzie miało miejsce wyłącznie na etapie inwestycyjnym.

Prace prowadzone na etapie budowy nie będą miały wpływu na bilans wodny. Pewne zagrożenie dla wód gruntowych może wystąpić jedynie podczas wykonywania prac budowlanych. Stąd prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych, zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.

Źródłem hałasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia budowlane, jak również pojazdy dowożące na teren budowy surowce, materiały budowlane oraz sprzęt stanowiący wyposażenie projektowanego przedsięwzięcia. Należy uznać, że faza realizacji będzie

krótkotrwała w czasie. Okresowa działalność fazy budowy w zakresie oddziaływania akustycznego ograniczać się będzie wyłącznie do pory dziennej.

Na terenie przedmiotowych działek nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków grzybów i roślin. Ponadto, w obrębie zinwentaryzowanego zadrzewienia nie stwierdzono siedlisk gatunków chronionych zwierząt, w tym dziupli lub gniazd.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się w granicach działki r. nr 101. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz drzew i krzewów znajdujących się w granicach ww. działki wymagających usunięcia.

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia 5 cm nad ziemią [cm]	Obwód pnia 130 cm nad ziemią [cm]	Powierzchnia [m ²]	Uwagi
1	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	188	177		
2	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	125	102		
3	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	129	105		
4	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	131	93		
5	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	164	138		
6	lilak pospolity	<i>Syringa vulgris</i>			20	
7	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>			10	
8	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>			30	liczne odrosty korzeniowe w S części działki; wiele pni o obwodach poniżej 65 cm

Sumarycznie należy nasadzić 9 sztuk drzew – dęby szypułkowe, w możliwie bliskiej lokalizacji w stosunku do położenia zadrzewienia, które będzie podlegać wycince.

Usuwanie drzew i krzewów, a także prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz związane z usuwaniem roślinności zielnej należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.

W projektowanych obiektach inwentarskich przewiduje się utrzymywanie zwierząt w systemie ściółkowym, gdzie prowadzony będzie chów z niezbędnymi przerwami, podczas których ze względów technologicznych – czyszczenie i konserwacja – wyłączona z użytkowania będzie całość powierzchni inwentarskich budynków.

Po każdym z planowanych siedmiu cykli powierzchni chowu będą czyszczone, myte i dezynfekowane. Przeprowadzane będzie również czyszczenie i dezynfekcja urządzeń. Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń ograniczy ryzyko strat powodowanych chorobami zakaźnymi atakującymi stado. Mycie w kurników odbywać się będzie z użyciem bieżącej wody, za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego. Do mycia nie należy stosować detergentów. Po wyschnięciu ścian i posadzki w danym obiekcie przystępować się będzie do zabiegów dezynfekcji poprzez zastosowanie roztworu odkażającego

jedną z metod: oprysku, zamgławiania lub zadymiania. Po każdym etapie chowu czyszczeniu i konserwacji podlegać będą również urządzenia. Sprawdzać się będzie działanie wszelkiego rodzaju mechanizmów – wentylacja, karmniki, poidła, instalacja wodna, oświetlenie. Wszelkie usterki i nieprawidłowości będą niezwłocznie usuwane lub naprawiane.

Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z wodociągu publicznego. Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę na terenie przedsięwzięcia kształtowało się będzie na poziomie 30 177 m³/rok.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia żywienie zwierząt odbywać będzie się „na sucho” paszami dostosowanymi do fazy wzrostu i zapotrzebowania na składniki pokarmowe.

Z uwagi na utrzymywane zwierząt w systemie ściółkowym w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będzie nawóz naturalny (pomiot). W planowanych budynkach inwentarskich powstawać będzie rocznie art. 3 250 Mg pomiotu (łącznie w istniejących i planowych budynkach inwentarskich powstawać będzie art. 6 426 Mg pomiotu). Załadunek pomiotu odbywał się będzie za pomocą maszyn na podstawione przyczepy. Przyczepy ustawione będą przed kurnikiem. W celu ograniczenia emisji, przyczepy posiadały będą pokrycie brezentowe, zakładane zaraz po załadunku obornika. Nie zakłada się czasowego przetrzymywania obornika na terenie działki. Bezpośrednio po załadunku na środki transportu będzie on wywożony z terenu wnioskodawcy. Obornik będzie zbywany do biogazowi. Poza zapewnieniem obioru obornika przez biogazownie dopuszcza się możliwość innego sposobu zagospodarowania obornika, tj.: zbywanie rolnikom na cele nawożenia, zbywanie do firm wykorzystujących pomiot w produkcji, art. produkujące podłoże do pieczarek lub inna forma zagospodarowania.

Z uwagi na fakt, że budynki inwentarskie czyszczone będą „na mokro” za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego (bez użycia detergentów) podczas eksploatacji inwestycji będą powstawały ścieki technologiczne, które gromadzone będą w planowanych do realizacji w bezodpływowych zbiornikach na ścieki technologiczne o pojemności 20 m³. Pobór wody będzie monitorowany zarówno przez pracowników obsługi, jak i przez urządzenia sterujące mikroklimatem. System monitoringu ma za zadanie wczesne wykrycie ewentualnych awarii oraz szybką reakcję na powstałe zagrożenie.

Ponadto, w ramach eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą ścieki socjalno-bytowe, które gromadzone będą w projektowanych dwóch bezodpływowym zbiorniku na ścieki o pojemności 5 m³.

W etapach funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą odpady wynikające z procesu technologicznego chowu brojlerów kurzych, procesów pomocniczych związanych z bieżącą eksploatacją projektowanego budynku inwentarskiego, w tym: opakowania po środkach służących do dezynfekcji pomieszczeń, zużyte elementy wynikające z eksploatacji oświetlenia, zużyte elementy i urządzenia z systemów automatycznego sterowania wentylacją powstające w wyniku bieżącej konserwacji i/lub naprawy, opakowania po zużytych środkach weterynaryjnych – związanych z profilaktycznym stanem kontrolowania dobrostanu zwierząt lub w innych przypadku przebudowa remont i modernizacja instalacji. Wytwarzane w wyniku funkcjonowania ocenianego przedsięwzięcia odpady, magazynowane będą w miejscach do tego celu przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów, z zachowaniem wymagań sanitarno-weterynaryjnych, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, a następnie będą one odbierane systematycznie przez uprawnionych odbiorców poszczególnych odpadów.

Zwłoki zwierząt inwentarskich przechowywane będą w szczelnym, zamkniętym kontenerze odbierane przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do transportu i utylizacji padliny, która odbierać będzie ten materiał niezwłocznie czyli nie później niż 24 godziny od zgłoszenia w porze letniej i 48 godzin w okresie zimowym.

Na terenie przedmiotowej inwestycji powstawać będą wody opadowe i roztopowe w ilości. Założono, iż powstające wody opadowe zarówno z połaci dachowych, jak i z terenów utwardzonych będą wodami czystymi i zostaną odprowadzone bezpośrednio do gruntu w obrębie działek wnioskodawcy.

System ogrzewania kurników oparty zostanie na nagrzewnicach gazowych, które przedstawiają się następująco:

- Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-5: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-6: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-7: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-8: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda.

W celu zabezpieczenia dostaw prądu w sytuacjach wyjątkowych i awariach, na terenie fermy zamontowane będą dwa agregaty prądotwórcze o mocy do 160 Kw i do 200 Kw.

Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu działek inwestycyjnych, to tereny charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego oraz leśnego. Od północy do działek inwestycyjnych przylega działka o nr ewid. 98, na której znajdują się grunty rolne. Do wschodniej granicy działek inwestycyjnych, przylega działka o nr ewid. 86, na której znajduje się droga gruntowa, dalej za drogą rozpościera się las. Południowa granica terenu inwestycji sąsiaduje z działką o nr ewid. 117, przez którą przebiega droga gruntowa, dalej znajdują się grunty rolne. Od zachodu działki inwestycyjne graniczą z działkami o nr ewid. gr. 106, 100/3, 99/1. Na działce o nr ewid. 106 znajduje się droga gruntowa, działki o nr ewid. 100/3, 99/1 pokrywają grunty pod uprawę rolną. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie od zachodu, z drogi o nr ewid. 106.

Każdy z budynków inwentarskich K-1–K-4 wyposażony będzie w:

- 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 19 000 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,8 m;
- 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 41 306 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 1,6 m;
- 4 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 41 306 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 3,2 m.

Każdy z budynków inwentarskich K-5–K-8 wyposażony będzie w:

- 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 20 100 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,6 m;
- 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20%) i wysokości wylotu w osi art. 1,6 m;
- 4 wentylatory szczytowe o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20%) i wysokości wylotu w osi art. 3,2 m.

Na fermie zostaną zamontowane elektroniczne systemy alarmowe. Komputerowy system sterowania mikroklimatem (wentylacja, ogrzewanie, schładzanie) zostanie połączony z systemem alarmowym i powiadamiającym o awariach i przekroczeniach zakładanych norm temperatury i wilgotności. System monitorować będzie również poziom napięcia elektrycznego.

Na terenie inwestycyjnym źródłem zanieczyszczeń do powietrza będzie emisja zorganizowana związana z chowem brojlerów kurzych. Głównymi substancjami zanieczyszczającymi powietrze, które powstają w trakcie chowu brojlerów kurzych są amoniak, dwutlenek azotu, pyły. Ponadto innymi źródłami emisji pyłów i gazów do powietrza będzie ruch pojazdów. Jak wynika z przeprowadzonej analizy w zakresie oddziaływania zanieczyszczeń na stan czystości powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, maksymalne

wartości poziomu 1-godzinowego w przypadku amoniaku, dwutlenku azotu i pyłu PM₁₀, poza wnioskowanymi działkami osiągać mogą wartości wyższe (dla amoniaku 2 262,86 µg/m³, dla dwutlenku azotu 388,38 µg/m³, dla pyłu PM₁₀ 357,12 µg/m³) niż przypisane im poziomy odniesienia D1 (dla amoniaku 400 µg/m³, dla dwutlenku azotu 200 µg/m³, dla pyłu PM₁₀ 280 µg/m³). Jednocześnie częstość przekroczeń wartości D1 jest mniejsza od wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,2% (dla amoniaku 0,13 %, dla dwutlenku azotu 0,02 %, dla pyłu PM₁₀ 0,01%). Zatem zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) uznaje się, że wartość odniesienia dla ww. substancji w powietrzu uśredniona dla jednej godziny jest dotrzymana, gdyż wartość ta nie jest przekroczona więcej niż przez 0,2 % czasu w roku.

Chów brojlerów kurzych wiązać się będzie również z wydzielaniem substancji złowonnych, powodujących uciążliwości odorowe. Emisje odorów uwalniane z obiektów inwentarskich są złożoną mieszaniną ponad 150 składników w różnych stężeniach, nie tylko dotyczą amoniaku i siarkowodoru. Należy wskazać, że odór powodowany przez mikrobiologiczny rozkład substancji organicznych (art. kału, moczu i paszy) jest mieszaniną związków chemicznych w atmosferze (gazów złowonnych, tj. substancji wywołujących nieprzyjemne odczucia węchowe). Z analizy dokonanej w raporcie wynika, że oddziaływanie odorowe na terenie zabudowy zagrodowej, znajdujących się na dz. o nr 121 obr. Rowy gm. Wróblew, będzie charakteryzowało się znacznym oddziaływaniem. W związku z tym wskazano na potrzebę zastosowania środków minimalizujących uciążliwość odorową – zastosowanie przez Wnioskodawcę wewnątrz, jako dodatek w żywieniu (do paszy i do wody) oraz zewnątrz, jako oprysk, zamgławianie, polewanie „Efektywnych mikroorganizmów”, których zadaniem jest ograniczenie procesów fermentacji, podczas której uwalniane są lotne związki organiczne. W pkt II ppkt 30 niniejszego postanowienia wskazano środki minimalizujące emisję substancji złowonnych poprzez zastosowanie technologii EM (Efektywne Mikroorganizmy) w celu zapobiegania występowania procesów gnilnych w układzie pokarmowym, poprawienia strawności paszy i neutralizacji mykotoksyn, stosowania w postaci oprysku oraz jako dodatek do gnojowicy co pozwala na szybki rozkład odchodów do postaci niewydzielającej tak bardzo intensywnych woni. Ponadto zgodnie §12 z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, budowle rolnicze uciążliwe dla otoczenia, w szczególności z uwagi zapachy, powinny być odizolowane od przyległych terenów pasem zieleni złożonym z roślinności średnio- i wysokopiennej. W dokumentacji wskazano również na potrzebę stosowania środków minimalizujących uciążliwość odorową w postaci zastosowania pasów zieleni izolacyjnej. W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej na terenie inwestycyjnym. Przewidziano nasadzenie Tchuji Brabant w rozstawie 50-70 cm wzdłuż południowej granicy działki o długości do 364 m, wzdłuż wschodniej granicy działki o długości do 78 m oraz 53 m wzdłuż zachodniej granicy działki na wysokości obiektów inwentarskich. Pas zieleni należy wykonać na etapie realizacji inwestycji po zakończeniu prac ziemnych związanych z budową obiektów i infrastruktury.

Zgodnie z pismem Urzędu Gminy Wróblew, znak: RIT.6200.2.2022.EP z dnia 11.04.2022 r. najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się:

- na działce nr 115 w odległości art. 500 m, na działce nr 109 w odległości art. 318 m, na działce nr 105 w odległości art. 270 m w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku na zachód;
- na działce nr 82 w odległości art. 850 m, na działce nr 389 w odległości art. 270 m w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku północno-zachodnim;
- na działce nr 2/3 w odległości art. 840 m, na działce nr 8/2 w odległości art. 680 m, na działce nr 11/9 w odległości art. 630 m, w obrębie geodezyjnym Gęsówka Nowa, w kierunku na północ;
- na działce nr 30 w odległości art. 620 m, na działce nr 33/2 i 33/1 w odległości art. 630 m, na działce nr 35, 36/1, 37 w odległości art. 640 m, na działce nr 38 w odległości art. 650 m, na działce nr 84 w

- odległości art. 580 m, na działce nr 89 w odległości art. 600 m, w obrębie geodezyjnym Gęsówka, w kierunku na północny-wschód;
- na działce nr 129/2, 131/1, 131/2, 131/3 w odległości art. 530 m, na działce nr 121 w odległości art. 324 m, w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku na południe.
- Źródła powierzchniowe hałasu stanowić będą:

Obiekt	L _{wew} – śr. poziom hałasu wewnątrz hali, budynku [Db]		R izolacyjność akustyczna przegród [Db]	
	dzień	noc	ściana	dach
Budynki K-1-K-4	75	0	45	27
Budynki K-5-K-8	75	0	25	25
Budynek trafostacji z agregatem A	98	98	45	27
Kontener agregatu prądotwórczego A2	98	98	25	25

Przedmiotowa inwestycja od momentu rozpoczęcia eksploatacji będzie źródłem emisji hałasu do środowiska. W związku z eksploatacją instalacji chowu brojlera kurzego w budynkach inwentarskich w celu wymiany powietrza zostaną zamontowane wentylatory dachowe i wentylatory ściennie (szczytowe). Działanie wentylatorów przyjęto jako ciągłe, zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy. Źródłami hałasu o charakterze ruchomym na terenie obiektu będą samochody osobowe i ciężarowe oraz sporadycznie pojazdy robocze poruszające się po drogach wewnętrznych oraz wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu przedsięwzięcia.

W ramach analizy akustycznej założono, że maksymalnie na teren inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej, wjeżdżać będzie 14 pojazdów ciężkich. Wjazd pojazdów ciężkich oraz ich poruszanie się po terenie inwestycji związane będą z dostawą paszy (art. 4 pojazdy dzienne), odbiorem pomiotu (art. 2 pojazdy dzienne), odbiorem kur lub dostarczaniem młodych ptaków (art. 4 pojazdy dzienne), dostarczaniem paliwa (art. 2 pojazdy dzienne), wywozem nieczystości ciekłych (art. 2 pojazdy dzienne). Przyjęto również wjazd pojazdów ciężkich oraz ich poruszanie się po terenie inwestycji w porze nocnej związane będą z odbiorem ptaków (art. 2 pojazdy).

Punktowe źródła hałasu w istniejących i planowanych budynkach inwentarskich stanowić będą:

Obiekt	Kod źródła hałasu	Miejsce zainstalowania [ściana/dach]	Wysokość wyrzutni w osi wentylatora [m]	Średnica wyrzutni [m]	Czas działania [h]		Moc akustyczna [Db]
					dzień	noc	
K-1	E-1 ÷ E-10	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-11 ÷ E-20	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-21 ÷ E-24	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-2	E-25 ÷ E-34	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-35 ÷ E-44	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-45 ÷ E-48	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-3	E-49 ÷ E-58	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-59 ÷ E-68	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-69 ÷ E-72	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-4	E-73 ÷ E-82	dach	8,8	0,80	16	8	81

Obiekt	Kod źródła hałasu	Miejsce zainstalowania [ściana/dach]	Wysokość wyrzutni w osi wentylatora [m]	Średnica wyrzutni [m]	Czas działania [h]		Moc akustyczna [Db]
					dzień	noc	
	E-83 ÷ E-92	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-93 ÷ E-96	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-5	E-97 ÷ E-106	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-107 ÷ E-116	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-117 ÷ E-120	ściana	3,2	1,40	16	0	90
K-6	E-121 ÷ E-130	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-131 ÷ E-140	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-141 ÷ E-144	ściana	3,2	1,40	16	0	90
K-7	E-145 ÷ E-154	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-155 ÷ E-164	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-165 ÷ E-168	ściana	3,2	1,40	16	0	90
K-8	E-169 ÷ E-178	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-179 ÷ E-188	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-189 ÷ E-192	ściana	3,2	1,40	16	0	90

W ramach przedsięwzięcia przewidziano zgrupowanie wentylatorów szczytowych obok siebie i obudowanie ich osłonami (kurtynami) wykonanymi na stałej ramie z profili stalowej w postaci blachy warstwowej lub blachy falistej. System ten zachowuje zalety wydajności wentylacji ściennej, zarazem ograniczając rozprzestrzenianie się hałasu i kierując rozproszony strumień wyrzucanego powietrza pionowo do góry. Zastosowane zostaną po dwie osłony ścienne dla kurników K-5-K-8, tj.:

- Kurnik K-5: W-1 i W-2 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-5, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-6: W-3 i W-4 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-6, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-7: W-5 i W-6 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-7, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-8: W-7 i W-8 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-8, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu na klimat akustyczny omawianej inwestycji zastosowano następujące rozwiązania organizacyjno-techniczne:

- stosowanie sprawnych technicznie pojazdów, spełniających normy emisji hałasu do otoczenia;
- zastosowano odpowiednio dobraną wentylację, wykorzystującą wentylatory charakteryzujące się niskim poziomem mocy akustycznej oraz niskim zużyciem energii elektrycznej;
- dostosowanie ruchu pojazdów wewnątrz fermy do godzin i tras minimalizujących ilość osób narażonych.

Na podstawie wykonanej analizy akustycznej należy stwierdzić, że inwestycja wraz z instalacjami, które usytuowane zostaną na jej terenie, nie przekracza dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w strefach mogących być zagrożonymi w porze dziennej i nocnej. Po wykonaniu obliczeń i symulacji komputerowej, a następnie porównaniu z dopuszczalnymi wartościami równoważnego poziomu dźwięku w środowisku, nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach, mogących być zagrożonymi hałasem. Prawidłowa eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu ww. systemu

wentylacji oraz zaimplementowanie działań minimalizujących, nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji w zakresie emisji hałasu dla najbliższych zlokalizowanych terenów chronionych akustycznie.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Najbliższą zlokalizowaną formą ochrony przyrody jest Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu w przybliżonej odległości 2,0 km.

Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie rzeczonego przedsięwzięcia nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność i spójność sieci Obszarów Natura 2000, a zwłaszcza na najbliższy położony specjalny obszar ochrony ptaków - Zbiornik Jezioro PLB100002 położony w odległości art. 11,3 km.

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia rans granicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia, lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ustalona, że teren na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W rejonie terenu inwestycji i jego najbliższego otoczenia nie wyznaczono stref ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszaru jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600082 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Myja o kodzie PLRW600010183149. Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) JCWPd PLGW600082 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600082 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Dla danej JCWPd nie wskazano odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych. JCWP PLRW600010183149 Myja posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły (umiarkowany potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego) i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona.

Mając powyższe na uwadze ustalono jak na wstępie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wróblew, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a *Kpa* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się prawomocna i ostateczna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji; wydające

decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś*; przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a *ustawy ooś*.

4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 a *ustawy ooś* w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

5. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

6. W okresie, o którym mowa w art. 72 ust. 3 i 4 ww. *ustawy ooś*, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś* lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

7. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach..

WÓJT GMINY
(-) Tomasz Woźniak

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 *Kpa* w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*.
3. aa.

Do wiadomości zgodnie z art. 74 ust. 4 *ustawy ooś*:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.
4. Marszałek Województwa Łódzkiego

Zgodnie z art. 85 ust. 3 *ustawy ooś* treść decyzji zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wróblew.

DECYZJA NR 7/19/2024
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 zwanej dalej „*Kpa*”), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) zwanej dalej „*ustawą oos*”, w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1890), a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) oraz po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Inwestora AGRI-DROB Sp. z o.o. z siedzibą Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki,

ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:
„Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie” i określam następujące warunki:

I. Zakres, skala i miejsce lokalizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie chowu brojlerów kurzych do łącznej, maksymalnej obsady 1 512 DJP. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101, obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, w ramach którego przewiduje się:

1. Budowę czterech budynków inwentarskich – kurników (K5-K8 ze sterowniami), z których każdy będzie posiadał:
 - łączną powierzchnię utrzymania zwierząt nie większą niż 2 800 m²;
 - Maksymalnie 47 880 stanowisk (191,52 DJP) przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych przed ubiórką;
 - Maksymalnie 39 900 stanowisk (159,6 DJP) przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych po ubiórce.
2. 8 szt. silosów paszowych do 25 t (50 m³).
3. 4 szt. silosów zbożowych do 17 t (36 m³).
4. Zbiornik na ścieki socjalno-bytowe do 5 m³.
5. 2 szt. zbiorników technologicznych do 20 m³.
6. Do 8 szt. naziemnych zbiorników na gaz płynny do 6 400 dm³.
7. Tereny utwardzone.
8. Budynek gospodarczy.
9. 2 szt. zbiorników buforowych na wodę.
10. Agregat prądotwórczy do 200 Kw.
11. Zieleń izolacyjna.

Ponadto zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

1. Modyfikację paramentów systemu wentylacji istniejących kurników (K1-K4).
2. Zmianę systemu ogrzewania istniejących kurników (K1-K4).
3. Zmianę pojemności istniejących zbiorników na odcieki z 4 szt. o poj. 5 m³ na 2 szt. o poj. 10 m³ każdy.

II. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. W planowanych do realizacji budynkach inwentarskich:
 - Maksymalne zagęszczenie ptaków winno wynosić nie więcej niż 42 kg/m²;
 - Chów brojlerów kurzych prowadzić do maksymalnej wagi art. 2,4 kg w cyklach trwających maksymalnie 43 dni;
 - Prowadzić maksymalnie 7 cykli produkcyjnych, a w pozostałym okresie roku obiekty powinny być niezasiedlone i w tym czasie wykonywane winny być czynności związane z ich przygotowaniem do wprowadzenia nowej obsady (przeznaczone na usunięcie obornika oraz mycie i dezynfekcję budynków);
 - Prowadzić ubiórkę przy wadze art. 2 kg brojlerów każdego z 7 cykli.
2. Dopuszcza się usunięcie 5 szt. drzew i art. 60 m² krzewów znajdujących się na działce r. nr 101.
3. W ramach działań kompensacyjnych należy nasadzić i utrzymać min. 9 sztuk drzew – dęby szypułkowe, w możliwie bliskiej lokalizacji w stosunku do położenia zadrzewienia, które będzie podlegać wycince.
4. Usuwanie drzew i krzewów, a także prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz związane z usuwaniem roślinności zielnej (makroniwelacja) należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.
5. Lokalizować zaplecza placu budowy (zaplecze socjalne, baza techniczna i skład materiałów) z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajętości terenu oraz przekształcenia jego powierzchni.
6. Zaplecze socjalne budowy wyposażać w przenośne toalety. Ścieki sanitarne opróżniać poprzez zewnętrzny transport specjalistyczny i zagospodarować zgodnie z przepisami prawa.
7. Właściwie przygotować i zorganizować roboty, a także zaplecza prac, przemieszczanie się maszyn budowlanych i środków transportowych po ściśle wytyczonych drogach dojazdowych (wykorzystanie przede wszystkim sieci istniejących dróg lokalnych tak, aby ograniczyć do minimum oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby oraz szatę roślinną).
8. Wykorzystywać sprawny technicznie sprzęt mechaniczny celem eliminacji wycieków płynów eksploatacyjnych, paliw lub innych substancji ropopochodnych do gruntu. Roboty budowlane prowadzić w sposób uniemożliwiający wystąpienie zanieczyszczeń gruntów na terenie prac. Stan techniczny maszyn budowlanych winien być kontrolowany przez ich operatorów, a niezbędne naprawy wykonywać – w miarę możliwości – na terenie zaplecza budowy lub poza terenem inwestycji, zaś tankowanie pojazdów i maszyn dokonywać poza miejscem realizacji inwestycji (w miejscu do tego przeznaczonym na utwardzonych stanowiskach, wyposażonych z zapas sorbentów w celu szybkiej neutralizacji ewentualnych rozlewów).
9. Przed rozpoczęciem budowy zabezpieczyć teren inwestycyjny ogrodzeniem (art. siatką ogrodzeniową o ciasnym splocie), by zasiedlająca powierzchnie przyległe fauna nie przedostawała się w obszar objęty działaniami realizacyjnymi.
10. Wykopy należy kontrolować na obecność płazów, gadów lub innych drobnych zwierząt, które mogą przedostać się na plac budowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zwierzęta należy odławiać i przenosić poza teren przedsięwzięcia w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku. Kontrole winny być przeprowadzane codziennie rano i wieczorem, w tym ostatnią kontrolę obecności zwierząt należy przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

11. Ograniczyć do minimum czas utrzymania otwartych wykopów.
12. Wykonywać prace ziemne (nie dopuszczając do powstawania „zlewni” wód opadowych w wykonanych wykopach), przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. W przypadku pojawienia się wody w wykopach należy ją wypompować na teren zielony inwestycji, w celu zawrócenia z powrotem do obiegu naturalnego, nie powodując przy tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.
13. Masy ziemne pochodzące z wykopów należy tymczasowo zmagazynować i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, następnie rozplantować na terenie należącym do wnioskodawcy w sposób niepowodujący zmiany kierunku odpływu wód lub przekazywać do wykorzystania innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Zebrać i przechować humus w sposób selektywny oraz wykorzystywać go w obrębie terenu inwestycyjnego.
15. Prowadzić selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów oraz systematyczne ich odbieranie przez wyspecjalizowane uprawnione firmy, w celach ich recyklingu lub unieszkodliwienia.
16. Tymczasowe magazynowanie odpadów i substancji chemicznych prowadzić w ściśle wytyczonych miejscach, odpowiednio zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
17. Po zakończeniu prac budowlanych teren uporządkować, zaleca się aby powierzchnie nieutwardzone zagospodarować jako tereny zielone.
18. W związku z koniecznością zachowania odpowiedniego zagęszczenia ptaków należy w trakcie każdego z cykli kontrolować wagę brojlerów kurzych za pomocą wag elektronicznych lub innych.
19. Na etapie eksploatacji gromadzić odpady w warunkach zapewniających zatrzymanie ewentualnych odcieków i uniemożliwienie przenikania ich do środowiska gruntowo-wodnego, tj. w odpowiednich pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu, z ograniczonym dostępem dla osób trzecich i zagospodarowywać je (systematycznie usuwać), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20. Odpady pochodzące z leczenia i/lub badania zwierząt powinny być zagospodarowane przez lekarza weterynarii obsługującego gospodarstwo.
21. Zbycie (zagospodarowanie) pomiotu należy dokonywać na podstawie stosownych umów w ilościach, sposobach i terminach stosowania zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
22. Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności, bezpośrednio po śmierci, umieszczać poza terenem budynków inwentarskich w szczelnym kontenerze przeznaczonym na padlinę i przekazywać do odbioru uprawnionym podmiotom zajmujący się utylizacją tego typu materiału w możliwie jak najszybszym czasie, jednak nie później niż 24 godziny w okresie letnim i 48 godzin w okresie zimowym.
23. Stosować automaty paszowe zapewniające optymalne wykorzystanie pasz celem zminimalizowania ilości emitowanych do powietrza pyłów.
24. Zaopatrzenie w wodę realizować z wodociągu gminnego.
25. Pobór wód opomiarować wodomierzem, celem kontroli racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.
26. Zapewnić zwierzętom stały dostęp do wody z uwzględnieniem systemu jej oszczędnego gospodarowania. Stosować niewyciekowy system pojenia. Dokonywać regularnie kalibracji instalacji do pojenia.
27. Prowadzić bieżące kontrole stanu technicznego instalacji wodociągowej pozwalające na wykrycie ewentualnych rozszczelnień.
28. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych nie narażone na zanieczyszczenia odprowadzać do gruntu w obrębie działki inwestycyjnej, nie powodując przy

tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

29. Po zakończonym cyklu produkcyjnym, każdą z części budynków inwentarskich wyczyścić, umyć za pomocą myjki ciśnieniowej oraz wysuszyć. Do mycia nie stosować chemicznych środków myjących bez detergentów. Po wyschnięciu ścian i posadzek w obiektach przystąpić do zabiegów dezynfekcji metodą: oprysku, zamgławiania lub zadymiania.
30. Dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia powinna odbywać się z wykorzystaniem preparatów nietoksycznych, ulegających biodegradacji oraz nie stwarzających zagrożenia dla środowiska.
31. Stosować środki, preparaty, dodatki bazujące na Efektywnych mikroorganizmach (EM), tj.: wewnątrz – jako dodatek w żywieniu (do paszy i do wody) oraz zewnątrz – jako oprysk, zamgławianie, polewanie.
32. Ścieki technologiczne (z mycia kurników) kierować kanalizacją technologiczną do projektowanych zbiorników bezodpływowych.
33. Stosować właściwe zabiegi pielęgnacyjne pasów zieleni, by projektowane pasy zieleni izolacyjnej zachowały swoją funkcję przez cały okres użytkowania obiektów inwentarskich.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Zaprojektować cztery budynki inwentarskie – kurniki (K5-K8 ze sterownikami), o powierzchni utrzymania zwierząt nie większą niż 2 800 m² i maksymalnej obsadzie 191,52 DJP każdy, tj. 47 880 stanowisk przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych przed ubiórką.
2. Nowoprojektowane budynki należy zlokalizować w następujących odległościach od granic działki:

Budynek	Odległość do granicy północnej (+/- 5 m)	Odległość do granicy południowej (+/- 5 m)	Odległość do granicy zachodniej (+/- 5 m)	Odległość do granicy wschodniej (+/- 5 m)
K-5	110 m	47 m	89 m	161 m
K-6	145 m	11 m	93 m	158 m
K-7	110 m	47 m	235 m	16 m
K-8	145 m	11 m	238 m	13 m

3. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) winny być wyposażone w system wentylacji składający się (każdy z budynków):
 - 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 20 100 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,6 m;
 - 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20 %) i wysokości wylotu w osi art. 1,6 m;
 - 4 wentylatory szczytowe o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20 %) i wysokości wylotu w osi art. 3,2 m.
4. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) należy wyposażyć w dwie osłony ścienne (dla każdego kurnika), tj.: emitor zastępczy (wyrzutnia, do której skierowane będą emitery poziome), powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m.
5. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) docelowo winny być wyposażone w system ogrzewania hal inwentarskich – nagrzewnice gazowe:
 - Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;

– Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda.

6. Zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania gazu wyprowadzać do atmosfery indywidualnym pionowym emitorem o zadaszonym wylocie o średnicy 0,15 m umieszczonym na wysokości minimum 2,5 m n.p.t.
7. Zaprojektować i wykonać 8 silosów paszowych o pojemności do 25 t (50 m^3) każdy.
8. Zaprojektować i wykonać 4 silosów paszowych o pojemności do 17 t (36 m^3) każdy.
9. Zaprojektować i wykonać 8 naziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności do $6\,400 \text{ dm}^3$ każdy.
10. Zaprojektować i wykonać zbiornik na ścieki bytowe o pojemności do 5 m^3 .
11. Zaprojektować i wykonać 2 zbiorniki na ścieki technologiczne o pojemności 20 m^3 .
12. Zaprojektować i wykonać 2 sztuki zbiorników buforowych na wodę.
13. Zaprojektować i wykonać budynek gospodarczy.
14. Zaprojektować i wykonać utwardzenie terenu – sumaryczna powierzchnia utwardzona na działkach przedsięwzięcia do $11\,000 \text{ m}^2$.
15. Zaprojektować i wykonać pasy zieleni – nasadzenie Tchuji Brabant w rozstawie 50-70 cm wzdłuż południowej granicy działki o długości do 364 m, wzdłuż wschodniej granicy działki o długości do 78 m oraz 53 m wzdłuż zachodniej granicy działki na wysokości obiektów inwentarskich. Wiek sadzonek, ich wysokość i gęstość sadzenia należy dobrać w taki sposób, aby w jak najszybszym czasie stworzyć zwarty szpaler spełniający funkcje izolacyjne względem otaczających terenów.
16. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić modyfikację paramentów systemu wentylacji kurnikach (K1-K4), tj.: każdy budynek inwentarski docelowo winien być wyposażony w:
 - 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. $19\,000 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 8,8 m;
 - 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. $41\,306 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 1,6 m;
 - 4 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. $41\,306 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 3,2 m.
17. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić zmianę systemu ogrzewania kurników (K1-K4), tj.: każdy budynek inwentarski docelowo winien być wyposażony w nagrzewnice gazowe:
 - Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda,
18. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić zmianę pojemności istniejących zbiorników na odcieki z 4 szt. o poj. 5 m^3 na 2 szt. o poj. 10 m^3 każdy.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie rans granicznego oddziaływania na środowisko.

V. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik – charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 19.06.2019 r. (data wpływu 24.06.2019 r.), wnioskodawca firma AGRI – DROP Sp. z o.o., Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki w imieniu którym działa pełnomocnik, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie”.

Przedmiotowy teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 oraz z § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. *polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile progi te zostały określone; chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia; Instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach niebędących produktami spożywczymi gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.*

Organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Wróblew.

Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kpa pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 15.07.2019 r. organ prowadzący postępowanie zawiadomił o jego wszczęciu. Jednocześnie Wójt Gminy Wróblew działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami) pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 15.07.2019 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (zgodnie z zakresem kompetencji przekazane przez adresata do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd Zlewni w Sieradzu (zgodnie z zakresem kompetencji przekazane przez adresata, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu), Marszałka Województwa Łódzkiego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na *Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie.*

Na tym etapie postępowania wydana została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu pozytywna z uwzględnieniem zastrzeżeń opinia znak: PPIS.ZNS.460.154.37.2019 z dnia 31.07.2019 r. dotycząca realizacji inwestycji polegającej na Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

W dniu 31.10.2019 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek pełnomocnika w osobie Katarzyny Szymurskiej o zawieszenie przedmiotowego postępowania wobec czego Wójt Gminy Wróblew, postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019 z dnia 21.11.2019 r. zawiesił postępowanie. Postanowienie zostało również przekazane stronom postępowania i organom uzgadniającym i opiniującym. Następnie na wniosek pełnomocnika, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 22.05.2020 r. Wójt Gminy Wróblew postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 06.08.2020 r. postanowił podjąć zawieszone postępowanie, o fakcie tym poinformowano strony postępowania i organy uzgadniające i opiniujące. Po podjęciu zawieszonego postępowania organ prowadzący postępowanie pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 18.08.2020 r. przekazał do instytucji opiniujących przedłożony przez inwestora aneks nr 1 do raportu. Wobec kolejnych wezwań i konieczności przygotowania przez wnioskodawcę stosownych dokumentów na wniosek pełnomocnika, Wójt Gminy Wróblew postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 08.11.2022 r. zawiesił przedmiotowe postępowanie. Z kolei w dniu 04.07.2023 r. na wniosek pełnomocnika przedmiotowe postępowanie zostało odwieszone postanowieniem Wójta Gminy Wróblew znak: RIT.6220.7.2019.EP.

Wobec treści pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.92.2019.Two.22 z dnia 07.09.2022 r. Wójt Gminy Wróblew na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś* wystąpił ponownie do RDOŚ w Łodzi (pismo znak RIT.6220.7.2019.EP z dnia 04.07.2023 r.) o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 i 73 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Następnie na skutek pisma RDOŚ w Łodzi znak: WOOŚ.4221.92.2019.Two.23 z dnia 17.07.2023 r. Wójt Gminy Wróblew na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś* wystąpił ponownie do RDOŚ w Łodzi pismem znak RIT.6220.7.2019.EP z dnia 24.10.2023 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie* – przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Wraz z wystąpieniem ale odrębnym pismem z dnia 24.10.2023 r. przekazano do wszystkich instytucji uzgadniających, opracowany przez wnioskodawcę sporządzony w formie jednolitego dokumentu raport. W toku prowadzonego postępowania wnioskodawca zmienił udzielone pełnomocnictwo, które zostało ustalone dla Pani Julity Maciejewskiej, o fakcie tym organ prowadzący postępowanie zawiadomił instytucje uzgadniające pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 05.01.2024 r.

Na skutek stanowisk RDOŚ w Łodzi w piśmie WOOŚ.4221.108.2023.Two.2 z dnia 03.01.2024 r. oraz Marszałka Województwa łódzkiego przedstawionym w piśmie ŚRIII7220.48.2023.MKW z dnia 28.12.2023 r. przekazany został przez wnioskodawcę uzupełniony jednolity Raport określony jako tom 1 i 2 który pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 14.03.2024 r. został przekazany przez organ prowadzący postępowanie do wszystkich instytucji uzgadniających i opiniujących. Natomiast na skutek pisma z Marszałka Województwa łódzkiego znak: ŚRIII.7220.18.2024.MKW z dnia 25.03.2024 r. Wójt Gminy Wróblew wystąpił na podstawie art. 77 ust. 1 *ustawy ooś* z ponownym wnioskiem pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 28.03.2024 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wraz z wystąpieniem organ prowadzący postępowanie w dniu 28.03.2024 r. przekazał pozostałym instytucjom uzgadniającym ujednolicony raport tom 1 i 2 z przekazanym uzupełnieniem określonym przez wnioskodawcę jako załącznik nr 1.

Na skutek stanowiska Marszałka Województwa Łódzkiego przedstawionego w piśmie znak: ŚRIII.7220.18.2024.MS z dnia 24.05.2024 r. Wójt Gminy Wróblew wystąpił na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś z ponownym wnioskiem do Marszałka Województwa Łódzkiego – pismo znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 04.07.2024 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie* wraz z wystąpieniem do wszystkich instytucji przekazano odrębnym pismem z dnia 04.07.2024 r. dokument przedłożony przez wnioskodawcę określony jako załącznik nr 1 do tekstu ujednoliconego Raportu.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, uzgadniając i określając warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – postanowieniem znak PO.RZŚ.436.88.2022.KS z dnia 27.06.2024 r.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak WOOŚ.4221.108.2023.Two.7 z dnia 01.08.2024 r. – uzgadniając realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w wariantcie inwestorskim i określił warunki jego realizacji.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Marszałek Województwa Łódzkiego pismem znak KLSIV.7220.26.2024.MS z dnia 30.08.2024 r.- opiniując pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia.

Swoje wcześniejsze stanowisko podtrzymał również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem znak: ZNS.90281.161.2024 z dnia 15.07.2024 r.

Po zgromadzeniu całości materiału w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Wróblew obwieszczeniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 26.09.2024 r. stosownie do art. 33 ust. 1 i w związku z art. 79 ust. 1 ustawy o oś podał do publicznej wiadomości informacje o wyznaczeniu 30 dniowego terminu na udział społeczeństwa tj. od dnia 02 października 2024 r. do dnia 31 października 2024 r., w tym o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew, o możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. W przewidzianym na udział społeczeństwa 30-dniowym terminie, o którym mowa powyżej swoje uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania złożył Pan Wojciech Pindych (pismo z dnia 16.10.2024 r.) w którym to wyraził swój brak zgody na rozbudowę przedmiotowego przedsięwzięcia, opisując uwagi i wnioski do już istniejącej fermy drobiu a nie uwagi i wniosku do planowanej rozbudowy która jest przedmiotem niniejszego postępowania. W związku z powyższym tutejszy organ uznał że ww. pismo pozostaje bez wpływu na przedmiotowe rozstrzygnięcie.

Następnie stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w trybie art. 49 *Kpa* zawiadomiono strony postępowania o zgromadzeniu całości dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją i ewentualne wniesienie uwag w siedmiodniowym terminie od daty doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski od stron postępowania.

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101, obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, w maksymalnej obsadzie brojlerów kurzych 1 512 DJP i w zakresie określonym w pkt I niniejszej decyzji.

Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu działek inwestycyjnych, to tereny charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego oraz leśnego. Od północy do działek inwestycyjnych przylega działka o nr ewid.

98, na której znajdują się grunty rolne. Do wschodniej granicy działek inwestycyjnych, przylega działka o nr ewid. 86, na której znajduje się droga gruntowa, dalej rozpościera się las. Południowa granica terenu inwestycji sąsiaduje z działką o nr ewid. 117, przez którą przebiega droga gruntowa, dalej znajdują się grunty rolne. Od zachodu działki inwestycyjne graniczą z działkami o nr ewid. 106, 100/3, 99/1. Na działce o nr ewid. 106 znajduje się droga gruntowa, działki o nr ewid. 100/3, 99/1 pokrywają grunty pod uprawę rolną. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie od zachodu z drogi o nr ewid. 106.

Po realizacji przedsięwzięcia maksymalna obsada w budynkach kształtowała się będzie na następującym poziomie:

- K-1: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-2: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-3: (pow. hodowlana 2 160 m²) 45 360 szt. (181,44 DJP) do 5 tygodnia życia, 37 800 szt. (151,2 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-4: (pow. hodowlana 2 160 m²) 45 360 szt. (181,44 DJP) do 5 tygodnia życia, 37 800 szt. (151,2 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-5: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-6: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-7: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-8: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany.

Elementem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie wykopów pod fundamenty budynków. Na obszarze bezpośredniej lokalizacji budynków inwentarskich zostanie zlikwidowana pokrywa glebowa z istniejącą właściwą dla tego miejsca agrocenozą. W miejscu, gdzie powstaną budynki inwentarskie nastąpią nieodwracalne zmiany w podłożu. Roboty ziemne rozpoczęte będą od zdjęcia warstwy gruntu próchniczego (humusu). Po zakończeniu budowy w całości lub w części użyta zostanie do zagospodarowania terenu wokół inwestycji. Prace ziemne będą wykonywane w porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. Ewentualne odwadnianie wykopów należy wykonywać przy użyciu pompy, a wodę kierować na teren inwestycyjny, w sposób nie zmieniający stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

Na terenie bezpośredniej lokalizacji inwestycji, w związku z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu, wystąpi także likwidacja fauny glebowej. Oddziaływanie na szatę roślinną będzie miało miejsce wyłącznie na etapie inwestycyjnym.

Prace prowadzone na etapie budowy nie będą miały wpływu na bilans wodny. Pewne zagrożenie dla wód gruntowych może wystąpić jedynie podczas wykonywania prac budowlanych. Stąd prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych, zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.

Źródłem hałasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia budowlane, jak również pojazdy dowożące na teren budowy surowce, materiały budowlane oraz sprzęt stanowiący wyposażenie projektowanego przedsięwzięcia. Należy uznać, że faza realizacji będzie

krótkotrwała w czasie. Okresowa działalność fazy budowy w zakresie oddziaływania akustycznego ograniczać się będzie wyłącznie do pory dziennej.

Na terenie przedmiotowych działek nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków grzybów i roślin. Ponadto, w obrębie zinwentaryzowanego zadrzewienia nie stwierdzono siedlisk gatunków chronionych zwierząt, w tym dziupli lub gniazd.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się w granicach działki r. nr 101. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz drzew i krzewów znajdujących się w granicach ww. działki wymagających usunięcia.

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia 5 cm nad ziemią [cm]	Obwód pnia 130 cm nad ziemią [cm]	Powierzchnia [m ²]	Uwagi
1	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	188	177		
2	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	125	102		
3	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	129	105		
4	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	131	93		
5	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	164	138		
6	lilak pospolity	<i>Syringa vulgris</i>			20	
7	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>			10	
8	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>			30	liczne odrosty korzeniowe w S części działki; wiele pni o obwodach poniżej 65 cm

Sumarycznie należy nasadzić 9 sztuk drzew – dęby szypułkowe, w możliwie bliskiej lokalizacji w stosunku do położenia zadrzewienia, które będzie podlegać wycince.

Usuwanie drzew i krzewów, a także prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz związane z usuwaniem roślinności zielnej należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.

W projektowanych obiektach inwentarskich przewiduje się utrzymywanie zwierząt w systemie ściółkowym, gdzie prowadzony będzie chów z niezbędnymi przerwami, podczas których ze względów technologicznych – czyszczenie i konserwacja – wyłączona z użytkowania będzie całość powierzchni inwentarskich budynków.

Po każdym z planowanych siedmiu cykli powierzchni chowu będą czyszczone, myte i dezynfekowane. Przeprowadzane będzie również czyszczenie i dezynfekcja urządzeń. Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń ograniczy ryzyko strat powodowanych chorobami zakaźnymi atakującymi stado. Mycie w kurników odbywać się będzie z użyciem bieżącej wody, za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego. Do mycia nie należy stosować detergentów. Po wyschnięciu ścian i posadzki w danym obiekcie przystępować się będzie do zabiegów dezynfekcji poprzez zastosowanie roztworu odkażającego

jedną z metod: oprysku, zamgławiania lub zadymiania. Po każdym etapie chowu czyszczeniu i konserwacji podlegać będą również urządzenia. Sprawdzać się będzie działanie wszelkiego rodzaju mechanizmów – wentylacja, karmniki, poidła, instalacja wodna, oświetlenie. Wszelkie usterki i nieprawidłowości będą niezwłocznie usuwane lub naprawiane.

Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z wodociągu publicznego. Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę na terenie przedsięwzięcia kształtowało się będzie na poziomie 30 177 m³/rok.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia żywienie zwierząt odbywać będzie się „na sucho” paszami dostosowanymi do fazy wzrostu i zapotrzebowania na składniki pokarmowe.

Z uwagi na utrzymywane zwierząt w systemie ściółkowym w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będzie nawóz naturalny (pomiot). W planowanych budynkach inwentarskich powstawać będzie rocznie art. 3 250 Mg pomiotu (łącznie w istniejących i planowych budynkach inwentarskich powstawać będzie art. 6 426 Mg pomiotu). Załadunek pomiotu odbywał się będzie za pomocą maszyn na podstawione przyczepy. Przyczepy ustawione będą przed kurnikiem. W celu ograniczenia emisji, przyczepy posiadały będą pokrycie brezentowe, zakładane zaraz po załadunku obornika. Nie zakłada się czasowego przetrzymywania obornika na terenie działki. Bezpośrednio po załadunku na środki transportu będzie on wywożony z terenu wnioskodawcy. Obornik będzie zbywany do biogazowi. Poza zapewnieniem obioru obornika przez biogazownie dopuszcza się możliwość innego sposobu zagospodarowania obornika, tj.: zbywanie rolnikom na cele nawożenia, zbywanie do firm wykorzystujących pomiot w produkcji, art. produkujące podłoże do pieczarek lub inna forma zagospodarowania.

Z uwagi na fakt, że budynki inwentarskie czyszczone będą „na mokro” za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego (bez użycia detergentów) podczas eksploatacji inwestycji będą powstawały ścieki technologiczne, które gromadzone będą w planowanych do realizacji w bezodpływowych zbiornikach na ścieki technologiczne o pojemności 20 m³. Pobór wody będzie monitorowany zarówno przez pracowników obsługi, jak i przez urządzenia sterujące mikroklimatem. System monitoringu ma za zadanie wczesne wykrycie ewentualnych awarii oraz szybką reakcję na powstałe zagrożenie.

Ponadto, w ramach eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą ścieki socjalno-bytowe, które gromadzone będą w projektowanych dwóch bezodpływowym zbiorniku na ścieki o pojemności 5 m³.

W etapach funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą odpady wynikające z procesu technologicznego chowu brojlerów kurzych, procesów pomocniczych związanych z bieżącą eksploatacją projektowanego budynku inwentarskiego, w tym: opakowania po środkach służących do dezynfekcji pomieszczeń, zużyte elementy wynikające z eksploatacji oświetlenia, zużyte elementy i urządzenia z systemów automatycznego sterowania wentylacją powstające w wyniku bieżącej konserwacji i/lub naprawy, opakowania po zużytych środkach weterynaryjnych – związanych z profilaktycznym stanem kontrolowania dobrostanu zwierząt lub w innych przypadku przebudowa remont i modernizacja instalacji. Wytwarzane w wyniku funkcjonowania ocenianego przedsięwzięcia odpady, magazynowane będą w miejscach do tego celu przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów, z zachowaniem wymagań sanitarno-weterynaryjnych, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, a następnie będą one odbierane systematycznie przez uprawnionych odbiorców poszczególnych odpadów.

Zwłoki zwierząt inwentarskich przechowywane będą w szczelnym, zamkniętym kontenerze odbierane przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do transportu i utylizacji padliny, która odbierać będzie ten materiał niezwłocznie czyli nie później niż 24 godziny od zgłoszenia w porze letniej i 48 godzin w okresie zimowym.

Na terenie przedmiotowej inwestycji powstawać będą wody opadowe i roztopowe w ilości. Założono, iż powstające wody opadowe zarówno z połaci dachowych, jak i z terenów utwardzonych będą wodami czystymi i zostaną odprowadzone bezpośrednio do gruntu w obrębie działek wnioskodawcy.

System ogrzewania kurników oparty zostanie na nagrzewnicach gazowych, które przedstawiają się następująco:

- Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-5: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-6: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-7: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-8: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda.

W celu zabezpieczenia dostaw prądu w sytuacjach wyjątkowych i awariach, na terenie fermy zamontowane będą dwa agregaty prądotwórcze o mocy do 160 Kw i do 200 Kw.

Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu działek inwestycyjnych, to tereny charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego oraz leśnego. Od północy do działek inwestycyjnych przylega działka o nr ewid. 98, na której znajdują się grunty rolne. Do wschodniej granicy działek inwestycyjnych, przylega działka o nr ewid. 86, na której znajduje się droga gruntowa, dalej za drogą rozpościera się las. Południowa granica terenu inwestycji sąsiaduje z działką o nr ewid. 117, przez którą przebiega droga gruntowa, dalej znajdują się grunty rolne. Od zachodu działki inwestycyjne graniczą z działkami o nr ewid. gr. 106, 100/3, 99/1. Na działce o nr ewid. 106 znajduje się droga gruntowa, działki o nr ewid. 100/3, 99/1 pokrywają grunty pod uprawę rolną. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie od zachodu, z drogi o nr ewid. 106.

Każdy z budynków inwentarskich K-1–K-4 wyposażony będzie w:

- 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 19 000 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,8 m;
- 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 41 306 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 1,6 m;
- 4 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 41 306 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 3,2 m.

Każdy z budynków inwentarskich K-5–K-8 wyposażony będzie w:

- 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 20 100 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,6 m;
- 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20%) i wysokości wylotu w osi art. 1,6 m;
- 4 wentylatory szczytowe o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20%) i wysokości wylotu w osi art. 3,2 m.

Na fermie zostaną zamontowane elektroniczne systemy alarmowe. Komputerowy system sterowania mikroklimatem (wentylacja, ogrzewanie, schładzanie) zostanie połączony z systemem alarmowym i powiadamiającym o awariach i przekroczeniach zakładanych norm temperatury i wilgotności. System monitorować będzie również poziom napięcia elektrycznego.

Na terenie inwestycyjnym źródłem zanieczyszczeń do powietrza będzie emisja zorganizowana związana z chowem brojlerów kurzych. Głównymi substancjami zanieczyszczającymi powietrze, które powstają w trakcie chowu brojlerów kurzych są amoniak, dwutlenek azotu, pyły. Ponadto innymi źródłami emisji pyłów i gazów do powietrza będzie ruch pojazdów. Jak wynika z przeprowadzonej analizy w zakresie oddziaływania zanieczyszczeń na stan czystości powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, maksymalne

wartości poziomu 1-godzinowego w przypadku amoniaku, dwutlenku azotu i pyłu PM₁₀, poza wnioskowanymi działkami osiągać mogą wartości wyższe (dla amoniaku 2 262,86 µg/m³, dla dwutlenku azotu 388,38 µg/m³, dla pyłu PM₁₀ 357,12 µg/m³) niż przypisane im poziomy odniesienia D1 (dla amoniaku 400 µg/m³, dla dwutlenku azotu 200 µg/m³, dla pyłu PM₁₀ 280 µg/m³). Jednocześnie częstość przekroczeń wartości D1 jest mniejsza od wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,2% (dla amoniaku 0,13 %, dla dwutlenku azotu 0,02 %, dla pyłu PM₁₀ 0,01%). Zatem zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) uznaje się, że wartość odniesienia dla ww. substancji w powietrzu uśredniona dla jednej godziny jest dotrzymana, gdyż wartość ta nie jest przekroczona więcej niż przez 0,2 % czasu w roku.

Chów brojlerów kurzych wiązać się będzie również z wydzielaniem substancji złowonnych, powodujących uciążliwości odorowe. Emisje odorów uwalniane z obiektów inwentarskich są złożoną mieszaniną ponad 150 składników w różnych stężeniach, nie tylko dotyczą amoniaku i siarkowodoru. Należy wskazać, że odór powodowany przez mikrobiologiczny rozkład substancji organicznych (art. kału, moczu i paszy) jest mieszaniną związków chemicznych w atmosferze (gazów złowonnych, tj. substancji wywołujących nieprzyjemne odczucia węchowe). Z analizy dokonanej w raporcie wynika, że oddziaływanie odorowe na terenie zabudowy zagrodowej, znajdujących się na dz. o nr 121 obr. Rowy gm. Wróblew, będzie charakteryzowało się znacznym oddziaływaniem. W związku z tym wskazano na potrzebę zastosowania środków minimalizujących uciążliwość odorową – zastosowanie przez Wnioskodawcę wewnątrz, jako dodatek w żywieniu (do paszy i do wody) oraz zewnątrz, jako oprysk, zamgławianie, polewanie „Efektywnych mikroorganizmów”, których zadaniem jest ograniczenie procesów fermentacji, podczas której uwalniane są lotne związki organiczne. W pkt II ppkt 30 niniejszego postanowienia wskazano środki minimalizujące emisję substancji złowonnych poprzez zastosowanie technologii EM (Efektywne Mikroorganizmy) w celu zapobiegania występowania procesów gnilnych w układzie pokarmowym, poprawienia strawności paszy i neutralizacji mykotoksyn, stosowania w postaci oprysku oraz jako dodatek do gnojowicy co pozwala na szybki rozkład odchodów do postaci niewydzielającej tak bardzo intensywnych woni. Ponadto zgodnie §12 z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, budowle rolnicze uciążliwe dla otoczenia, w szczególności z uwagi zapachy, powinny być odizolowane od przyległych terenów pasem zieleni złożonym z roślinności średnio- i wysokopiennej. W dokumentacji wskazano również na potrzebę stosowania środków minimalizujących uciążliwość odorową w postaci zastosowania pasów zieleni izolacyjnej. W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej na terenie inwestycyjnym. Przewidziano nasadzenie Tchuji Brabant w rozstawie 50-70 cm wzdłuż południowej granicy działki o długości do 364 m, wzdłuż wschodniej granicy działki o długości do 78 m oraz 53 m wzdłuż zachodniej granicy działki na wysokości obiektów inwentarskich. Pas zieleni należy wykonać na etapie realizacji inwestycji po zakończeniu prac ziemnych związanych z budową obiektów i infrastruktury.

Zgodnie z pismem Urzędu Gminy Wróblew, znak: RIT.6200.2.2022.EP z dnia 11.04.2022 r. najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się:

- na działce nr 115 w odległości art. 500 m, na działce nr 109 w odległości art. 318 m, na działce nr 105 w odległości art. 270 m w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku na zachód;
- na działce nr 82 w odległości art. 850 m, na działce nr 389 w odległości art. 270 m w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku północno-zachodnim;
- na działce nr 2/3 w odległości art. 840 m, na działce nr 8/2 w odległości art. 680 m, na działce nr 11/9 w odległości art. 630 m, w obrębie geodezyjnym Gęsówka Nowa, w kierunku na północ;
- na działce nr 30 w odległości art. 620 m, na działce nr 33/2 i 33/1 w odległości art. 630 m, na działce nr 35, 36/1, 37 w odległości art. 640 m, na działce nr 38 w odległości art. 650 m, na działce nr 84 w

- odległości art. 580 m, na działce nr 89 w odległości art. 600 m, w obrębie geodezyjnym Gęsówka, w kierunku na północny-wschód;
- na działce nr 129/2, 131/1, 131/2, 131/3 w odległości art. 530 m, na działce nr 121 w odległości art. 324 m, w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku na południe.
- Źródła powierzchniowe hałasu stanowić będą:

Obiekt	L _{wew} – śr. poziom hałasu wewnątrz hali, budynku [Db]		R izolacyjność akustyczna przegród [Db]	
	dzień	noc	ściana	dach
Budynki K-1-K-4	75	0	45	27
Budynki K-5-K-8	75	0	25	25
Budynek trafostacji z agregatem A	98	98	45	27
Kontener agregatu prądotwórczego A2	98	98	25	25

Przedmiotowa inwestycja od momentu rozpoczęcia eksploatacji będzie źródłem emisji hałasu do środowiska. W związku z eksploatacją instalacji chowu brojlera kurzego w budynkach inwentarskich w celu wymiany powietrza zostaną zamontowane wentylatory dachowe i wentylatory ściennie (szczytowe). Działanie wentylatorów przyjęto jako ciągłe, zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy. Źródłami hałasu o charakterze ruchomym na terenie obiektu będą samochody osobowe i ciężarowe oraz sporadycznie pojazdy robocze poruszające się po drogach wewnętrznych oraz wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu przedsięwzięcia.

W ramach analizy akustycznej założono, że maksymalnie na teren inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej, wjeżdżać będzie 14 pojazdów ciężkich. Wjazd pojazdów ciężkich oraz ich poruszanie się po terenie inwestycji związane będą z dostawą paszy (art. 4 pojazdy dzienne), odbiorem pomiotu (art. 2 pojazdy dzienne), odbiorem kur lub dostarczaniem młodych ptaków (art. 4 pojazdy dzienne), dostarczaniem paliwa (art. 2 pojazdy dzienne), wywozem nieczystości ciekłych (art. 2 pojazdy dzienne). Przyjęto również wjazd pojazdów ciężkich oraz ich poruszanie się po terenie inwestycji w porze nocnej związane będą z odbiorem ptaków (art. 2 pojazdy).

Punktowe źródła hałasu w istniejących i planowanych budynkach inwentarskich stanowić będą:

Obiekt	Kod źródła hałasu	Miejsce zainstalowania [ściana/dach]	Wysokość wyrzutni w osi wentylatora [m]	Średnica wyrzutni [m]	Czas działania [h]		Moc akustyczna [Db]
					dzień	noc	
K-1	E-1 ÷ E-10	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-11 ÷ E-20	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-21 ÷ E-24	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-2	E-25 ÷ E-34	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-35 ÷ E-44	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-45 ÷ E-48	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-3	E-49 ÷ E-58	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-59 ÷ E-68	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-69 ÷ E-72	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-4	E-73 ÷ E-82	dach	8,8	0,80	16	8	81

Obiekt	Kod źródła hałasu	Miejsce zainstalowania [ściana/dach]	Wysokość wyrzutni w osi wentylatora [m]	Średnica wyrzutni [m]	Czas działania [h]		Moc akustyczna [Db]
					dzień	noc	
	E-83 ÷ E-92	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-93 ÷ E-96	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-5	E-97 ÷ E-106	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-107 ÷ E-116	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-117 ÷ E-120	ściana	3,2	1,40	16	0	90
K-6	E-121 ÷ E-130	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-131 ÷ E-140	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-141 ÷ E-144	ściana	3,2	1,40	16	0	90
K-7	E-145 ÷ E-154	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-155 ÷ E-164	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-165 ÷ E-168	ściana	3,2	1,40	16	0	90
K-8	E-169 ÷ E-178	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-179 ÷ E-188	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-189 ÷ E-192	ściana	3,2	1,40	16	0	90

W ramach przedsięwzięcia przewidziano zgrupowanie wentylatorów szczytowych obok siebie i obudowanie ich osłonami (kurtynami) wykonanymi na stałej ramie z profili stalowej w postaci blachy warstwowej lub blachy falistej. System ten zachowuje zalety wydajności wentylacji ściennej, zarazem ograniczając rozprzestrzenianie się hałasu i kierując rozproszony strumień wyrzucanego powietrza pionowo do góry. Zastosowane zostaną po dwie osłony ścienne dla kurników K-5-K-8, tj.:

- Kurnik K-5: W-1 i W-2 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-5, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-6: W-3 i W-4 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-6, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-7: W-5 i W-6 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-7, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-8: W-7 i W-8 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-8, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu na klimat akustyczny omawianej inwestycji zastosowano następujące rozwiązania organizacyjno-techniczne:

- stosowanie sprawnych technicznie pojazdów, spełniających normy emisji hałasu do otoczenia;
- zastosowano odpowiednio dobraną wentylację, wykorzystującą wentylatory charakteryzujące się niskim poziomem mocy akustycznej oraz niskim zużyciem energii elektrycznej;
- dostosowanie ruchu pojazdów wewnątrz fermy do godzin i tras minimalizujących ilość osób narażonych.

Na podstawie wykonanej analizy akustycznej należy stwierdzić, że inwestycja wraz z instalacjami, które usytuowane zostaną na jej terenie, nie przekracza dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w strefach mogących być zagrożonymi w porze dziennej i nocnej. Po wykonaniu obliczeń i symulacji komputerowej, a następnie porównaniu z dopuszczalnymi wartościami równoważnego poziomu dźwięku w środowisku, nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach, mogących być zagrożonymi hałasem. Prawidłowa eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu ww. systemu

wentylacji oraz zaimplementowanie działań minimalizujących, nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji w zakresie emisji hałasu dla najbliższych zlokalizowanych terenów chronionych akustycznie.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Najbliższą zlokalizowaną formą ochrony przyrody jest Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu w przybliżonej odległości 2,0 km.

Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie rzeczonego przedsięwzięcia nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność i spójność sieci Obszarów Natura 2000, a zwłaszcza na najbliższy położony specjalny obszar ochrony ptaków - Zbiornik Jezioro PLB100002 położony w odległości art. 11,3 km.

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia rans granicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia, lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W rejonie terenu inwestycji i jego najbliższego otoczenia nie wyznaczono stref ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszaru jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600082 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Myja o kodzie PLRW600010183149. Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) JCWPd PLGW600082 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600082 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Dla danej JCWPd nie wskazano odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych. JCWP PLRW600010183149 Myja posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły (umiarkowany potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego) i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona.

Mając powyższe na uwadze ustalono jak na wstępie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wróblew, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a *Kpa* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się prawomocna i ostateczna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji; wydające

decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś*; przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a *ustawy ooś*.

4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 a *ustawy ooś* w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

5. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

6. W okresie, o którym mowa w art. 72 ust. 3 i 4 ww. *ustawy ooś*, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś* lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

7. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach..

WÓJT GMINY
(-) Tomasz Woźniak

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 *Kpa* w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*.
3. aa.

Do wiadomości zgodnie z art. 74 ust. 4 *ustawy ooś*:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.
4. Marszałek Województwa Łódzkiego

Zgodnie z art. 85 ust. 3 *ustawy ooś* treść decyzji zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wróblew.

DECYZJA NR 7/19/2024
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 zwanej dalej „*Kpa*”), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) zwanej dalej „*ustawą oos*”, w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1890), a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) oraz po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Inwestora AGRI-DROB Sp. z o.o. z siedzibą Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki,

ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia na środowisko polegającego na: „Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie” i określam następujące warunki:

I. Zakres, skala i miejsce lokalizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie chowu brojlerów kurzych do łącznej, maksymalnej obsady 1 512 DJP. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101, obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, w ramach którego przewiduje się:

1. Budowę czterech budynków inwentarskich – kurników (K5-K8 ze sterowniami), z których każdy będzie posiadał:
 - łączną powierzchnię utrzymania zwierząt nie większą niż 2 800 m²;
 - Maksymalnie 47 880 stanowisk (191,52 DJP) przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych przed ubiórką;
 - Maksymalnie 39 900 stanowisk (159,6 DJP) przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych po ubiorce.
2. 8 szt. silosów paszowych do 25 t (50 m³).
3. 4 szt. silosów zbożowych do 17 t (36 m³).
4. Zbiornik na ścieki socjalno-bytowe do 5 m³.
5. 2 szt. zbiorników technologicznych do 20 m³.
6. Do 8 szt. naziemnych zbiorników na gaz płynny do 6 400 dm³.
7. Tereny utwardzone.
8. Budynek gospodarczy.
9. 2 szt. zbiorników buforowych na wodę.
10. Agregat prądotwórczy do 200 Kw.
11. Zieleń izolacyjna.

Ponadto zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

1. Modyfikację paramentów systemu wentylacji istniejących kurników (K1-K4).
2. Zmianę systemu ogrzewania istniejących kurników (K1-K4).
3. Zmianę pojemności istniejących zbiorników na odcieki z 4 szt. o poj. 5 m³ na 2 szt. o poj. 10 m³ każdy.

II. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. W planowanych do realizacji budynkach inwentarskich:
 - Maksymalne zagęszczenie ptaków winno wynosić nie więcej niż 42 kg/m²;
 - Chów brojlerów kurzych prowadzić do maksymalnej wagi art. 2,4 kg w cyklach trwających maksymalnie 43 dni;
 - Prowadzić maksymalnie 7 cykli produkcyjnych, a w pozostałym okresie roku obiekty powinny być niezasiedlone i w tym czasie wykonywane winny być czynności związane z ich przygotowaniem do wprowadzenia nowej obsady (przeznaczone na usunięcie obornika oraz mycie i dezynfekcję budynków);
 - Prowadzić ubiórkę przy wadze art. 2 kg brojlerów każdego z 7 cykli.
2. Dopuszcza się usunięcie 5 szt. drzew i art. 60 m² krzewów znajdujących się na działce r. nr 101.
3. W ramach działań kompensacyjnych należy nasadzić i utrzymać min. 9 sztuk drzew – dęby szypułkowe, w możliwie bliskiej lokalizacji w stosunku do położenia zadrzewienia, które będzie podlegać wycince.
4. Usuwanie drzew i krzewów, a także prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz związane z usuwaniem roślinności zielnej (makroniwelacja) należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.
5. Lokalizować zaplecza placu budowy (zaplecze socjalne, baza techniczna i skład materiałów) z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajętości terenu oraz przekształcenia jego powierzchni.
6. Zaplecze socjalne budowy wyposażać w przenośne toalety. Ścieki sanitarne opróżniać poprzez zewnętrzny transport specjalistyczny i zagospodarować zgodnie z przepisami prawa.
7. Właściwie przygotować i zorganizować roboty, a także zaplecza prac, przemieszczanie się maszyn budowlanych i środków transportowych po ściśle wytyczonych drogach dojazdowych (wykorzystanie przede wszystkim sieci istniejących dróg lokalnych tak, aby ograniczyć do minimum oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby oraz szatę roślinną).
8. Wykorzystywać sprawny technicznie sprzęt mechaniczny celem eliminacji wycieków płynów eksploatacyjnych, paliw lub innych substancji ropopochodnych do gruntu. Roboty budowlane prowadzić w sposób uniemożliwiający wystąpienie zanieczyszczeń gruntów na terenie prac. Stan techniczny maszyn budowlanych winien być kontrolowany przez ich operatorów, a niezbędne naprawy wykonywać – w miarę możliwości – na terenie zaplecza budowy lub poza terenem inwestycji, zaś tankowanie pojazdów i maszyn dokonywać poza miejscem realizacji inwestycji (w miejscu do tego przeznaczonym na utwardzonych stanowiskach, wyposażonych z zapas sorbentów w celu szybkiej neutralizacji ewentualnych rozlewów).
9. Przed rozpoczęciem budowy zabezpieczyć teren inwestycyjny ogrodzeniem (art. siatką ogrodzeniową o ciasnym splocie), by zasiedlająca powierzchnie przyległe fauna nie przedostawała się w obszar objęty działaniami realizacyjnymi.
10. Wykopy należy kontrolować na obecność płazów, gadów lub innych drobnych zwierząt, które mogą przedostać się na plac budowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zwierzęta należy odławiać i przenosić poza teren przedsięwzięcia w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku. Kontrole winny być przeprowadzane codziennie rano i wieczorem, w tym ostatnią kontrolę obecności zwierząt należy przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

11. Ograniczyć do minimum czas utrzymania otwartych wykopów.
12. Wykonywać prace ziemne (nie dopuszczając do powstawania „zlewni” wód opadowych w wykonanych wykopach), przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. W przypadku pojawienia się wody w wykopach należy ją wypompować na teren zielony inwestycji, w celu zawrócenia z powrotem do obiegu naturalnego, nie powodując przy tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.
13. Masy ziemne pochodzące z wykopów należy tymczasowo zmagazynować i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, następnie rozplantować na terenie należącym do wnioskodawcy w sposób niepowodujący zmiany kierunku odpływu wód lub przekazywać do wykorzystania innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Zebrać i przechować humus w sposób selektywny oraz wykorzystywać go w obrębie terenu inwestycyjnego.
15. Prowadzić selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów oraz systematyczne ich odbieranie przez wyspecjalizowane uprawnione firmy, w celach ich recyklingu lub unieszkodliwienia.
16. Tymczasowe magazynowanie odpadów i substancji chemicznych prowadzić w ściśle wytyczonych miejscach, odpowiednio zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
17. Po zakończeniu prac budowlanych teren uporządkować, zaleca się aby powierzchnie nieutwardzone zagospodarować jako tereny zielone.
18. W związku z koniecznością zachowania odpowiedniego zagęszczenia ptaków należy w trakcie każdego z cykli kontrolować wagę brojlerów kurzych za pomocą wag elektronicznych lub innych.
19. Na etapie eksploatacji gromadzić odpady w warunkach zapewniających zatrzymanie ewentualnych odcieków i uniemożliwienie przenikania ich do środowiska gruntowo-wodnego, tj. w odpowiednich pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu, z ograniczonym dostępem dla osób trzecich i zagospodarowywać je (systematycznie usuwać), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20. Odpady pochodzące z leczenia i/lub badania zwierząt powinny być zagospodarowane przez lekarza weterynarii obsługującego gospodarstwo.
21. Zbycie (zagospodarowanie) pomiotu należy dokonywać na podstawie stosownych umów w ilościach, sposobach i terminach stosowania zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
22. Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności, bezpośrednio po śmierci, umieszczać poza terenem budynków inwentarskich w szczelnym kontenerze przeznaczonym na padlinę i przekazywać do odbioru uprawnionym podmiotom zajmujący się utylizacją tego typu materiału w możliwie jak najszybszym czasie, jednak nie później niż 24 godziny w okresie letnim i 48 godzin w okresie zimowym.
23. Stosować automaty paszowe zapewniające optymalne wykorzystanie pasz celem zminimalizowania ilości emitowanych do powietrza pyłów.
24. Zaopatrzenie w wodę realizować z wodociągu gminnego.
25. Pobór wód opomiarować wodomierzem, celem kontroli racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.
26. Zapewnić zwierzętom stały dostęp do wody z uwzględnieniem systemu jej oszczędnego gospodarowania. Stosować niewyciekowy system pojenia. Dokonywać regularnej kalibracji instalacji do pojenia.
27. Prowadzić bieżące kontrole stanu technicznego instalacji wodociągowej pozwalające na wykrycie ewentualnych rozszczelnień.
28. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych nie narażone na zanieczyszczenia odprowadzać do gruntu w obrębie działki inwestycyjnej, nie powodując przy

tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

29. Po zakończonym cyklu produkcyjnym, każdą z części budynków inwentarskich wyczyścić, umyć za pomocą myjki ciśnieniowej oraz wysuszyć. Do mycia nie stosować chemicznych środków myjących bez detergentów. Po wyschnięciu ścian i posadzek w obiektach przystąpić do zabiegów dezynfekcji metodą: oprysku, zamgławiania lub zadymiania.
30. Dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia powinna odbywać się z wykorzystaniem preparatów nietoksycznych, ulegających biodegradacji oraz nie stwarzających zagrożenia dla środowiska.
31. Stosować środki, preparaty, dodatki bazujące na Efektywnych mikroorganizmach (EM), tj.: wewnątrz – jako dodatek w żywieniu (do paszy i do wody) oraz zewnątrz – jako oprysk, zamgławianie, polewanie.
32. Ścieki technologiczne (z mycia kurników) kierować kanalizacją technologiczną do projektowanych zbiorników bezodpływowych.
33. Stosować właściwe zabiegi pielęgnacyjne pasów zieleni, by projektowane pasy zieleni izolacyjnej zachowały swoją funkcję przez cały okres użytkowania obiektów inwentarskich.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Zaprojektować cztery budynki inwentarskie – kurniki (K5-K8 ze sterownikami), o powierzchni utrzymania zwierząt nie większą niż 2 800 m² i maksymalnej obsadzie 191,52 DJP każdy, tj. 47 880 stanowisk przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych przed ubiórką.
2. Nowoprojektowane budynki należy zlokalizować w następujących odległościach od granic działki:

Budynek	Odległość do granicy północnej (+/- 5 m)	Odległość do granicy południowej (+/- 5 m)	Odległość do granicy zachodniej (+/- 5 m)	Odległość do granicy wschodniej (+/- 5 m)
K-5	110 m	47 m	89 m	161 m
K-6	145 m	11 m	93 m	158 m
K-7	110 m	47 m	235 m	16 m
K-8	145 m	11 m	238 m	13 m

3. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) winny być wyposażone w system wentylacji składający się (każdy z budynków):
 - 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 20 100 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,6 m;
 - 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20 %) i wysokości wylotu w osi art. 1,6 m;
 - 4 wentylatory szczytowe o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20 %) i wysokości wylotu w osi art. 3,2 m.
4. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) należy wyposażyć w dwie osłony ścienne (dla każdego kurnika), tj.: emitor zastępczy (wyrzutnia, do której skierowane będą emitery poziome), powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m.
5. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) docelowo winny być wyposażone w system ogrzewania hal inwentarskich – nagrzewnice gazowe:
 - Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;

– Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda.

6. Zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania gazu wyprowadzać do atmosfery indywidualnym pionowym emitorem o zadaszonym wylocie o średnicy 0,15 m umieszczonym na wysokości minimum 2,5 m n.p.t.
7. Zaprojektować i wykonać 8 silosów paszowych o pojemności do 25 t (50 m^3) każdy.
8. Zaprojektować i wykonać 4 silosów paszowych o pojemności do 17 t (36 m^3) każdy.
9. Zaprojektować i wykonać 8 naziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności do $6\,400 \text{ dm}^3$ każdy.
10. Zaprojektować i wykonać zbiornik na ścieki bytowe o pojemności do 5 m^3 .
11. Zaprojektować i wykonać 2 zbiorniki na ścieki technologiczne o pojemności 20 m^3 .
12. Zaprojektować i wykonać 2 sztuki zbiorników buforowych na wodę.
13. Zaprojektować i wykonać budynek gospodarczy.
14. Zaprojektować i wykonać utwardzenie terenu – sumaryczna powierzchnia utwardzona na działkach przedsięwzięcia do $11\,000 \text{ m}^2$.
15. Zaprojektować i wykonać pasy zieleni – nasadzenie Tchuji Brabant w rozstawie 50-70 cm wzdłuż południowej granicy działki o długości do 364 m, wzdłuż wschodniej granicy działki o długości do 78 m oraz 53 m wzdłuż zachodniej granicy działki na wysokości obiektów inwentarskich. Wiek sadzonek, ich wysokość i gęstość sadzenia należy dobrać w taki sposób, aby w jak najszybszym czasie stworzyć zwarty szpaler spełniający funkcje izolacyjne względem otaczających terenów.
16. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić modyfikację paramentów systemu wentylacji kurnikach (K1-K4), tj.: każdy budynek inwentarski docelowo winien być wyposażony w:
 - 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. $19\,000 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 8,8 m;
 - 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. $41\,306 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 1,6 m;
 - 4 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. $41\,306 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 3,2 m.
17. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić zmianę systemu ogrzewania kurników (K1-K4), tj.: każdy budynek inwentarski docelowo winien być wyposażony w nagrzewnice gazowe:
 - Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda,
18. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić zmianę pojemności istniejących zbiorników na odcieki z 4 szt. o poj. 5 m^3 na 2 szt. o poj. 10 m^3 każdy.

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie rans granicznego oddziaływania na środowisko.

V. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik – charakterystyka przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 19.06.2019 r. (data wpływu 24.06.2019 r.), wnioskodawca firma AGRI – DROP Sp. z o.o., Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki w imieniu którym działa pełnomocnik, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie”.

Przedmiotowy teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 oraz z § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. *polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile progi te zostały określone; chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia; Instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach niebędących produktami spożywczymi gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.*

Organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Wróblew.

Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kpa pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 15.07.2019 r. organ prowadzący postępowanie zawiadomił o jego wszczęciu. Jednocześnie Wójt Gminy Wróblew działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami) pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 15.07.2019 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (zgodnie z zakresem kompetencji przekazane przez adresata do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd Zlewni w Sieradzu (zgodnie z zakresem kompetencji przekazane przez adresata, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu), Marszałka Województwa Łódzkiego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na *Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie.*

Na tym etapie postępowania wydana została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu pozytywna z uwzględnieniem zastrzeżeń opinia znak: PPIS.ZNS.460.154.37.2019 z dnia 31.07.2019 r. dotycząca realizacji inwestycji polegającej na Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

W dniu 31.10.2019 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek pełnomocnika w osobie Katarzyny Szymurskiej o zawieszenie przedmiotowego postępowania wobec czego Wójt Gminy Wróblew, postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019 z dnia 21.11.2019 r. zawiesił postępowanie. Postanowienie zostało również przekazane stronom postępowania i organom uzgadniającym i opiniującym. Następnie na wniosek pełnomocnika, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 22.05.2020 r. Wójt Gminy Wróblew postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 06.08.2020 r. postanowił podjąć zawieszone postępowanie, o fakcie tym poinformowano strony postępowania i organy uzgadniające i opiniujące. Po podjęciu zawieszonego postępowania organ prowadzący postępowanie pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 18.08.2020 r. przekazał do instytucji opiniujących przedłożony przez inwestora aneks nr 1 do raportu. Wobec kolejnych wezwań i konieczności przygotowania przez wnioskodawcę stosownych dokumentów na wniosek pełnomocnika, Wójt Gminy Wróblew postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 08.11.2022 r. zawiesił przedmiotowe postępowanie. Z kolei w dniu 04.07.2023 r. na wniosek pełnomocnika przedmiotowe postępowanie zostało odwieszone postanowieniem Wójta Gminy Wróblew znak: RIT.6220.7.2019.EP.

Wobec treści pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.92.2019.Two.22 z dnia 07.09.2022 r. Wójt Gminy Wróblew na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś* wystąpił ponownie do RDOŚ w Łodzi (pismo znak RIT.6220.7.2019.EP z dnia 04.07.2023 r.) o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 i 73 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Następnie na skutek pisma RDOŚ w Łodzi znak: WOOŚ.4221.92.2019.Two.23 z dnia 17.07.2023 r. Wójt Gminy Wróblew na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś* wystąpił ponownie do RDOŚ w Łodzi pismem znak RIT.6220.7.2019.EP z dnia 24.10.2023 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie* – przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Wraz z wystąpieniem ale odrębnym pismem z dnia 24.10.2023 r. przekazano do wszystkich instytucji uzgadniających, opracowany przez wnioskodawcę sporządzony w formie jednolitego dokumentu raport. W toku prowadzonego postępowania wnioskodawca zmienił udzielone pełnomocnictwo, które zostało ustalone dla Pani Julity Maciejewskiej, o fakcie tym organ prowadzący postępowanie zawiadomił instytucje uzgadniające pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 05.01.2024 r.

Na skutek stanowisk RDOŚ w Łodzi w piśmie WOOŚ.4221.108.2023.Two.2 z dnia 03.01.2024 r. oraz Marszałka Województwa łódzkiego przedstawionym w piśmie ŚRIII7220.48.2023.MKW z dnia 28.12.2023 r. przekazany został przez wnioskodawcę uzupełniony jednolity Raport określony jako tom 1 i 2 który pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 14.03.2024 r. został przekazany przez organ prowadzący postępowanie do wszystkich instytucji uzgadniających i opiniujących. Natomiast na skutek pisma z Marszałka Województwa łódzkiego znak: ŚRIII.7220.18.2024.MKW z dnia 25.03.2024 r. Wójt Gminy Wróblew wystąpił na podstawie art. 77 ust. 1 *ustawy ooś* z ponownym wnioskiem pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 28.03.2024 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wraz z wystąpieniem organ prowadzący postępowanie w dniu 28.03.2024 r. przekazał pozostałym instytucjom uzgadniającym ujednolicony raport tom 1 i 2 z przekazanym uzupełnieniem określonym przez wnioskodawcę jako załącznik nr 1.

Na skutek stanowiska Marszałka Województwa Łódzkiego przedstawionego w piśmie znak: ŚRIII.7220.18.2024.MS z dnia 24.05.2024 r. Wójt Gminy Wróblew wystąpił na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś z ponownym wnioskiem do Marszałka Województwa Łódzkiego – pismo znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 04.07.2024 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie* wraz z wystąpieniem do wszystkich instytucji przekazano odrębnym pismem z dnia 04.07.2024 r. dokument przedłożony przez wnioskodawcę określony jako załącznik nr 1 do tekstu ujednoliconego Raportu.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, uzgadniając i określając warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – postanowieniem znak PO.RZŚ.436.88.2022.KS z dnia 27.06.2024 r.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak WOOŚ.4221.108.2023.Two.7 z dnia 01.08.2024 r. – uzgadniając realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w wariantcie inwestorskim i określił warunki jego realizacji.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Marszałek Województwa Łódzkiego pismem znak KLSIV.7220.26.2024.MS z dnia 30.08.2024 r.- opiniując pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia.

Swoje wcześniejsze stanowisko podtrzymał również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem znak: ZNS.90281.161.2024 z dnia 15.07.2024 r.

Po zgromadzeniu całości materiału w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Wróblew obwieszczeniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 26.09.2024 r. stosownie do art. 33 ust. 1 i w związku z art. 79 ust. 1 ustawy o oś podał do publicznej wiadomości informacje o wyznaczeniu 30 dniowego terminu na udział społeczeństwa tj. od dnia 02 października 2024 r. do dnia 31 października 2024 r., w tym o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew, o możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. W przewidzianym na udział społeczeństwa 30-dniowym terminie, o którym mowa powyżej swoje uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania złożył Pan Wojciech Pindych (pismo z dnia 16.10.2024 r.) w którym to wyraził swój brak zgody na rozbudowę przedmiotowego przedsięwzięcia, opisując uwagi i wnioski do już istniejącej fermy drobiu a nie uwagi i wniosku do planowanej rozbudowy która jest przedmiotem niniejszego postępowania. W związku z powyższym tutejszy organ uznał że ww. pismo pozostaje bez wpływu na przedmiotowe rozstrzygnięcie.

Następnie stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w trybie art. 49 *Kpa* zawiadomiono strony postępowania o zgromadzeniu całości dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją i ewentualne wniesienie uwag w siedmiodniowym terminie od daty doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski od stron postępowania.

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101, obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, w maksymalnej obsadzie brojlerów kurzych 1 512 DJP i w zakresie określonym w pkt I niniejszej decyzji.

Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu działek inwestycyjnych, to tereny charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego oraz leśnego. Od północy do działek inwestycyjnych przylega działka o nr ewid.

98, na której znajdują się grunty rolne. Do wschodniej granicy działek inwestycyjnych, przylega działka o nr ewid. 86, na której znajduje się droga gruntowa, dalej rozpościera się las. Południowa granica terenu inwestycji sąsiaduje z działką o nr ewid. 117, przez którą przebiega droga gruntowa, dalej znajdują się grunty rolne. Od zachodu działki inwestycyjne graniczą z działkami o nr ewid. 106, 100/3, 99/1. Na działce o nr ewid. 106 znajduje się droga gruntowa, działki o nr ewid. 100/3, 99/1 pokrywają grunty pod uprawę rolną. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie od zachodu z drogi o nr ewid. 106.

Po realizacji przedsięwzięcia maksymalna obsada w budynkach kształtowała się będzie na następującym poziomie:

- K-1: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-2: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-3: (pow. hodowlana 2 160 m²) 45 360 szt. (181,44 DJP) do 5 tygodnia życia, 37 800 szt. (151,2 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-4: (pow. hodowlana 2 160 m²) 45 360 szt. (181,44 DJP) do 5 tygodnia życia, 37 800 szt. (151,2 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-5: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-6: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-7: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-8: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany.

Elementem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie wykopów pod fundamenty budynków. Na obszarze bezpośredniej lokalizacji budynków inwentarskich zostanie zlikwidowana pokrywa glebowa z istniejącą właściwą dla tego miejsca agrocenozą. W miejscu, gdzie powstaną budynki inwentarskie nastąpią nieodwracalne zmiany w podłożu. Roboty ziemne rozpoczęte będą od zdjęcia warstwy gruntu próchniczego (humusu). Po zakończeniu budowy w całości lub w części użyta zostanie do zagospodarowania terenu wokół inwestycji. Prace ziemne będą wykonywane w porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. Ewentualne odwadnianie wykopów należy wykonywać przy użyciu pompy, a wodę kierować na teren inwestycyjny, w sposób nie zmieniający stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

Na terenie bezpośredniej lokalizacji inwestycji, w związku z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu, wystąpi także likwidacja fauny glebowej. Oddziaływanie na szatę roślinną będzie miało miejsce wyłącznie na etapie inwestycyjnym.

Prace prowadzone na etapie budowy nie będą miały wpływu na bilans wodny. Pewne zagrożenie dla wód gruntowych może wystąpić jedynie podczas wykonywania prac budowlanych. Stąd prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych, zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.

Źródłem hałasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia budowlane, jak również pojazdy dowożące na teren budowy surowce, materiały budowlane oraz sprzęt stanowiący wyposażenie projektowanego przedsięwzięcia. Należy uznać, że faza realizacji będzie

krótkotrwała w czasie. Okresowa działalność fazy budowy w zakresie oddziaływania akustycznego ograniczać się będzie wyłącznie do pory dziennej.

Na terenie przedmiotowych działek nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków grzybów i roślin. Ponadto, w obrębie zinwentaryzowanego zadrzewienia nie stwierdzono siedlisk gatunków chronionych zwierząt, w tym dziupli lub gniazd.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się w granicach działki r. nr 101. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz drzew i krzewów znajdujących się w granicach ww. działki wymagających usunięcia.

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia 5 cm nad ziemią [cm]	Obwód pnia 130 cm nad ziemią [cm]	Powierzchnia [m ²]	Uwagi
1	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	188	177		
2	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	125	102		
3	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	129	105		
4	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	131	93		
5	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	164	138		
6	lilak pospolity	<i>Syringa vulgris</i>			20	
7	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>			10	
8	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>			30	liczne odrosty korzeniowe w S części działki; wiele pni o obwodach poniżej 65 cm

Sumarycznie należy nasadzić 9 sztuk drzew – dęby szypułkowe, w możliwie bliskiej lokalizacji w stosunku do położenia zadrzewienia, które będzie podlegać wycince.

Usuwanie drzew i krzewów, a także prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz związane z usuwaniem roślinności zielnej należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.

W projektowanych obiektach inwentarskich przewiduje się utrzymywanie zwierząt w systemie ściółkowym, gdzie prowadzony będzie chów z niezbędnymi przerwami, podczas których ze względów technologicznych – czyszczenie i konserwacja – wyłączona z użytkowania będzie całość powierzchni inwentarskich budynków.

Po każdym z planowanych siedmiu cykli powierzchni chowu będą czyszczone, myte i dezynfekowane. Przeprowadzane będzie również czyszczenie i dezynfekcja urządzeń. Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń ograniczy ryzyko strat powodowanych chorobami zakaźnymi atakującymi stado. Mycie w kurników odbywać się będzie z użyciem bieżącej wody, za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego. Do mycia nie należy stosować detergentów. Po wyschnięciu ścian i posadzki w danym obiekcie przystępować się będzie do zabiegów dezynfekcji poprzez zastosowanie roztworu odkażającego

jedną z metod: oprysku, zamgławiania lub zadymiania. Po każdym etapie chowu czyszczeniu i konserwacji podlegać będą również urządzenia. Sprawdzać się będzie działanie wszelkiego rodzaju mechanizmów – wentylacja, karmniki, poidła, instalacja wodna, oświetlenie. Wszelkie usterki i nieprawidłowości będą niezwłocznie usuwane lub naprawiane.

Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z wodociągu publicznego. Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę na terenie przedsięwzięcia kształtowało się będzie na poziomie 30 177 m³/rok.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia żywienie zwierząt odbywać będzie się „na sucho” paszami dostosowanymi do fazy wzrostu i zapotrzebowania na składniki pokarmowe.

Z uwagi na utrzymywane zwierząt w systemie ściółkowym w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będzie nawóz naturalny (pomiot). W planowanych budynkach inwentarskich powstawać będzie rocznie art. 3 250 Mg pomiotu (łącznie w istniejących i planowych budynkach inwentarskich powstawać będzie art. 6 426 Mg pomiotu). Załadunek pomiotu odbywał się będzie za pomocą maszyn na podstawione przyczepy. Przyczepy ustawione będą przed kurnikiem. W celu ograniczenia emisji, przyczepy posiadały będą pokrycie brezentowe, zakładane zaraz po załadunku obornika. Nie zakłada się czasowego przetrzymywania obornika na terenie działki. Bezpośrednio po załadunku na środki transportu będzie on wywożony z terenu wnioskodawcy. Obornik będzie zbywany do biogazowi. Poza zapewnieniem obioru obornika przez biogazownie dopuszcza się możliwość innego sposobu zagospodarowania obornika, tj.: zbywanie rolnikom na cele nawożenia, zbywanie do firm wykorzystujących pomiot w produkcji, art. produkujące podłoże do pieczarek lub inna forma zagospodarowania.

Z uwagi na fakt, że budynki inwentarskie czyszczone będą „na mokro” za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego (bez użycia detergentów) podczas eksploatacji inwestycji będą powstawały ścieki technologiczne, które gromadzone będą w planowanych do realizacji w bezodpływowych zbiornikach na ścieki technologiczne o pojemności 20 m³. Pobór wody będzie monitorowany zarówno przez pracowników obsługi, jak i przez urządzenia sterujące mikroklimatem. System monitoringu ma za zadanie wczesne wykrycie ewentualnych awarii oraz szybką reakcję na powstałe zagrożenie.

Ponadto, w ramach eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą ścieki socjalno-bytowe, które gromadzone będą w projektowanych dwóch bezodpływowym zbiorniku na ścieki o pojemności 5 m³.

W etapach funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą odpady wynikające z procesu technologicznego chowu brojlerów kurzych, procesów pomocniczych związanych z bieżącą eksploatacją projektowanego budynku inwentarskiego, w tym: opakowania po środkach służących do dezynfekcji pomieszczeń, zużyte elementy wynikające z eksploatacji oświetlenia, zużyte elementy i urządzenia z systemów automatycznego sterowania wentylacją powstające w wyniku bieżącej konserwacji i/lub naprawy, opakowania po zużytych środkach weterynaryjnych – związanych z profilaktycznym stanem kontrolowania dobrostanu zwierząt lub w innych przypadku przebudowa remont i modernizacja instalacji. Wytwarzane w wyniku funkcjonowania ocenianego przedsięwzięcia odpady, magazynowane będą w miejscach do tego celu przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów, z zachowaniem wymagań sanitarno-weterynaryjnych, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, a następnie będą one odbierane systematycznie przez uprawnionych odbiorców poszczególnych odpadów.

Zwłoki zwierząt inwentarskich przechowywane będą w szczelnym, zamkniętym kontenerze odbierane przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do transportu i utylizacji padliny, która odbierać będzie ten materiał niezwłocznie czyli nie później niż 24 godziny od zgłoszenia w porze letniej i 48 godzin w okresie zimowym.

Na terenie przedmiotowej inwestycji powstawać będą wody opadowe i roztopowe w ilości. Założono, iż powstające wody opadowe zarówno z połaci dachowych, jak i z terenów utwardzonych będą wodami czystymi i zostaną odprowadzone bezpośrednio do gruntu w obrębie działek wnioskodawcy.

System ogrzewania kurników oparty zostanie na nagrzewnicach gazowych, które przedstawiają się następująco:

- Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-5: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-6: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-7: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-8: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda.

W celu zabezpieczenia dostaw prądu w sytuacjach wyjątkowych i awariach, na terenie fermy zamontowane będą dwa agregaty prądotwórcze o mocy do 160 Kw i do 200 Kw.

Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu działek inwestycyjnych, to tereny charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego oraz leśnego. Od północy do działek inwestycyjnych przylega działka o nr ewid. 98, na której znajdują się grunty rolne. Do wschodniej granicy działek inwestycyjnych, przylega działka o nr ewid. 86, na której znajduje się droga gruntowa, dalej za drogą rozpościera się las. Południowa granica terenu inwestycji sąsiaduje z działką o nr ewid. 117, przez którą przebiega droga gruntowa, dalej znajdują się grunty rolne. Od zachodu działki inwestycyjne graniczą z działkami o nr ewid. gr. 106, 100/3, 99/1. Na działce o nr ewid. 106 znajduje się droga gruntowa, działki o nr ewid. 100/3, 99/1 pokrywają grunty pod uprawę rolną. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie od zachodu, z drogi o nr ewid. 106.

Każdy z budynków inwentarskich K-1–K-4 wyposażony będzie w:

- 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 19 000 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,8 m;
- 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 41 306 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 1,6 m;
- 4 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 41 306 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 3,2 m.

Każdy z budynków inwentarskich K-5–K-8 wyposażony będzie w:

- 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 20 100 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,6 m;
- 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20%) i wysokości wylotu w osi art. 1,6 m;
- 4 wentylatory szczytowe o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20%) i wysokości wylotu w osi art. 3,2 m.

Na fermie zostaną zamontowane elektroniczne systemy alarmowe. Komputerowy system sterowania mikroklimatem (wentylacja, ogrzewanie, schładzanie) zostanie połączony z systemem alarmowym i powiadamiającym o awariach i przekroczeniach zakładanych norm temperatury i wilgotności. System monitorować będzie również poziom napięcia elektrycznego.

Na terenie inwestycyjnym źródłem zanieczyszczeń do powietrza będzie emisja zorganizowana związana z chowem brojlerów kurzych. Głównymi substancjami zanieczyszczającymi powietrze, które powstają w trakcie chowu brojlerów kurzych są amoniak, dwutlenek azotu, pyły. Ponadto innymi źródłami emisji pyłów i gazów do powietrza będzie ruch pojazdów. Jak wynika z przeprowadzonej analizy w zakresie oddziaływania zanieczyszczeń na stan czystości powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, maksymalne

wartości poziomu 1-godzinowego w przypadku amoniaku, dwutlenku azotu i pyłu PM₁₀, poza wnioskowanymi działkami osiągać mogą wartości wyższe (dla amoniaku 2 262,86 µg/m³, dla dwutlenku azotu 388,38 µg/m³, dla pyłu PM₁₀ 357,12 µg/m³) niż przypisane im poziomy odniesienia D1 (dla amoniaku 400 µg/m³, dla dwutlenku azotu 200 µg/m³, dla pyłu PM₁₀ 280 µg/m³). Jednocześnie częstość przekroczeń wartości D1 jest mniejsza od wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,2% (dla amoniaku 0,13 %, dla dwutlenku azotu 0,02 %, dla pyłu PM₁₀ 0,01%). Zatem zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) uznaje się, że wartość odniesienia dla ww. substancji w powietrzu uśredniona dla jednej godziny jest dotrzymana, gdyż wartość ta nie jest przekroczona więcej niż przez 0,2 % czasu w roku.

Chów brojlerów kurzych wiązać się będzie również z wydzielaniem substancji złoonych, powodujących uciążliwości odorowe. Emisje odorów uwalniane z obiektów inwentarskich są złożoną mieszaniną ponad 150 składników w różnych stężeniach, nie tylko dotyczą amoniaku i siarkowodoru. Należy wskazać, że odór powodowany przez mikrobiologiczny rozkład substancji organicznych (art. kału, moczu i paszy) jest mieszaniną związków chemicznych w atmosferze (gazów złoonych, tj. substancji wywołujących nieprzyjemne odczucia węchowe). Z analizy dokonanej w raporcie wynika, że oddziaływanie odorowe na terenie zabudowy zagrodowej, znajdujących się na dz. o nr 121 obr. Rowy gm. Wróblew, będzie charakteryzowało się znacznym oddziaływaniem. W związku z tym wskazano na potrzebę zastosowania środków minimalizujących uciążliwość odorową – zastosowanie przez Wnioskodawcę wewnątrz, jako dodatek w żywieniu (do paszy i do wody) oraz zewnątrz, jako oprysk, zamgławianie, polewanie „Efektywnych mikroorganizmów”, których zadaniem jest ograniczenie procesów fermentacji, podczas której uwalniane są lotne związki organiczne. W pkt II ppkt 30 niniejszego postanowienia wskazano środki minimalizujące emisję substancji złoonych poprzez zastosowanie technologii EM (Efektywne Mikroorganizmy) w celu zapobiegania występowania procesów gnilnych w układzie pokarmowym, poprawienia strawności paszy i neutralizacji mykotoksyn, stosowania w postaci oprysku oraz jako dodatek do gnojowicy co pozwala na szybki rozkład odchodów do postaci niewydzielającej tak bardzo intensywnych woni. Ponadto zgodnie §12 z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, budowle rolnicze uciążliwe dla otoczenia, w szczególności z uwagi zapachy, powinny być odizolowane od przyległych terenów pasem zieleni złożonym z roślinności średnio- i wysokopiennej. W dokumentacji wskazano również na potrzebę stosowania środków minimalizujących uciążliwość odorową w postaci zastosowania pasów zieleni izolacyjnej. W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej na terenie inwestycyjnym. Przewidziano nasadzenie TchujiBrabant w rozstawie 50-70 cm wzdłuż południowej granicy działki o długości do 364 m, wzdłuż wschodniej granicy działki o długości do 78 m oraz 53 m wzdłuż zachodniej granicy działki na wysokości obiektów inwentarskich. Pas zieleni należy wykonać na etapie realizacji inwestycji po zakończeniu prac ziemnych związanych z budową obiektów i infrastruktury.

Zgodnie z pismem Urzędu Gminy Wróblew, znak: RIT.6200.2.2022.EP z dnia 11.04.2022 r. najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się:

- na działce nr 115 w odległości art. 500 m, na działce nr 109 w odległości art. 318 m, na działce nr 105 w odległości art. 270 m w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku na zachód;
- na działce nr 82 w odległości art. 850 m, na działce nr 389 w odległości art. 270 m w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku północno-zachodnim;
- na działce nr 2/3 w odległości art. 840 m, na działce nr 8/2 w odległości art. 680 m, na działce nr 11/9 w odległości art. 630 m, w obrębie geodezyjnym Gęsówka Nowa, w kierunku na północ;
- na działce nr 30 w odległości art. 620 m, na działce nr 33/2 i 33/1 w odległości art. 630 m, na działce nr 35, 36/1, 37 w odległości art. 640 m, na działce nr 38 w odległości art. 650 m, na działce nr 84 w

- odległości art. 580 m, na działce nr 89 w odległości art. 600 m, w obrębie geodezyjnym Gęsówka, w kierunku na północny-wschód;
- na działce nr 129/2, 131/1, 131/2, 131/3 w odległości art. 530 m, na działce nr 121 w odległości art. 324 m, w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku na południe.
- Źródła powierzchniowe hałasu stanowić będą:

Obiekt	L _{wew} – śr. poziom hałasu wewnątrz hali, budynku [Db]		R izolacyjność akustyczna przegród [Db]	
	dzień	noc	ściana	dach
Budynki K-1-K-4	75	0	45	27
Budynki K-5-K-8	75	0	25	25
Budynek trafostacji z agregatem A	98	98	45	27
Kontener agregatu prądotwórczego A2	98	98	25	25

Przedmiotowa inwestycja od momentu rozpoczęcia eksploatacji będzie źródłem emisji hałasu do środowiska. W związku z eksploatacją instalacji chowu brojlera kurzego w budynkach inwentarskich w celu wymiany powietrza zostaną zamontowane wentylatory dachowe i wentylatory ściennie (szczytowe). Działanie wentylatorów przyjęto jako ciągłe, zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy. Źródłami hałasu o charakterze ruchomym na terenie obiektu będą samochody osobowe i ciężarowe oraz sporadycznie pojazdy robocze poruszające się po drogach wewnętrznych oraz wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu przedsięwzięcia.

W ramach analizy akustycznej założono, że maksymalnie na teren inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej, wjeżdżać będzie 14 pojazdów ciężkich. Wjazd pojazdów ciężkich oraz ich poruszanie się po terenie inwestycji związane będą z dostawą paszy (art. 4 pojazdy dzienne), odbiorem pomiotu (art. 2 pojazdy dzienne), odbiorem kur lub dostarczaniem młodych ptaków (art. 4 pojazdy dzienne), dostarczaniem paliwa (art. 2 pojazdy dzienne), wywozem nieczystości ciekłych (art. 2 pojazdy dzienne). Przyjęto również wjazd pojazdów ciężkich oraz ich poruszanie się po terenie inwestycji w porze nocnej związane będą z odbiorem ptaków (art. 2 pojazdy).

Punktowe źródła hałasu w istniejących i planowanych budynkach inwentarskich stanowić będą:

Obiekt	Kod źródła hałasu	Miejsce zainstalowania [ściana/dach]	Wysokość wyrzutni w osi wentylatora [m]	Średnica wyrzutni [m]	Czas działania [h]		Moc akustyczna [Db]
					dzień	noc	
K-1	E-1 ÷ E-10	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-11 ÷ E-20	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-21 ÷ E-24	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-2	E-25 ÷ E-34	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-35 ÷ E-44	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-45 ÷ E-48	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-3	E-49 ÷ E-58	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-59 ÷ E-68	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-69 ÷ E-72	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-4	E-73 ÷ E-82	dach	8,8	0,80	16	8	81

Obiekt	Kod źródła hałasu	Miejsce zainstalowania [ściana/dach]	Wysokość wyrzutni w osi wentylatora [m]	Średnica wyrzutni [m]	Czas działania [h]		Moc akustyczna [Db]
					dzień	noc	
	E-83 ÷ E-92	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-93 ÷ E-96	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-5	E-97 ÷ E-106	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-107 ÷ E-116	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-117 ÷ E-120	ściana	3,2	1,40	16	0	90
K-6	E-121 ÷ E-130	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-131 ÷ E-140	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-141 ÷ E-144	ściana	3,2	1,40	16	0	90
K-7	E-145 ÷ E-154	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-155 ÷ E-164	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-165 ÷ E-168	ściana	3,2	1,40	16	0	90
K-8	E-169 ÷ E-178	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-179 ÷ E-188	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-189 ÷ E-192	ściana	3,2	1,40	16	0	90

W ramach przedsięwzięcia przewidziano zgrupowanie wentylatorów szczytowych obok siebie i obudowanie ich osłonami (kurtynami) wykonanymi na stałej ramie z profili stalowej w postaci blachy warstwowej lub blachy falistej. System ten zachowuje zalety wydajności wentylacji ściennej, zarazem ograniczając rozprzestrzenianie się hałasu i kierując rozproszony strumień wyrzucanego powietrza pionowo do góry. Zastosowane zostaną po dwie osłony ścienne dla kurników K-5-K-8, tj.:

- Kurnik K-5: W-1 i W-2 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-5, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-6: W-3 i W-4 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-6, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-7: W-5 i W-6 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-7, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-8: W-7 i W-8 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-8, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu na klimat akustyczny omawianej inwestycji zastosowano następujące rozwiązania organizacyjno-techniczne:

- stosowanie sprawnych technicznie pojazdów, spełniających normy emisji hałasu do otoczenia;
- zastosowano odpowiednio dobraną wentylację, wykorzystującą wentylatory charakteryzujące się niskim poziomem mocy akustycznej oraz niskim zużyciem energii elektrycznej;
- dostosowanie ruchu pojazdów wewnątrz fermy do godzin i tras minimalizujących ilość osób narażonych.

Na podstawie wykonanej analizy akustycznej należy stwierdzić, że inwestycja wraz z instalacjami, które usytuowane zostaną na jej terenie, nie przekracza dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w strefach mogących być zagrożonymi w porze dziennej i nocnej. Po wykonaniu obliczeń i symulacji komputerowej, a następnie porównaniu z dopuszczalnymi wartościami równoważnego poziomu dźwięku w środowisku, nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach, mogących być zagrożonymi hałasem. Prawidłowa eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu ww. systemu

wentylacji oraz zaimplementowanie działań minimalizujących, nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji w zakresie emisji hałasu dla najbliższych zlokalizowanych terenów chronionych akustycznie.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Najbliższą zlokalizowaną formą ochrony przyrody jest Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu w przybliżonej odległości 2,0 km.

Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie rzeczonego przedsięwzięcia nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność i spójność sieci Obszarów Natura 2000, a zwłaszcza na najbliższy położony specjalny obszar ochrony ptaków - Zbiornik Jezioro PLB100002 położony w odległości art. 11,3 km.

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia rans granicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia, lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W rejonie terenu inwestycji i jego najbliższego otoczenia nie wyznaczono stref ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszaru jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600082 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Myja o kodzie PLRW600010183149. Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) JCWPd PLGW600082 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600082 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Dla danej JCWPd nie wskazano odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych. JCWP PLRW600010183149 Myja posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły (umiarkowany potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego) i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona.

Mając powyższe na uwadze ustalono jak na wstępie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wróblew, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a *Kpa* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się prawomocna i ostateczna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji; wydające

decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś*; przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a *ustawy ooś*.

4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 a *ustawy ooś* w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

5. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

6. W okresie, o którym mowa w art. 72 ust. 3 i 4 ww. *ustawy ooś*, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś* lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

7. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach..

WÓJT GMINY
(-) Tomasz Woźniak

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 *Kpa* w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*.
3. aa.

Do wiadomości zgodnie z art. 74 ust. 4 *ustawy ooś*:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.
4. Marszałek Województwa Łódzkiego

Zgodnie z art. 85 ust. 3 *ustawy ooś* treść decyzji zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wróblew.

DECYZJA NR 7/19/2024
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 zwanej dalej „*Kpa*”), art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112) zwanej dalej „*ustawą oos*”, w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2023. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1890), a także § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b oraz § 3 ust. 1 pkt 37 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839) oraz po rozpatrzeniu wniosku pełnomocnika Inwestora AGRI-DROB Sp. z o.o. z siedzibą Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki,

ustalam środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia na środowisko polegającego na:
„Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie” i określam następujące warunki:

I. Zakres, skala i miejsce lokalizacji przedsięwzięcia:

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na rozbudowie chowu brojlerów kurzych do łącznej, maksymalnej obsady 1 512 DJP. Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101, obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, w ramach którego przewiduje się:

1. Budowę czterech budynków inwentarskich – kurników (K5-K8 ze sterowniami), z których każdy będzie posiadał:
 - łączną powierzchnię utrzymania zwierząt nie większą niż 2 800 m²;
 - Maksymalnie 47 880 stanowisk (191,52 DJP) przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych przed ubiórką;
 - Maksymalnie 39 900 stanowisk (159,6 DJP) przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych po ubiórce.
2. 8 szt. silosów paszowych do 25 t (50 m³).
3. 4 szt. silosów zbożowych do 17 t (36 m³).
4. Zbiornik na ścieki socjalno-bytowe do 5 m³.
5. 2 szt. zbiorników technologicznych do 20 m³.
6. Do 8 szt. naziemnych zbiorników na gaz płynny do 6 400 dm³.
7. Tereny utwardzone.
8. Budynek gospodarczy.
9. 2 szt. zbiorników buforowych na wodę.
10. Agregat prądotwórczy do 200 Kw.
11. Zieleń izolacyjna.

Ponadto zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje:

1. Modyfikację paramentów systemu wentylacji istniejących kurników (K1-K4).
2. Zmianę systemu ogrzewania istniejących kurników (K1-K4).
3. Zmianę pojemności istniejących zbiorników na odcieki z 4 szt. o poj. 5 m³ na 2 szt. o poj. 10 m³ każdy.

II. Na etapie eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. W planowanych do realizacji budynkach inwentarskich:
 - Maksymalne zagęszczenie ptaków winno wynosić nie więcej niż 42 kg/m²;
 - Chów brojlerów kurzych prowadzić do maksymalnej wagi art. 2,4 kg w cyklach trwających maksymalnie 43 dni;
 - Prowadzić maksymalnie 7 cykli produkcyjnych, a w pozostałym okresie roku obiekty powinny być niezasiedlone i w tym czasie wykonywane winny być czynności związane z ich przygotowaniem do wprowadzenia nowej obsady (przeznaczone na usunięcie obornika oraz mycie i dezynfekcję budynków);
 - Prowadzić ubiórkę przy wadze art. 2 kg brojlerów każdego z 7 cykli.
2. Dopuszcza się usunięcie 5 szt. drzew i art. 60 m² krzewów znajdujących się na działce r. nr 101.
3. W ramach działań kompensacyjnych należy nasadzić i utrzymać min. 9 sztuk drzew – dęby szypułkowe, w możliwie bliskiej lokalizacji w stosunku do położenia zadrzewienia, które będzie podlegać wycince.
4. Usuwanie drzew i krzewów, a także prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz związane z usuwaniem roślinności zielnej (makroniwelacja) należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.
5. Lokalizować zaplecza placu budowy (zaplecze socjalne, baza techniczna i skład materiałów) z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajętości terenu oraz przekształcenia jego powierzchni.
6. Zaplecze socjalne budowy wyposażać w przenośne toalety. Ścieki sanitarne opróżniać poprzez zewnętrzny transport specjalistyczny i zagospodarować zgodnie z przepisami prawa.
7. Właściwie przygotować i zorganizować roboty, a także zaplecza prac, przemieszczanie się maszyn budowlanych i środków transportowych po ściśle wytyczonych drogach dojazdowych (wykorzystanie przede wszystkim sieci istniejących dróg lokalnych tak, aby ograniczyć do minimum oddziaływanie na powierzchnię ziemi, gleby oraz szatę roślinną).
8. Wykorzystywać sprawny technicznie sprzęt mechaniczny celem eliminacji wycieków płynów eksploatacyjnych, paliw lub innych substancji ropopochodnych do gruntu. Roboty budowlane prowadzić w sposób uniemożliwiający wystąpienie zanieczyszczeń gruntów na terenie prac. Stan techniczny maszyn budowlanych winien być kontrolowany przez ich operatorów, a niezbędne naprawy wykonywać – w miarę możliwości – na terenie zaplecza budowy lub poza terenem inwestycji, zaś tankowanie pojazdów i maszyn dokonywać poza miejscem realizacji inwestycji (w miejscu do tego przeznaczonym na utwardzonych stanowiskach, wyposażonych z zapas sorbentów w celu szybkiej neutralizacji ewentualnych rozlewów).
9. Przed rozpoczęciem budowy zabezpieczyć teren inwestycyjny ogrodzeniem (art. siatką ogrodzeniową o ciasnym splocie), by zasiedlająca powierzchnie przyległe fauna nie przedostawała się w obszar objęty działaniami realizacyjnymi.
10. Wykopy należy kontrolować na obecność płazów, gadów lub innych drobnych zwierząt, które mogą przedostać się na plac budowy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zwierzęta należy odławiać i przenosić poza teren przedsięwzięcia w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku. Kontrole winny być przeprowadzane codziennie rano i wieczorem, w tym ostatnią kontrolę obecności zwierząt należy przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.

11. Ograniczyć do minimum czas utrzymania otwartych wykopów.
12. Wykonywać prace ziemne (nie dopuszczając do powstawania „zlewni” wód opadowych w wykonanych wykopach), przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. W przypadku pojawienia się wody w wykopach należy ją wypompować na teren zielony inwestycji, w celu zawrócenia z powrotem do obiegu naturalnego, nie powodując przy tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.
13. Masy ziemne pochodzące z wykopów należy tymczasowo zmagazynować i zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, następnie rozplantować na terenie należącym do wnioskodawcy w sposób niepowodujący zmiany kierunku odpływu wód lub przekazywać do wykorzystania innym podmiotom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
14. Zebrać i przechować humus w sposób selektywny oraz wykorzystywać go w obrębie terenu inwestycyjnego.
15. Prowadzić selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów oraz systematyczne ich odbieranie przez wyspecjalizowane uprawnione firmy, w celach ich recyklingu lub unieszkodliwienia.
16. Tymczasowe magazynowanie odpadów i substancji chemicznych prowadzić w ściśle wytyczonych miejscach, odpowiednio zabezpieczonych przed działaniem czynników atmosferycznych oraz przed przedostawaniem się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
17. Po zakończeniu prac budowlanych teren uporządkować, zaleca się aby powierzchnie nieutwardzone zagospodarować jako tereny zielone.
18. W związku z koniecznością zachowania odpowiedniego zagęszczenia ptaków należy w trakcie każdego z cykli kontrolować wagę brojlerów kurzych za pomocą wag elektronicznych lub innych.
19. Na etapie eksploatacji gromadzić odpady w warunkach zapewniających zatrzymanie ewentualnych odcieków i uniemożliwienie przenikania ich do środowiska gruntowo-wodnego, tj. w odpowiednich pojemnikach ustawionych na utwardzonym podłożu, z ograniczonym dostępem dla osób trzecich i zagospodarowywać je (systematycznie usuwać), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
20. Odpady pochodzące z leczenia i/lub badania zwierząt powinny być zagospodarowane przez lekarza weterynarii obsługującego gospodarstwo.
21. Zbycie (zagospodarowanie) pomiotu należy dokonywać na podstawie stosownych umów w ilościach, sposobach i terminach stosowania zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.
22. Zwierzęta padłe lub ubite z konieczności, bezpośrednio po śmierci, umieszczać poza terenem budynków inwentarskich w szczelnym kontenerze przeznaczonym na padlinę i przekazywać do odbioru uprawnionym podmiotom zajmujący się utylizacją tego typu materiału w możliwie jak najszybszym czasie, jednak nie później niż 24 godziny w okresie letnim i 48 godzin w okresie zimowym.
23. Stosować automaty paszowe zapewniające optymalne wykorzystanie pasz celem zminimalizowania ilości emitowanych do powietrza pyłów.
24. Zaopatrzenie w wodę realizować z wodociągu gminnego.
25. Pobór wód opomiarować wodomierzem, celem kontroli racjonalnego korzystania z zasobów wodnych.
26. Zapewnić zwierzętom stały dostęp do wody z uwzględnieniem systemu jej oszczędnego gospodarowania. Stosować niewyciekowy system pojenia. Dokonywać regularnej kalibracji instalacji do pojenia.
27. Prowadzić bieżące kontrole stanu technicznego instalacji wodociągowej pozwalające na wykrycie ewentualnych rozszczelnień.
28. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych nie narażone na zanieczyszczenia odprowadzać do gruntu w obrębie działki inwestycyjnej, nie powodując przy

tym zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

29. Po zakończonym cyklu produkcyjnym, każdą z części budynków inwentarskich wyczyścić, umyć za pomocą myjki ciśnieniowej oraz wysuszyć. Do mycia nie stosować chemicznych środków myjących bez detergentów. Po wyschnięciu ścian i posadzek w obiektach przystąpić do zabiegów dezynfekcji metodą: oprysku, zamgławiania lub zadymiania.
30. Dezynfekcja pomieszczeń i wyposażenia powinna odbywać się z wykorzystaniem preparatów nietoksycznych, ulegających biodegradacji oraz nie stwarzających zagrożenia dla środowiska.
31. Stosować środki, preparaty, dodatki bazujące na Efektywnych mikroorganizmach (EM), tj.: wewnątrz – jako dodatek w żywieniu (do paszy i do wody) oraz zewnątrz – jako oprysk, zamgławianie, polewanie.
32. Ścieki technologiczne (z mycia kurników) kierować kanalizacją technologiczną do projektowanych zbiorników bezodpływowych.
33. Stosować właściwe zabiegi pielęgnacyjne pasów zieleni, by projektowane pasy zieleni izolacyjnej zachowały swoją funkcję przez cały okres użytkowania obiektów inwentarskich.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Zaprojektować cztery budynki inwentarskie – kurniki (K5-K8 ze sterownikami), o powierzchni utrzymania zwierząt nie większą niż 2 800 m² i maksymalnej obsadzie 191,52 DJP każdy, tj. 47 880 stanowisk przeznaczonych do chowu ściółkowego brojlerów kurzych przed ubiórką.
2. Nowoprojektowane budynki należy zlokalizować w następujących odległościach od granic działki:

Budynek	Odległość do granicy północnej (+/- 5 m)	Odległość do granicy południowej (+/- 5 m)	Odległość do granicy zachodniej (+/- 5 m)	Odległość do granicy wschodniej (+/- 5 m)
K-5	110 m	47 m	89 m	161 m
K-6	145 m	11 m	93 m	158 m
K-7	110 m	47 m	235 m	16 m
K-8	145 m	11 m	238 m	13 m

3. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) winny być wyposażone w system wentylacji składający się (każdy z budynków):
 - 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 20 100 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,6 m;
 - 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20 %) i wysokości wylotu w osi art. 1,6 m;
 - 4 wentylatory szczytowe o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20 %) i wysokości wylotu w osi art. 3,2 m.
4. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) należy wyposażyć w dwie osłony ścienne (dla każdego kurnika), tj.: emitor zastępczy (wyrzutnia, do której skierowane będą emitery poziome), powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m.
5. Nowoprojektowane budynki inwentarskie (K-5–K-8) docelowo winny być wyposażone w system ogrzewania hal inwentarskich – nagrzewnice gazowe:
 - Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;

- Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda.
6. Zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania gazu wyprowadzać do atmosfery indywidualnym pionowym emitorem o zadaszonym wylocie o średnicy 0,15 m umieszczonym na wysokości minimum 2,5 m n.p.t.
 7. Zaprojektować i wykonać 8 silosów paszowych o pojemności do 25 t (50 m^3) każdy.
 8. Zaprojektować i wykonać 4 silosów paszowych o pojemności do 17 t (36 m^3) każdy.
 9. Zaprojektować i wykonać 8 naziemnych zbiorników na gaz płynny o pojemności do $6\,400 \text{ dm}^3$ każdy.
 10. Zaprojektować i wykonać zbiornik na ścieki bytowe o pojemności do 5 m^3 .
 11. Zaprojektować i wykonać 2 zbiorniki na ścieki technologiczne o pojemności 20 m^3 .
 12. Zaprojektować i wykonać 2 sztuki zbiorników buforowych na wodę.
 13. Zaprojektować i wykonać budynek gospodarczy.
 14. Zaprojektować i wykonać utwardzenie terenu – sumaryczna powierzchnia utwardzona na działkach przedsięwzięcia do $11\,000 \text{ m}^2$.
 15. Zaprojektować i wykonać pasy zieleni – nasadzenie Tchuji Brabant w rozstawie 50-70 cm wzdłuż południowej granicy działki o długości do 364 m, wzdłuż wschodniej granicy działki o długości do 78 m oraz 53 m wzdłuż zachodniej granicy działki na wysokości obiektów inwentarskich. Wiek sadzonek, ich wysokość i gęstość sadzenia należy dobrać w taki sposób, aby w jak najszybszym czasie stworzyć zwarty szpaler spełniający funkcje izolacyjne względem otaczających terenów.
 16. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić modyfikację paramentów systemu wentylacji kurnikach (K1-K4), tj.: każdy budynek inwentarski docelowo winien być wyposażony w:
 - 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. $19\,000 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 8,8 m;
 - 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. $41\,306 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 1,6 m;
 - 4 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. $41\,306 \text{ m}^3/\text{h}$ (+20%) i wysokości wylotu art. 3,2 m.
 17. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić zmianę systemu ogrzewania kurników (K1-K4), tj.: każdy budynek inwentarski docelowo winien być wyposażony w nagrzewnice gazowe:
 - Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
 - Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda,
 18. W istniejących budynkach inwentarskich należy przeprowadzić zmianę pojemności istniejących zbiorników na odcieki z 4 szt. o poj. 5 m^3 na 2 szt. o poj. 10 m^3 każdy.
- IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia:**
1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
 2. Postępowania w sprawie rans granicznego oddziaływania na środowisko.
- V. Integralną częścią niniejszej decyzji jest załącznik – charakterystyka przedsięwzięcia.**

UZASADNIENIE

W dniu 19.06.2019 r. (data wpływu 24.06.2019 r.), wnioskodawca firma AGRI – DROP Sp. z o.o., Gruszczyce 97A, 98-235 Błaszki w imieniu którym działa pełnomocnik, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie”.

Przedmiotowy teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie § 2 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 oraz z § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczono do mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj. *polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, jeżeli ta rozbudowa, przebudowa lub montaż osiąga progi określone w ust. 1, o ile progi te zostały określone; chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP – przy czym za liczbę DJP przyjmuje się maksymalną możliwą obsadę inwentarza); współczynniki przeliczeniowe sztuk zwierząt na DJP są określone w załączniku do rozporządzenia; Instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach niebędących produktami spożywczymi gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10m³ oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3m³, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.*

Organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Wróblew.

Działając na podstawie art. 61 § 1 i § 4 Kpa pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 15.07.2019 r. organ prowadzący postępowanie zawiadomił o jego wszczęciu. Jednocześnie Wójt Gminy Wróblew działając na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późniejszymi zmianami) pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 15.07.2019 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi (zgodnie z zakresem kompetencji przekazane przez adresata do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu), Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich Zarząd Zlewni w Sieradzu (zgodnie z zakresem kompetencji przekazane przez adresata, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu), Marszałka Województwa Łódzkiego o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na *Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie.*

Na tym etapie postępowania wydana została przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu pozytywna z uwzględnieniem zastrzeżeń opinia znak: PPIS.ZNS.460.154.37.2019 z dnia 31.07.2019 r. dotycząca realizacji inwestycji polegającej na Rozbudowie fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

W dniu 31.10.2019 r. do tutejszego urzędu wpłynął wniosek pełnomocnika w osobie Katarzyny Szymurskiej o zawieszenie przedmiotowego postępowania wobec czego Wójt Gminy Wróblew, postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019 z dnia 21.11.2019 r. zawiesił postępowanie. Postanowienie zostało również przekazane stronom postępowania i organom uzgadniającym i opiniującym. Następnie na wniosek pełnomocnika, który wpłynął do tutejszego urzędu w dniu 22.05.2020 r. Wójt Gminy Wróblew postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 06.08.2020 r. postanowił podjąć zawieszone postępowanie, o fakcie tym poinformowano strony postępowania i organy uzgadniające i opiniujące. Po podjęciu zawieszonego postępowania organ prowadzący postępowanie pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 18.08.2020 r. przekazał do instytucji opiniujących przedłożony przez inwestora aneks nr 1 do raportu. Wobec kolejnych wezwań i konieczności przygotowania przez wnioskodawcę stosownych dokumentów na wniosek pełnomocnika, Wójt Gminy Wróblew postanowieniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 08.11.2022 r. zawiesił przedmiotowe postępowanie. Z kolei w dniu 04.07.2023 r. na wniosek pełnomocnika przedmiotowe postępowanie zostało odwieszone postanowieniem Wójta Gminy Wróblew znak: RIT.6220.7.2019.EP.

Wobec treści pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Łodzi znak WOOŚ.4221.92.2019.Two.22 z dnia 07.09.2022 r. Wójt Gminy Wróblew na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś* wystąpił ponownie do RDOŚ w Łodzi (pismo znak RIT.6220.7.2019.EP z dnia 04.07.2023 r.) o uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, które zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 i 73 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839).

Następnie na skutek pisma RDOŚ w Łodzi znak: WOOŚ.4221.92.2019.Two.23 z dnia 17.07.2023 r. Wójt Gminy Wróblew na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś* wystąpił ponownie do RDOŚ w Łodzi pismem znak RIT.6220.7.2019.EP z dnia 24.10.2023 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie* – przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć znacząco oddziaływujących na środowisko zgodnie z § 2 ust. 2 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 51 oraz § 3 ust. 1 pkt 37 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839). Wraz z wystąpieniem ale odrębnym pismem z dnia 24.10.2023 r. przekazano do wszystkich instytucji uzgadniających, opracowany przez wnioskodawcę sporządzony w formie jednolitego dokumentu raport. W toku prowadzonego postępowania wnioskodawca zmienił udzielone pełnomocnictwo, które zostało ustalone dla Pani Julity Maciejewskiej, o fakcie tym organ prowadzący postępowanie zawiadomił instytucje uzgadniające pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 05.01.2024 r.

Na skutek stanowisk RDOŚ w Łodzi w piśmie WOOŚ.4221.108.2023.Two.2 z dnia 03.01.2024 r. oraz Marszałka Województwa łódzkiego przedstawionym w piśmie ŚRIII7220.48.2023.MKW z dnia 28.12.2023 r. przekazany został przez wnioskodawcę uzupełniony jednolity Raport określony jako tom 1 i 2 który pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 14.03.2024 r. został przekazany przez organ prowadzący postępowanie do wszystkich instytucji uzgadniających i opiniujących. Natomiast na skutek pisma z Marszałka Województwa łódzkiego znak: ŚRIII.7220.18.2024.MKW z dnia 25.03.2024 r. Wójt Gminy Wróblew wystąpił na podstawie art. 77 ust. 1 *ustawy ooś* z ponownym wnioskiem pismem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 28.03.2024 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wraz z wystąpieniem organ prowadzący postępowanie w dniu 28.03.2024 r. przekazał pozostałym instytucjom uzgadniającym ujednolicony raport tom 1 i 2 z przekazanym uzupełnieniem określonym przez wnioskodawcę jako załącznik nr 1.

Na skutek stanowiska Marszałka Województwa Łódzkiego przedstawionego w piśmie znak: ŚRIII.7220.18.2024.MS z dnia 24.05.2024 r. Wójt Gminy Wróblew wystąpił na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 3 ustawy o oś z ponownym wnioskiem do Marszałka Województwa Łódzkiego – pismo znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 04.07.2024 r. o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie* wraz z wystąpieniem do wszystkich instytucji przekazano odrębnym pismem z dnia 04.07.2024 r. dokument przedłożony przez wnioskodawcę określony jako załącznik nr 1 do tekstu ujednoliconego Raportu.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, uzgadniając i określając warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia – postanowieniem znak PO.RZŚ.436.88.2022.KS z dnia 27.06.2024 r.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem znak WOOŚ.4221.108.2023.Two.7 z dnia 01.08.2024 r. – uzgadniając realizację przedmiotowego przedsięwzięcia w wariantcie inwestorskim i określił warunki jego realizacji.

Swoje stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia *Rozbudowa fermy drobiu do tuczu brojlera na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101 obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie*, wyraził Marszałek Województwa Łódzkiego pismem znak KLSIV.7220.26.2024.MS z dnia 30.08.2024 r.- opiniując pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia.

Swoje wcześniejsze stanowisko podtrzymał również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu pismem znak: ZNS.90281.161.2024 z dnia 15.07.2024 r.

Po zgromadzeniu całości materiału w przedmiotowej sprawie Wójt Gminy Wróblew obwieszczeniem znak: RIT.6220.7.2019.EP z dnia 26.09.2024 r. stosownie do art. 33 ust. 1 i w związku z art. 79 ust. 1 ustawy o oś podał do publicznej wiadomości informacje o wyznaczeniu 30 dniowego terminu na udział społeczeństwa tj. od dnia 02 października 2024 r. do dnia 31 października 2024 r., w tym o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Wróblew, o możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków. W przewidzianym na udział społeczeństwa 30-dniowym terminie, o którym mowa powyżej swoje uwagi i wnioski do prowadzonego postępowania złożył Pan Wojciech Pindych (pismo z dnia 16.10.2024 r.) w którym to wyraził swój brak zgody na rozbudowę przedmiotowego przedsięwzięcia, opisując uwagi i wnioski do już istniejącej fermy drobiu a nie uwagi i wniosku do planowanej rozbudowy która jest przedmiotem niniejszego postępowania. W związku z powyższym tutejszy organ uznał że ww. pismo pozostaje bez wpływu na przedmiotowe rozstrzygnięcie.

Następnie stosownie do art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w trybie art. 49 *Kpa* zawiadomiono strony postępowania o zgromadzeniu całości dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją i ewentualne wniesienie uwag w siedmiodniowym terminie od daty doręczenia zawiadomienia. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły uwagi i wnioski od stron postępowania.

Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia planuje się na działkach o nr ewid. 99/2, 100/4, 101, obręb Rowy, gmina Wróblew, powiat sieradzki, w maksymalnej obsadzie brojlerów kurzych 1 512 DJP i w zakresie określonym w pkt I niniejszej decyzji.

Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu działek inwestycyjnych, to tereny charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego oraz leśnego. Od północy do działek inwestycyjnych przylega działka o nr ewid.

98, na której znajdują się grunty rolne. Do wschodniej granicy działek inwestycyjnych, przylega działka o nr ewid. 86, na której znajduje się droga gruntowa, dalej rozpościera się las. Południowa granica terenu inwestycji sąsiaduje z działką o nr ewid. 117, przez którą przebiega droga gruntowa, dalej znajdują się grunty rolne. Od zachodu działki inwestycyjne graniczą z działkami o nr ewid. 106, 100/3, 99/1. Na działce o nr ewid. 106 znajduje się droga gruntowa, działki o nr ewid. 100/3, 99/1 pokrywają grunty pod uprawę rolną. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie od zachodu z drogi o nr ewid. 106.

Po realizacji przedsięwzięcia maksymalna obsada w budynkach kształtowała się będzie na następującym poziomie:

- K-1: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-2: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-3: (pow. hodowlana 2 160 m²) 45 360 szt. (181,44 DJP) do 5 tygodnia życia, 37 800 szt. (151,2 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-4: (pow. hodowlana 2 160 m²) 45 360 szt. (181,44 DJP) do 5 tygodnia życia, 37 800 szt. (151,2 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek istniejący (brak zmian w obsadzie);
- K-5: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-6: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-7: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany;
- K-8: (pow. hodowlana 2 280 m²) 47 880 szt. (191,52 DJP) do 5 tygodnia życia, 39 900 szt. (159,6 DJP) po 5 tygodniu życia – budynek projektowany.

Elementem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie wykopów pod fundamenty budynków. Na obszarze bezpośredniej lokalizacji budynków inwentarskich zostanie zlikwidowana pokrywa glebowa z istniejącą właściwą dla tego miejsca agrocenozą. W miejscu, gdzie powstaną budynki inwentarskie nastąpią nieodwracalne zmiany w podłożu. Roboty ziemne rozpoczęte będą od zdjęcia warstwy gruntu próchniczego (humusu). Po zakończeniu budowy w całości lub w części użyta zostanie do zagospodarowania terenu wokół inwestycji. Prace ziemne będą wykonywane w porze suchej, przy maksymalnie niskim poziomie wód podziemnych. Ewentualne odwadnianie wykopów należy wykonywać przy użyciu pompy, a wodę kierować na teren inwestycyjny, w sposób nie zmieniający stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.

Na terenie bezpośredniej lokalizacji inwestycji, w związku z usunięciem wierzchniej warstwy gruntu, wystąpi także likwidacja fauny glebowej. Oddziaływanie na szatę roślinną będzie miało miejsce wyłącznie na etapie inwestycyjnym.

Prace prowadzone na etapie budowy nie będą miały wpływu na bilans wodny. Pewne zagrożenie dla wód gruntowych może wystąpić jedynie podczas wykonywania prac budowlanych. Stąd prowadzenie prac budowlanych powinno odbywać się z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń przed wyciekami oleju z pracującego sprzętu budowlanego. Przy właściwej organizacji pracy, sprawnych (bez wycieków olejów i płynów eksploatacyjnych) maszynach budowlanych, zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego będzie mało prawdopodobne.

Źródłem hałasu wytwarzanego na etapie realizacji przedsięwzięcia będą maszyny i urządzenia budowlane, jak również pojazdy dowożące na teren budowy surowce, materiały budowlane oraz sprzęt stanowiący wyposażenie projektowanego przedsięwzięcia. Należy uznać, że faza realizacji będzie

krótkotrwała w czasie. Okresowa działalność fazy budowy w zakresie oddziaływania akustycznego ograniczać się będzie wyłącznie do pory dziennej.

Na terenie przedmiotowych działek nie stwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych oraz chronionych gatunków grzybów i roślin. Ponadto, w obrębie zinwentaryzowanego zadrzewienia nie stwierdzono siedlisk gatunków chronionych zwierząt, w tym dziupli lub gniazd.

Realizacja przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością usunięcia drzew i krzewów znajdujących się w granicach działki r. nr 101. W poniższej tabeli przedstawiono wykaz drzew i krzewów znajdujących się w granicach ww. działki wymagających usunięcia.

Nr	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Obwód pnia 5 cm nad ziemią [cm]	Obwód pnia 130 cm nad ziemią [cm]	Powierzchnia [m ²]	Uwagi
1	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	188	177		
2	dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	125	102		
3	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	129	105		
4	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	131	93		
5	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>	164	138		
6	lilak pospolity	<i>Syringa vulgris</i>			20	
7	leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>			10	
8	robinia akacyjowa	<i>Robinia pseudoacacia</i>			30	liczne odrosty korzeniowe w S części działki; wiele pni o obwodach poniżej 65 cm

Sumarycznie należy nasadzić 9 sztuk drzew – dęby szypułkowe, w możliwie bliskiej lokalizacji w stosunku do położenia zadrzewienia, które będzie podlegać wycince.

Usuwanie drzew i krzewów, a także prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz związane z usuwaniem roślinności zielnej należy wykonać poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia.

W projektowanych obiektach inwentarskich przewiduje się utrzymywanie zwierząt w systemie ściółkowym, gdzie prowadzony będzie chów z niezbędnymi przerwami, podczas których ze względów technologicznych – czyszczenie i konserwacja – wyłączona z użytkowania będzie całość powierzchni inwentarskich budynków.

Po każdym z planowanych siedmiu cykli powierzchni chowu będą czyszczone, myte i dezynfekowane. Przeprowadzane będzie również czyszczenie i dezynfekcja urządzeń. Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń ograniczy ryzyko strat powodowanych chorobami zakaźnymi atakującymi stado. Mycie w kurników odbywać się będzie z użyciem bieżącej wody, za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego. Do mycia nie należy stosować detergentów. Po wyschnięciu ścian i posadzki w danym obiekcie przystępować się będzie do zabiegów dezynfekcji poprzez zastosowanie roztworu odkażającego

jedną z metod: oprysku, zamgławiania lub zadymiania. Po każdym etapie chowu czyszczeniu i konserwacji podlegać będą również urządzenia. Sprawdzać się będzie działanie wszelkiego rodzaju mechanizmów – wentylacja, karmniki, poidła, instalacja wodna, oświetlenie. Wszelkie usterki i nieprawidłowości będą niezwłocznie usuwane lub naprawiane.

Zaopatrzenie w wodę realizowane będzie z wodociągu publicznego. Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę na terenie przedsięwzięcia kształtowało się będzie na poziomie 30 177 m³/rok.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia żywienie zwierząt odbywać będzie się „na sucho” paszami dostosowanymi do fazy wzrostu i zapotrzebowania na składniki pokarmowe.

Z uwagi na utrzymywane zwierząt w systemie ściółkowym w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będzie nawóz naturalny (pomiot). W planowanych budynkach inwentarskich powstawać będzie rocznie art. 3 250 Mg pomiotu (łącznie w istniejących i planowych budynkach inwentarskich powstawać będzie art. 6 426 Mg pomiotu). Załadunek pomiotu odbywał się będzie za pomocą maszyn na podstawione przyczepy. Przyczepy ustawione będą przed kurnikiem. W celu ograniczenia emisji, przyczepy posiadały będą pokrycie brezentowe, zakładane zaraz po załadunku obornika. Nie zakłada się czasowego przetrzymywania obornika na terenie działki. Bezpośrednio po załadunku na środki transportu będzie on wywożony z terenu wnioskodawcy. Obornik będzie zbywany do biogazowi. Poza zapewnieniem obioru obornika przez biogazownie dopuszcza się możliwość innego sposobu zagospodarowania obornika, tj.: zbywanie rolnikom na cele nawożenia, zbywanie do firm wykorzystujących pomiot w produkcji, art. produkujące podłoże do pieczarek lub inna forma zagospodarowania.

Z uwagi na fakt, że budynki inwentarskie czyszczone będą „na mokro” za pomocą wysokociśnieniowego urządzenia myjącego (bez użycia detergentów) podczas eksploatacji inwestycji będą powstawały ścieki technologiczne, które gromadzone będą w planowanych do realizacji w bezodpływowych zbiornikach na ścieki technologiczne o pojemności 20 m³. Pobór wody będzie monitorowany zarówno przez pracowników obsługi, jak i przez urządzenia sterujące mikroklimatem. System monitoringu ma za zadanie wczesne wykrycie ewentualnych awarii oraz szybką reakcję na powstałe zagrożenie.

Ponadto, w ramach eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą ścieki socjalno-bytowe, które gromadzone będą w projektowanych dwóch bezodpływowym zbiorniku na ścieki o pojemności 5 m³.

W etapach funkcjonowania przedmiotowego przedsięwzięcia powstawać będą odpady wynikające z procesu technologicznego chowu brojlerów kurzych, procesów pomocniczych związanych z bieżącą eksploatacją projektowanego budynku inwentarskiego, w tym: opakowania po środkach służących do dezynfekcji pomieszczeń, zużyte elementy wynikające z eksploatacji oświetlenia, zużyte elementy i urządzenia z systemów automatycznego sterowania wentylacją powstające w wyniku bieżącej konserwacji i/lub naprawy, opakowania po zużytych środkach weterynaryjnych – związanych z profilaktycznym stanem kontrolowania dobrostanu zwierząt lub w innych przypadku przebudowa remont i modernizacja instalacji. Wytwarzane w wyniku funkcjonowania ocenianego przedsięwzięcia odpady, magazynowane będą w miejscach do tego celu przeznaczonych, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający mieszanie różnych rodzajów odpadów, z zachowaniem wymagań sanitarno-weterynaryjnych, w sposób niestwarzający zagrożenia dla środowiska, a następnie będą one odbierane systematycznie przez uprawnionych odbiorców poszczególnych odpadów.

Zwłoki zwierząt inwentarskich przechowywane będą w szczelnym, zamkniętym kontenerze odbierane przez firmę posiadającą odpowiednie uprawnienia do transportu i utylizacji padliny, która odbierać będzie ten materiał niezwłocznie czyli nie później niż 24 godziny od zgłoszenia w porze letniej i 48 godzin w okresie zimowym.

Na terenie przedmiotowej inwestycji powstawać będą wody opadowe i roztopowe w ilości. Założono, iż powstające wody opadowe zarówno z połaci dachowych, jak i z terenów utwardzonych będą wodami czystymi i zostaną odprowadzone bezpośrednio do gruntu w obrębie działek wnioskodawcy.

System ogrzewania kurników oparty zostanie na nagrzewnicach gazowych, które przedstawiają się następująco:

- Kurnik K-1: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-2: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-3: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-4: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-5: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-6: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-7: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda;
- Kurnik K-8: 6 nagrzewnic o mocy do 100 Kw, każda.

W celu zabezpieczenia dostaw prądu w sytuacjach wyjątkowych i awariach, na terenie fermy zamontowane będą dwa agregaty prądotwórcze o mocy do 160 Kw i do 200 Kw.

Tereny położone w bezpośrednim otoczeniu działek inwestycyjnych, to tereny charakterystyczne dla krajobrazu rolniczego oraz leśnego. Od północy do działek inwestycyjnych przylega działka o nr ewid. 98, na której znajdują się grunty rolne. Do wschodniej granicy działek inwestycyjnych, przylega działka o nr ewid. 86, na której znajduje się droga gruntowa, dalej za drogą rozpościera się las. Południowa granica terenu inwestycji sąsiaduje z działką o nr ewid. 117, przez którą przebiega droga gruntowa, dalej znajdują się grunty rolne. Od zachodu działki inwestycyjne graniczą z działkami o nr ewid. gr. 106, 100/3, 99/1. Na działce o nr ewid. 106 znajduje się droga gruntowa, działki o nr ewid. 100/3, 99/1 pokrywają grunty pod uprawę rolną. Wjazd na teren inwestycji odbywać się będzie od zachodu, z drogi o nr ewid. 106.

Każdy z budynków inwentarskich K-1–K-4 wyposażony będzie w:

- 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 19 000 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,8 m;
- 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 41 306 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 1,6 m;
- 4 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 41 306 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 3,2 m.

Każdy z budynków inwentarskich K-5–K-8 wyposażony będzie w:

- 10 wentylatorów dachowych o średnicy art. 80 cm, wydajności art. 20 100 m³/h (+20%) i wysokości wylotu art. 8,6 m;
- 10 wentylatorów szczytowych o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20%) i wysokości wylotu w osi art. 1,6 m;
- 4 wentylatory szczytowe o średnicy art. 140 cm, wydajności art. 50 300 m³/h (+20%) i wysokości wylotu w osi art. 3,2 m.

Na fermie zostaną zamontowane elektroniczne systemy alarmowe. Komputerowy system sterowania mikroklimatem (wentylacja, ogrzewanie, schładzanie) zostanie połączony z systemem alarmowym i powiadamiającym o awariach i przekroczeniach zakładanych norm temperatury i wilgotności. System monitorować będzie również poziom napięcia elektrycznego.

Na terenie inwestycyjnym źródłem zanieczyszczeń do powietrza będzie emisja zorganizowana związana z chowem brojlerów kurzych. Głównymi substancjami zanieczyszczającymi powietrze, które powstają w trakcie chowu brojlerów kurzych są amoniak, dwutlenek azotu, pyły. Ponadto innymi źródłami emisji pyłów i gazów do powietrza będzie ruch pojazdów. Jak wynika z przeprowadzonej analizy w zakresie oddziaływania zanieczyszczeń na stan czystości powietrza w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia, maksymalne

wartości poziomu 1-godzinowego w przypadku amoniaku, dwutlenku azotu i pyłu PM₁₀, poza wnioskowanymi działkami osiągać mogą wartości wyższe (dla amoniaku 2 262,86 µg/m³, dla dwutlenku azotu 388,38 µg/m³, dla pyłu PM₁₀ 357,12 µg/m³) niż przypisane im poziomy odniesienia D1 (dla amoniaku 400 µg/m³, dla dwutlenku azotu 200 µg/m³, dla pyłu PM₁₀ 280 µg/m³). Jednocześnie częstość przekroczeń wartości D1 jest mniejsza od wartości dopuszczalnej wynoszącej 0,2% (dla amoniaku 0,13 %, dla dwutlenku azotu 0,02 %, dla pyłu PM₁₀ 0,01%). Zatem zgodnie z § 4 ust.1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) uznaje się, że wartość odniesienia dla ww. substancji w powietrzu uśredniona dla jednej godziny jest dotrzymana, gdyż wartość ta nie jest przekroczona więcej niż przez 0,2 % czasu w roku.

Chów brojlerów kurzych wiązać się będzie również z wydzielaniem substancji złowonnych, powodujących uciążliwości odorowe. Emisje odorów uwalniane z obiektów inwentarskich są złożoną mieszaniną ponad 150 składników w różnych stężeniach, nie tylko dotyczą amoniaku i siarkowodoru. Należy wskazać, że odór powodowany przez mikrobiologiczny rozkład substancji organicznych (art. kału, moczu i paszy) jest mieszaniną związków chemicznych w atmosferze (gazów złowonnych, tj. substancji wywołujących nieprzyjemne odczucia węchowe). Z analizy dokonanej w raporcie wynika, że oddziaływanie odorowe na terenie zabudowy zagrodowej, znajdujących się na dz. o nr 121 obr. Rowy gm. Wróblew, będzie charakteryzowało się znacznym oddziaływaniem. W związku z tym wskazano na potrzebę zastosowania środków minimalizujących uciążliwość odorową – zastosowanie przez Wnioskodawcę wewnątrz, jako dodatek w żywieniu (do paszy i do wody) oraz zewnątrz, jako oprysk, zamgławianie, polewanie „Efektywnych mikroorganizmów”, których zadaniem jest ograniczenie procesów fermentacji, podczas której uwalniane są lotne związki organiczne. W pkt II ppkt 30 niniejszego postanowienia wskazano środki minimalizujące emisję substancji złowonnych poprzez zastosowanie technologii EM (Efektywne Mikroorganizmy) w celu zapobiegania występowania procesów gnilnych w układzie pokarmowym, poprawienia strawności paszy i neutralizacji mykotoksyn, stosowania w postaci oprysku oraz jako dodatek do gnojowicy co pozwala na szybki rozkład odchodów do postaci niewydzielającej tak bardzo intensywnych woni. Ponadto zgodnie §12 z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, budowle rolnicze uciążliwe dla otoczenia, w szczególności z uwagi zapachy, powinny być odizolowane od przyległych terenów pasem zieleni złożonym z roślinności średnio- i wysokopiennej. W dokumentacji wskazano również na potrzebę stosowania środków minimalizujących uciążliwość odorową w postaci zastosowania pasów zieleni izolacyjnej. W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie nasadzeń zieleni izolacyjnej na terenie inwestycyjnym. Przewidziano nasadzenie Tchuji Brabant w rozstawie 50-70 cm wzdłuż południowej granicy działki o długości do 364 m, wzdłuż wschodniej granicy działki o długości do 78 m oraz 53 m wzdłuż zachodniej granicy działki na wysokości obiektów inwentarskich. Pas zieleni należy wykonać na etapie realizacji inwestycji po zakończeniu prac ziemnych związanych z budową obiektów i infrastruktury.

Zgodnie z pismem Urzędu Gminy Wróblew, znak: RIT.6200.2.2022.EP z dnia 11.04.2022 r. najbliższa zabudowa zagrodowa znajduje się:

- na działce nr 115 w odległości art. 500 m, na działce nr 109 w odległości art. 318 m, na działce nr 105 w odległości art. 270 m w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku na zachód;
- na działce nr 82 w odległości art. 850 m, na działce nr 389 w odległości art. 270 m w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku północno-zachodnim;
- na działce nr 2/3 w odległości art. 840 m, na działce nr 8/2 w odległości art. 680 m, na działce nr 11/9 w odległości art. 630 m, w obrębie geodezyjnym Gęsówka Nowa, w kierunku na północ;
- na działce nr 30 w odległości art. 620 m, na działce nr 33/2 i 33/1 w odległości art. 630 m, na działce nr 35, 36/1, 37 w odległości art. 640 m, na działce nr 38 w odległości art. 650 m, na działce nr 84 w

- odległości art. 580 m, na działce nr 89 w odległości art. 600 m, w obrębie geodezyjnym Gęsówka, w kierunku na północny-wschód;
- na działce nr 129/2, 131/1, 131/2, 131/3 w odległości art. 530 m, na działce nr 121 w odległości art. 324 m, w obrębie geodezyjnym Rowy, w kierunku na południe.
- Źródła powierzchniowe hałasu stanowić będą:

Obiekt	L _{wew} – śr. poziom hałasu wewnątrz hali, budynku [Db]		R izolacyjność akustyczna przegród [Db]	
	dzień	noc	ściana	dach
Budynki K-1-K-4	75	0	45	27
Budynki K-5-K-8	75	0	25	25
Budynek trafostacji z agregatem A	98	98	45	27
Kontener agregatu prądotwórczego A2	98	98	25	25

Przedmiotowa inwestycja od momentu rozpoczęcia eksploatacji będzie źródłem emisji hałasu do środowiska. W związku z eksploatacją instalacji chowu brojlera kurzego w budynkach inwentarskich w celu wymiany powietrza zostaną zamontowane wentylatory dachowe i wentylatory ściennie (szczytowe). Działanie wentylatorów przyjęto jako ciągłe, zarówno w porze dnia, jak i w porze nocy. Źródłami hałasu o charakterze ruchomym na terenie obiektu będą samochody osobowe i ciężarowe oraz sporadycznie pojazdy robocze poruszające się po drogach wewnętrznych oraz wjeżdżające i wyjeżdżające z terenu przedsięwzięcia.

W ramach analizy akustycznej założono, że maksymalnie na teren inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej, wjeżdżać będzie 14 pojazdów ciężkich. Wjazd pojazdów ciężkich oraz ich poruszanie się po terenie inwestycji związane będą z dostawą paszy (art. 4 pojazdy dzienne), odbiorem pomiotu (art. 2 pojazdy dzienne), odbiorem kur lub dostarczaniem młodych ptaków (art. 4 pojazdy dzienne), dostarczaniem paliwa (art. 2 pojazdy dzienne), wywozem nieczystości ciekłych (art. 2 pojazdy dzienne). Przyjęto również wjazd pojazdów ciężkich oraz ich poruszanie się po terenie inwestycji w porze nocnej związane będą z odbiorem ptaków (art. 2 pojazdy).

Punktowe źródła hałasu w istniejących i planowanych budynkach inwentarskich stanowić będą:

Obiekt	Kod źródła hałasu	Miejsce zainstalowania [ściana/dach]	Wysokość wyrzutni w osi wentylatora [m]	Średnica wyrzutni [m]	Czas działania [h]		Moc akustyczna [Db]
					dzień	noc	
K-1	E-1 ÷ E-10	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-11 ÷ E-20	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-21 ÷ E-24	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-2	E-25 ÷ E-34	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-35 ÷ E-44	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-45 ÷ E-48	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-3	E-49 ÷ E-58	dach	8,8	0,80	16	8	81
	E-59 ÷ E-68	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-69 ÷ E-72	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-4	E-73 ÷ E-82	dach	8,8	0,80	16	8	81

Obiekt	Kod źródła hałasu	Miejsce zainstalowania [ściana/dach]	Wysokość wyrzutni w osi wentylatora [m]	Średnica wyrzutni [m]	Czas działania [h]		Moc akustyczna [Db]
					dzień	noc	
	E-83 ÷ E-92	ściana	1,6	1,40	16	0	87,4
	E-93 ÷ E-96	ściana	3,2	1,40	16	0	87,4
K-5	E-97 ÷ E-106	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-107 ÷ E-116	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-117 ÷ E-120	ściana	3,2	1,40	16	0	90
K-6	E-121 ÷ E-130	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-131 ÷ E-140	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-141 ÷ E-144	ściana	3,2	1,40	16	0	90
K-7	E-145 ÷ E-154	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-155 ÷ E-164	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-165 ÷ E-168	ściana	3,2	1,40	16	0	90
K-8	E-169 ÷ E-178	dach	8,6	0,8	16	8	85,7
	E-179 ÷ E-188	ściana	1,6	1,40	16	0	90
	E-189 ÷ E-192	ściana	3,2	1,40	16	0	90

W ramach przedsięwzięcia przewidziano zgrupowanie wentylatorów szczytowych obok siebie i obudowanie ich osłonami (kurtynami) wykonanymi na stałej ramie z profili stalowej w postaci blachy warstwowej lub blachy falistej. System ten zachowuje zalety wydajności wentylacji ściennej, zarazem ograniczając rozprzestrzenianie się hałasu i kierując rozproszony strumień wyrzucanego powietrza pionowo do góry. Zastosowane zostaną po dwie osłony ścienne dla kurników K-5-K-8, tj.:

- Kurnik K-5: W-1 i W-2 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-5, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-6: W-3 i W-4 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-6, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-7: W-5 i W-6 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-7, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m;
- Kurnik K-8: W-7 i W-8 – emitor zastępczy, wyrzutnia, do której skierowane są emitery poziome z kurnika K-8, powierzchniowy, niezadaszony, o wysokości wylotu art. 7,8 m i wymiarach 3 m x 8 m.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu na klimat akustyczny omawianej inwestycji zastosowano następujące rozwiązania organizacyjno-techniczne:

- stosowanie sprawnych technicznie pojazdów, spełniających normy emisji hałasu do otoczenia;
- zastosowano odpowiednio dobraną wentylację, wykorzystującą wentylatory charakteryzujące się niskim poziomem mocy akustycznej oraz niskim zużyciem energii elektrycznej;
- dostosowanie ruchu pojazdów wewnątrz fermy do godzin i tras minimalizujących ilość osób narażonych.

Na podstawie wykonanej analizy akustycznej należy stwierdzić, że inwestycja wraz z instalacjami, które usytuowane zostaną na jej terenie, nie przekracza dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku w strefach mogących być zagrożonymi w porze dziennej i nocnej. Po wykonaniu obliczeń i symulacji komputerowej, a następnie porównaniu z dopuszczalnymi wartościami równoważnego poziomu dźwięku w środowisku, nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach, mogących być zagrożonymi hałasem. Prawidłowa eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia, przy zastosowaniu ww. systemu

wentylacji oraz zaimplementowanie działań minimalizujących, nie będzie powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów emisji w zakresie emisji hałasu dla najbliższych zlokalizowanych terenów chronionych akustycznie.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.). Najbliższą zlokalizowaną formą ochrony przyrody jest Brąszewicki Obszar Chronionego Krajobrazu w przybliżonej odległości 2,0 km.

Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięwzięcie z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie rzeczonego przedsięwzięcia nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność i spójność sieci Obszarów Natura 2000, a zwłaszcza na najbliższy położony specjalny obszar ochrony ptaków - Zbiornik Jezioro PLB100002 położony w odległości art. 11,3 km.

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia rans granicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i ich siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia, lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Ustalona, że teren na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położony jest poza granicami Głównych Zbiorników Wód Podziemnych. W rejonie terenu inwestycji i jego najbliższego otoczenia nie wyznaczono stref ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne. Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach obszaru jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600082 oraz w granicach zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) Myja o kodzie PLRW600010183149. Zgodnie z „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2023 r., poz. 335) JCWPd PLGW600082 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600082 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: dobry stan chemiczny oraz dobry stan ilościowy. Dla danej JCWPd nie wskazano odstępstw od osiągnięcia celów środowiskowych. JCWP PLRW600010183149 Myja posiada status silnie zmienionej części wód, jej stan jest zły (umiarkowany potencjał ekologiczny, stan chemiczny poniżej dobrego) i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona.

Mając powyższe na uwadze ustalono jak na wstępie.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Wróblew, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a *Kpa* w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Decyzja staje się prawomocna i ostateczna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy: wydające decyzje określające warunki korzystania ze środowiska w zakresie, w jakim ma być uwzględniona przy wydawaniu tych decyzji; wydające

decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś*; przyjmujące zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a *ustawy ooś*.

4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 a *ustawy ooś* w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

5. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

6. W okresie, o którym mowa w art. 72 ust. 3 i 4 ww. *ustawy ooś*, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 *ustawy ooś* lub gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

7. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach..

WÓJT GMINY
(-) Tomasz Woźniak

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 49 *Kpa* w związku z art. 74 ust. 3 *ustawy ooś*.
3. aa.

Do wiadomości zgodnie z art. 74 ust. 4 *ustawy ooś*:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sieradzu.
3. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu.
4. Marszałek Województwa Łódzkiego

Zgodnie z art. 85 ust. 3 *ustawy ooś* treść decyzji zostaje udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wróblew.